

Alarmkontakte

032025



Selbstklebende Kupferfolie



Die Folie wird zur Überwachung auf Glasscheiben geklebt. Die feste Verbindung gewährleistet, dass jeglicher Glasbruch die Folie aufrennt. Dadurch wird der Ruhestromkreis unterbrochen und Alarm ausgelöst. In gleicher Weise können auch Wände und Türen überwacht werden.

Technische Daten

Breite	10 mm
Länge	50 m

032000



Folienanschlussklemme



VdS -Anerkennung G102526 (EMT), Klasse B

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	22 x 28 x 8 mm
-------------------------	----------------

031580



Alarmpapete



VdS -Anerkennung G195022 (EMT), Klasse C

Zur optimalen Flächenüberwachung von Wänden und Decken. Tapete besteht aus 2 Schichten Papier, in dem 6 parallel laufende Kupferdrähte eingelegt sind.

Technische Daten

Rückseite	95 g/m ² schweres, holzhaltiges Papier
Vorderseite	120 g/m ² schweres, hochwertiges Duplex-Papier mit wachsähnlicher Beschichtung
Alarmdraht	Cu, Ø 0,3 mm, lackiert
Drahtwiderstand	0,25 Ohm pro m Alarmdraht, 1,5 Ohm pro Tapetenbahn, ca. 2,8 Ohm pro m ² Tapete
Drahtabstand	ca. 88 mm
Abmessungen (L x B)	10,5 x 0,53 m

031581



Tapeten-Anschlussleiste

Mit Deckelkontakt.



Technische Daten

Alarmkontakt	30 V / 2 A
Material	Verteilerleiste (Unterteil): Hartpapier; Abdeckleiste: PVC
Abmessungen (L x B x H)	530 x 19 x 5 mm, Verteilerleiste (Unterteil) 50 x 20 x 22 mm (U-Profil, 1,5 mm), Abdeckleiste