







Produkt	Artikel-Nr.	Bezeichnung	VdS Nr.	Kl.
		<p>LSN-BUS Scharfschalteinrichtung</p> <p>SmartKey</p> <p>Die SmartKey Scharfschalteinrichtung ist ein intelligentes berührungsloses Scharfschaltssystem zur scharf-/unscharf Schaltung der LSN- Einbruchmelderzentrale Z 3000 RB. Es besteht jeweils aus der SmartKey-Auswerteeinheit, einer Eingabeeinheit, einem Sperrelement und den SmartKey-Schlüsseln.</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis 40 SmartKey Schlüssel verwaltbar - jeder Schlüssel ist ein Unikat aus 2³² Seriennummern - eigene Code-Verwaltung für jeden Schlüssel - Vergabe von Berechtigungen je Schlüssel: schärfen, entschärfen, oder zeitliche Berechtigungen - Protokollierung der Schärfung mit Benutzername, Datum, Uhrzeit und Sicherungsbereich in der Zentrale Z 3000 RB 		
	170004	<p>SE 100 LSN SmartKey Auswerteeinheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswerteeinheit SmartKey - für VdS anerkannte Anlagen bis SG 5 - 2 Primärleitungen (Differential-MG, frei programmierbar) - 1 Primärleitung (Ruhestrom-MG, Verschluss) - Anschluss für 1 Sperrelement SPE - Anschluss für 1 Eingabeeinheit/Leser EE <p>Technische Daten:</p> <p>Betriebsspannung: LSN-BUS -LSN-Teil +10V bis +30V-Kopplerteil</p> <p>Stromaufnahme: 2,5mA -LSN-Teil max. 470mA -Melderteil</p> <p>Temperaturbereich: -5°C - +45°C</p> <p>Schutzart: IP 30</p> <p>Gehäuse: Kunststoff, ABS</p> <p>Abmessungen: B135 x H160 x T36mm</p> <p>Farbe: weiß</p>	G 101019	C
	170005	<p>SE 200 LSN SmartKey Auswerteeinheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswerteeinheit SmartKey ab SG6 - für VdS anerkannte Anlagen ab SG 6 - 2 Primärleitungen (Differential-MG, frei programmierbar) - 1 Primärleitung (Ruhestrom-MG, Verschluss) - Anschluss für 1 Sperrelement SPE - Anschluss für 1 Eingabeeinheit/Leser EE - Anschluss für 1 Codetastatur 25105 <p>Technische Daten:</p> <p>Betriebsspannung: LSN-BUS -LSN-Teil +10V bis +30V-Kopplerteil</p> <p>Stromaufnahme: 2,5mA -LSN-Teil max. 470mA -Melderteil</p> <p>Temperaturbereich: -5°C - +45°C</p> <p>Schutzart: IP 30</p> <p>Gehäuse: Kunststoff, ABS</p> <p>Abmessungen: B135 x H160 x T36mm</p> <p>Farbe: weiß</p>	G 101019	C

Produkt	Artikel-Nr.	Bezeichnung	VdS	
			Nr.	Kl.
		LSN-BUS Scharfschalteneinrichtung SmartKey		
	170006	SE 50 LSN SmartKey Auswerteeinheit - Auswerteeinheit SmartKey - 2 Primärleitungen (Differential-MG, frei programmierbar) - 1 Primärleitung (Ruhestrom-MG, Verschluss) - Anschluss für 1 Sperrelement SPE Technische Daten: Betriebsspannung: LSN-BUS- LSN-Teil +10V bis +30V- Kopplerteil Stromaufnahme: 2,5mA - LSN-Teil max. 470mA - Melderteil Temperaturbereich: -5°C - +45°C Schutzart: IP 30 Gehäuse: Kunststoff, ABS Abmessungen: B135 x H160 x T36mm Farbe: weiß	G 101018	C
	170008	Schlüssel SmartKey Schlüssel - berührungsloser Schlüssel für das SmartKey System Technische Daten: Temperaturbereich: -40°C - +55°C Schutzart: IP 67 Gehäuse: ABS Abmessungen: B24 x H53 x T11mm Farbe: schwarz	G 101019	C
	170007	EE Eingabeeinheit SmartKey Leser - Eingabeeinheit zur Anschließung an die SmartKey Auswerteeinheiten SE 100 und SE 200 - geeignet für Ein- bzw. Aufbaumontage - Einbau in handelsübliche 55 mm uP-Dose Technische Daten: Reichweite: max. 30mm Frequenz: 125kHz Anschlussleitung: 6pol, geschirmt, 5m (max. Leitungslänge = 5m) Temperaturbereich: -25°C - +55°C Schutzart: IP 65 Gehäuse: ASA Luran S Abmessungen: B80 x H80 x T30mm Farbe: weiß	G 101019	C
				

Produkt	Artikel-Nr.	Bezeichnung	VdS Nr.	Kl.
  		LSN-BUS Scharfschalteneinrichtung SmartKey		
	170009	SPE SmartKey Sperrelement - Sperrelement zur Anschaltung an die SmartKey Auswerteeinheiten SE 50, SE 100 und SE 200 - geeignet für Ein- bzw. Aufbaumontage - entsprechender Zubehör-Bausatz notwendig Technische Daten: Anschlussleitung: 6pol, geschirmt, 6m (max. Leitungslänge = 6m) Temperaturbereich: -25°C - +55°C Schutzart: IP 44 Gehäuse: ABS Abmessungen: B118 x H28 x T16mm	G 101019	C
	170017	Codetastatur 25105 SmartKey Codetastatur - Matrix-Tastatur zur Anschaltung an die SmartKey Auswerteeinheit SE 200 - 3 LED-Anzeigen - 1 Sumner - abschließbare Aufbau-Ausführung Technische Daten: Temperaturbereich: -25°C - +55°C Schutzart: IP 32 Gehäuse: ABS Abmessungen: B73 x H164 x T36mm Farbe: RAL 9002, grauweiß	G 193010	C
		ZUBEHÖR		
	170010	Einbausatz für SmartKey Sperrelement inkl. Normalstulp, Winkelstulp, Muffe, Gegenstück	G 101019	C
	170011	Aufbausatz für SmartKey Sperrelement mit Halter für Magnetkontakt-Aufnahme	G 101019	C
	170012	Glastüren-Aufbausatz für SmartKey Sperrelement (zusätzlich ist der Aufbausatz erforderlich!)	G 101019	C
	170013	Distanzstück für Sperrelement-Bolzenteil 1,0 mm stark, VPE = 10 Stück	G 101019	C
	170014	Distanzstück für Sperrelement-Gegenstück 1,0 mm stark, VPE = 10 Stück	G 101019	C
	170015	Ersatzbolzen für Sperrelement, VPE = 5 Stück	G 101019	C
170016	Ersatz-Abdeckkappe für SmartKey-Leser EE	G 101019	C	