



15" (38,1 cm) TFT/LCD-Farbmonitor, 1024x768 Pixel mit Standfuß, FBAS-, S-Video-, VGA- und Tuner-Eingang, Integrierte Lautsprecher, Multinormfähig, IR-Fernbedienung, Videonorm PAL/NTSC, Display-Element Color TFT/LCD, Pixel Fehlerklasse Klasse II, Farbstufen 16,7Mio. (24 Bit), Kontrastverhältnis typ. 400:1, Helligkeit typ. 250 cd/m² typ., Betrachtungswinkel L/R/U/O typ. 70°/70°/65°/55°, Frequenzbereich (H) 31,5 ~ 60kHz, Frequenzbereich (V) 56 ~ 75Hz, Videobandbreite Max. 80MHz, Reaktionszeit 25ms (tr: 7.5 / td: 17.5), Eingänge AV1: FBAS, S-VHS, Audio; AV2: TV-Tuner (s. Zubehör), PC-Schnittstelle VESA-Standard: VGA bis XGA (75Hz), AppleMac, 15-pol. D-Sub, Videoeingänge 1 Vss (F)BAS, 75Ohm, Cinch; Y/C: Y= 0,7Vss, C= 0,3Vss, 75Ohm, 4-pol. Mini-DIN, Audioeingänge 2x Stereo-Eingang (3,5mm Klinkebuchsen), Audioausgang 1x Stereo-Kopfhörer (3,5mm Klinkebuchse), Lautsprecher intern 2W Stereo, Menüsprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Fernbedienung IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung 12VDC +/-5% (Netzgerät 100 bis 240VAC, 50/60Hz; 3,3A im Lieferumfang enthalten), Leistungsaufnahme 33W (DPS-Modus: <4W), Temperaturbereich 0°C bis +50°C, Gehäuse Kunststoff, Befestigung VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm), Gewicht 4,3kg, Lieferumfang Netzgerät 100-240V/12VDC mit Netzkabel, 1x Videoanschlusskabel, 2x Audiokabel, 1x VGA-Kabel, Installations-Diskette, IR-Fernbedienung, Mehrsprachige Bedienanleitung, Zertifizierungen CE, TCO99, FCC, UL, Option Wand- und Deckenhalterungen.



17" TFT/LCD-Farbmonitor, 1280x1024 Pixel mit Standfuß, FBAS-, S-Video-, VGA-, Tuner- und Audioeingänge, Eingebaute Lautsprecher, Videonorm PAL/NTSC/SECAM (Automatische Erkennung), Display-Element Color TFT/LCD, Pixel Fehlerklasse Klasse II, Farbstufen 16,7Mio, Kontrastverhältnis typ. 350:1, Helligkeit typ. 250cd/m² typ., Betrachtungswinkel L/R/U/O typ. 75°/75°/60°/65°, Frequenzbereich (H) 31,5 ~ 80kHz, Frequenzbereich (V) 56 ~ 75Hz, Videobandbreite Max. 162MHz, Reaktionszeit 25ms (tr: 5 / td: 20), Eingangssignale FBAS, S-VHS, RGB (umschaltbar), Audio, PC-Schnittstelle VESA-Standard: VGA bis XGA (75Hz), AppleMac, 15-pol. D-Sub, Videoeingänge 1Vss (F)BAS, 75Ohm, Cinch; Y/C: Y= 0,7Vss, C= 0,3Vss, 75Ohm, 4-pol. Mini-DIN, Audioeingang 1x Stereo-Eingang (3,5mm Klinkebuchse), Audioausgang 1x Stereo-Ausgang; 1x Stereo-Kopfhörer (3,5mm Klinkebuchsen), Lautsprecher 2x 2W, Externe Einstellungen Menüsteuerung, Ein/Aus, Menüsprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung 12VDC +/-5% (Netzgerät 100 bis 240VAC, 50/60Hz ist im Lieferumfang enthalten), Leistungsaufnahme 48W (DPS-Modus: <4W), Temperaturbereich 0°C bis +50°C, Gehäuse Metall, Farbe Silbergraue Blende, Befestigung VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm), Gewicht 6,38kg, Lieferumfang Netzgerät 100-240V/12VDC mit Netzkabel, 1x Videoanschlusskabel, 2x Audiokabel, 1x VGA-Kabel, Installations-Diskette, IR-Fernbedienung, Mehrsprachige Bedienanleitung, Option Wand- und Deckenhalterungen.



19" (48 cm) TFT/LCD-Farbmonitor, 1600x1200 Pixel mit Standfuß, FBAS-, S-Video-, VGA- und Tuner-Eingang, Integrierte Lautsprecher, Multinormfähig, Videonorm PAL/NTSC/SECAM (Automatische Erkennung), Display-Element Color TFT/LCD, Pixel Fehlerklasse Klasse II, Farbstufen 16,7Mio. (24 Bit), Kontrastverhältnis typ. 450:1 typ., Helligkeit typ. 250cd/m², Betrachtungswinkel L/R/U/O typ. 85°/85°/85°/85°, Frequenzbereich (H) 31,5 ~ 80kHz, Frequenzbereich (V) 56 ~ 75Hz, Videobandbreite Max. 162MHz, Reaktionszeit 25ms (tr: 15 / td: 10), Eingänge AV1: FBAS, S-VHS, Audio; AV2: TV-Tuner (s. Zubehör), PC-Schnittstelle VESA-Standard: VGA bis XGA (75Hz), UXGA (60Hz), Audio, 15-pol. D-Sub, Videoeingänge 1Vss (F)BAS, 75 Ohm, Cinch; Y/C: Y= 0,7Vss, C= 0,3Vss, 75Ohm, 4-pin Mini-DIN, Audioeingänge 2x Stereo-Eingang (3,5 mm Klinkebuchsen), Audioausgang 1x Stereo-Kopfhörer (3,5 mm Klinkebuchse), Lautsprecher intern 2W Stereo, Menüsprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung 15VDC +/-5% (Netzgerät 100 bis 240VAC, 50/60Hz; 5,3A im Lieferumfang enthalten), Leistungsaufnahme 71W (DPS-Modus: <4W), Temperaturbereich 0°C bis +50°C, Gehäuse Kunststoff, Befestigung VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm), Gewicht 8,3kg, Lieferumfang Netzgerät 100-240V/15VDC mit

Netzkabel, 1x Videoanschlusskabel, 2x Audiokabel, 1x VGA-Kabel, Installations-Diskette, IR-Fernbedienung, Mehrsprachige Bedienanleitung, Zertifizierungen CE, FCC, Option Wand- und Deckenhalterungen.



23" (58,5 cm) Prof. 16:9 TFT Farbmonitor, 4x FBAS, Y/C, RGB, 2x Audio, Vollbild und Multibilddarstellung/2x Digital Zoom, Auflösung: 1280x768 Pixels, 4x FBAS-Eingänge, Y/C, VGA, Alarm, Audioeingänge, Integrierte Lautsprecher, Videonorm PAL/NTSC, Display-Element Color TFT/LCD, Abtastart Digital (Bild/Bewegung), Pixel Fehlerklasse Klasse II, Farbstufen 16,7Mio. (8Bit), Kontrastverhältnis typ. 400:1, Helligkeit typ. 450cd/m², Betrachtungswinkel L/R/U/O typ. 85°/85°/85°/85°, Hintergrundbeleuchtung 16CCFL, Reaktionszeit 25ms (tr: 5ms / td: 20ms), eingebauter 4-Kanal Echtzeit-Multiplexer, Aufzeichnung Max. 60 Bilder (interne Aufzeichnungskapazität), PC-Schnittstelle RGB: 0,714Vss, 75Ohm. H&V Syncr. (TTL), 15-pol. D-Sub, Videoeingänge 4x FBAS: 1Vss, 75Ohm, BNC-Durchschleifeingänge; Y/C: Y= 0,7Vss, C= 0,3Vss, 75Ohm, 4-pol. Mini-DIN, Durchschleifeingänge, automatischer 75Ohm - Abschluss, Komponent Videoeingang 1x 1Vss, 75Ohm, 3x Cinch (1080i, 720p, 480p, 480i YPbPr), Videoausgänge 3x FBAS: 1Vss, 75Ohm, BNC (Monitor, Spot, Aufzeichnung), Audioeingang 2x Cinch (Stereo), Lautsprecherleistung 2x 2,5W, Alarmeingang 1x (Schließer oder Öffner), Alarmausgang 1x Umschaltkontakt, Externe Einstellungen Menüsteuerung, Eingangswahl, Multiplexersteuerung, Digital Zoom, Aufzeichnung und Wiedergabe, Alarmrücksetzung, Ein/Aus, Menüsprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Passwortschutz Tastenverriegelung und Menüzugangs-Passwort vorhanden, Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung 24VDC (Netzgerät 100 bis 240VAC, 50/60Hz im Lieferumfang enthalten), Leistungsaufnahme 110W, Temperaturbereich 0°C bis +40°C, Gehäuse Metall, Farbe Silberfarbene Front, Befestigung VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm), Gewicht 8,7kg, Lieferumfang Netzgerät mit Anschlusskabel, VGA Kabel, Fernbedienung, Treiber Diskette, Betriebsanleitung, Zertifizierungen CE, FCC, Optionen Wand- und Deckenhalterungen.



30" (76 cm) Prof. 16:9 TFT Farbmonitor, 4x FBAS, Y/C, RGB, 2x Audio, Eingebaute 4-Kanal Echtzeit-Multiplexer, Vollbild und Multibilddarstellung/2x Digital Zoom, Auflösung: 1280x768 Pixels, 4x FBAS-Eingänge, Y/C, VGA, Alarm, Audioeingänge, Integrierte Lautsprecher, Videonorm PAL/NTSC, Display-Element Color TFT/LCD, Bildformate 16:9, 4:3, Abtastart Digital (Bild/Bewegung), Pixel Fehlerklasse Klasse II, Farbstufen 16,7Mio. (8Bit), Kontrastverhältnis typ. 350:1, Helligkeit typ. 450cd/m², Betrachtungswinkel L/R/U/O typ. 85°/85°/85°/85°, Hintergrundbeleuchtung 16CCFL, Reaktionszeit 25ms (tr: 5ms / td: 20ms), Eingebaute 4-Kanal Echtzeit-Multiplexer, Aufzeichnung Max. 60 Bilder (interne Aufzeichnungskapazität), PC-Schnittstelle RGB: 0,714Vss, 75Ohm. H&V Syncr. (TTL), 15-pol. D-Sub, Videoeingänge 4x FBAS: 1Vss, 75Ohm, BNC-Durchschleifeingänge; Y/C: Y= 0,7Vss, C= 0,3Vss, 75Ohm, 4-pol. Mini-DIN, Durchschleifeingänge, automatischer 75Ohm-Abschluss, Komponent Videoeingang 1x 1Vss, 75Ohm, 3x Cinch (1080i, 720p, 480p, 480i YPbPr), Videoausgänge 3x FBAS: 1Vss, 75Ohm, BNC (Monitor, Spot, Aufzeichnung), Audioeingang 2x Cinch (Stereo), Lautsprecherleistung 2x 2,5W, Alarmeingang 1x (Schließer oder Öffner), Alarmausgang 1x Umschaltkontakt, externe Einstellungen Menüsteuerung, Eingangswahl, Multiplexersteuerung, Digital Zoom, Aufzeichnung und Wiedergabe, Alarmrücksetzung, Ein/Aus, Menüsprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Passwortschutz Tastenverriegelung und Menüzugangs-Passwort vorhanden, Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung 100 bis 240VAC, 50/60Hz, Leistungsaufnahme 170W, Temperaturbereich 0°C bis +40°C, Gehäuse Metall, Farbe Silberfarbene Front, Befestigung VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm), Gewicht 15kg, Lieferumfang Netzanschlusskabel, VGA Kabel, Fernbedienung, Treiber Diskette, Betriebsanleitung, Zertifizierungen CE, FCC, Option Wand- und Deckenhalterungen.



9" (23cm) S/W-Monitor, Dunkelschaltung, 800TVL, Video-Durchschleifeingang, CCIR/EIA-Umschaltung, Universal-Netzgerät, Steckbarer Netzeingang, Robustes Metallgehäuse, Frequenzbereich H/V 15.625 / 50 Hz,

Videoeingang 1x 0,5-2,0 Vss, BAS, durchschleifbar, automatischer 75 Ohm-Abschluss, Synchronisation Intern, Dunkelschaltung Tastet den Bildschirm dunkel bei fehlendem Eingangssignal, Anschlüsse Video-Durchschleifeingang (BNC); Kaltgeräte-Netzeingang, Einstellungen (Frontseite) Vertikalfrequenz, Horizontalfrequenz, Helligkeit, Kontrast, Netz-Ein/Aus, Kontrolleuchten Betriebsanzeige-LED, Einstellungen (Rückseite) Vertikale Höhe, Linearität, CCIR/EIA-Umschaltung, Betriebsspannung 230 VAC/50 Hz; 120 VAC/60 Hz, Leistungsaufnahme Ca. 18 W, Temperaturbereich -10° bis +40°C, Gehäuse Stahlblech mit Kunststoff-Front, Farbe Hellgrau, Abmessungen (HxBxT) 234x220x248 mm, Gewicht 4,3 kg.



12" (31cm) S/W-Monitor, Dunkelschaltung 800TVL, Video-Durchschleifeingang, Dunkelschaltung, Universal-Netzgerät, Steckbarer Netzeingang, Robustes Metallgehäuse, Videonorm CCIR (EIA), Frequenzbereich H/V

15.625 / 50 Hz, Videoeingang 1x 0,5-2,0 Vss, BAS, durchschleifbar, automatischer 75 Ohm-Abschluss, Synchronisation Intern, Dunkelschaltung Tastet den Bildschirm dunkel bei fehlendem Eingangssignal, Anschlüsse Video-Durchschleifeingang (BNC); Kaltgeräte-Netzeingang, Einstellungen (Frontseite) Vertikalfrequenz, Horizontalfrequenz, Helligkeit, Kontrast, Netz-Ein/Aus, Kontrolleuchten Betriebsanzeige-LED, Einstellungen (Rückseite) Vertikale Höhe, Linearität, CCIR/EIA-Umschaltung, Betriebsspannung 230 VAC/50 Hz; 120 VAC/60 Hz, Leistungsaufnahme Ca. 18 W, Temperaturbereich -10° bis +40°C, Gehäuse Stahlblech mit Kunststoff-Front, Farbe Hellgrau, Abmessungen (HxBxT) 287x305x302 mm, Gewicht 7,3 kg.



17" (44cm) S/W-Monitor, Dunkelschaltung 900TVL, Steckbarer Netzanschluss, Videonorm CCIR/EIA, Frequenzbereich H/V 15625 / 50 Hz 15750 / 60 Hz, Videoeingang 0,5-2,0 Vss, BAS, automatischer 75 Ohm-Abschluss (durchschleifbar), Synchronisation Intern, Dunkelschaltung Tastet den Bildschirm dunkel bei fehlendem Eingangssignal, Anschlüsse Video-Durchschleifeingang (BNC), Netzeingang, Einstellungen (Frontseite) V- und H-Hold, Helligkeit, Kontrast, Netz-Ein/Aus, Kontrolleuchten Betriebsanzeige-LED, Einstellungen (Rückseite) EIA/CCIR-Umschalter, Vertikale Linearität, Bildhöhe, Betriebsspannung 230 VAC/50 Hz, 120 VAC/60 Hz (90 bis 254 VAC, 50/60 Hz), Leistungsaufnahme 22 W, Temperaturbereich 0° bis +40°C, Gehäuse Stahlblech mit Kunststoff-Front, Farbe Hellgrau, Abmessungen (HxBxT) 358x415x390 mm, Gewicht 14 kg.



20" (51cm) SW-Monitor, 900TVL, Video-Durchschleifeingänge, Audio-Durchschleifeingang, Eingebauter Lautsprecher, Universal-Netzgang, Robustes Metallgehäuse, Steckbarer Netzanschluss, Videonorm CCIR/EIA, Frequenzbereich H/V 15625 / 50Hz;

15750 / 60Hz, Videoeingänge 2x 0,5-2,0Vss, BAS, automatischer 75Ohm-Abschluss (durchschleifbar), Lautsprecherleistung 2W, Over-/Underscan-Funktion 10% / 6%, Synchronisation Intern, Anschlüsse 2x Video-Durchschleifeingänge (BNC), Audio-Durchschleifeingang (Cinch), Netzeingang, Einstellungen (Frontseite) Vertikalfrequenz, Horizontalfrequenz, V- und H-Hold, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Over-/Underscan-Selektion, Eingangswahlschalter, Lautstärke, Netz-Ein/Aus, Kontrolleuchten Kanal A/B, Betriebsanzeige-LED, Einstellungen (Rückseite) Vertikale Linearität, DC-Restorationschalter, Betriebsspannung 230VAC / 50Hz, 120VAC / 50Hz (90 bis 254VAC, 50/60Hz), Leistungsaufnahme 45W, Temperaturbereich 0° bis +40°C, Gehäuse Stahlblech mit Kunststoff-Front, Farbe Hellgrau, Abmessungen (HxBxT) 442x445x380mm, Gewicht 17,7kg.



15" (38cm) Farbmonitor, 750TVL, 2x FBAS, 1x Y/C, 2x Audio, 16:9/4:3 umschaltbar, Bildschirm-Menü, Video-/Audio-Durchschleifeingänge, Y/C-Durchschleifeingang, kabelgebundene Fernbedienung, Steckplatz für optionale RGB/SDI-Eingangskarte, Farbtemperatur 6500K/9300K wählbar, Stromaufnahme 1,2A bei 120VAC; 0,8A bei 230VAC, Kontrolleuchten Video A/B-, Y/C-, Betriebsan-

zeige-LED's, Audioeingänge A und B, Cinch (durchschleifbar), Lautsprecherleistung 1,1W, Videonorm PAL/NTSC, automatische Erkennung, Videoeingänge A und B: 1Vss, FBAS, 75Ohm, BNC (durchschleifbar, automatischer 75Ohm-Abschluss); Y/C: Y=1Vss, 75Ohm, C=0,3Vss PAL (0.286Vss NTSC), durchschleifbar, automatischer 75Ohm-Abschluss, Option 19"-Einbaurahmen RK-C150G, Gewicht 16kg, Gehäuse Stahlblech mit Kunststoff-Front, steckbarer Netzanschluss, Frequenzbereich H/V H: 15,625kHz (PAL); 15,734kHz (NTSC); V: 50/60Hz, Farbe Hellgrau mit dunkler Front, Einstellungen (Frontseite) Farb-Intensität, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Phase, Menü, Eingangswahlschalter, Netz-Ein/Aus, Bildröhre 90° In-Line Röhre (0,27 mm Trio-dot pitch), P22 Phosphor, Betriebsspannung 120VAC/60Hz; 220-240VAC/50Hz (automatische Erkennung), Abmessungen (HxBxT) 310x360x418 mm.



17" (44cm) Farbmonitor, 700TVL, 2xFBAS-, 1xY/C, 1xRGB, 2xAudio, Automat. PAL/NTSC-Umschaltung, Video-/Audio-Durchschleifeingänge, RGB- und Synchron-Eingang, Zoom-/Underscan-Funktion, Bild-im-Bild Wiedergabe,

Bildschirm-Menüsteuerung, Eingebauter Lautsprecher, Bildröhre 90° In-Line Röhre (0,27 mm DOT-Pitch), Frequenzbereich H/V 15.625 / 50 Hz 15.750 / 60 Hz, Videoeingänge FBAS: 2x 1 Vss, automatischer 75 Ohm-Abschluss (BNC); Y/C: Y=1,0 Vss, C=0,3 Vss, 75 Ohm (4-pol. Mini-DIN); RGB: R/G/B= 0,7 Vss jeweils, 75 Ohm, Audioeingänge 2x 300 mVrms (durchschleifbar), Synchron-eingang 1,0 Vss, 75 Ohm, BNC, Anschlüsse 2x Video-/ RGB, Synchron und Audio- Durchschleifeingänge (BNC/Cinch), Y/C-Durchschleifeingang (4-pol. MINI-DIN), Steckbarer Netzanschluss, Steuereingang I2C Bus Service-Schnittstelle (9-pol. D-Sub), Synchronisation Intern/Extern, Lautsprecherleistung 2 W, Zoom-/Underscan 20% / 5%, Linearität Horizontal/Vertikal: je max. 5%, Menüeinstellungen Alle verfügbaren Funktionen, Menüsprachen 5-sprachig, Bildschirffunktionen 4:3/16:9, Kompression, Zoom (nur 4:3 Format), BIB (Video A/B oder Y/C), Kontrolleuchten Eingangsquellen- und Betriebsanzeige-LED's, Einstellungen (Frontseite) Menütaste, Menü- und Eingangswahltaeten, Underscan, Zoom, MB, Blatestbild, Entmagnetisierung, Netz-Ein/Aus, Betriebsspannung 100 bis 240VAC +/-10%, 50/60Hz, Leistungsaufnahme Ca. 100 W, Temperaturbereich 0° bis +40°C, Gehäuse Stahlblech mit Kunststoff-Front, Farbe Pantone Coolgrey 7C, Abmessungen (HxBxT) 393x406x412 mm, Gewicht 21 kg.



19" (48cm) Farbmonitor, 700TVL, 2xFBAS, 1xY/C, 1xRGB, 2xAudio, Automat. PAL/NTSC-Umschaltung, Video-/Audio-Durchschleifeingänge, RGB- und Synchron-Eingang, Zoom-/Underscan-Funktion, Bild-im-Bild Wiedergabe,

Bildschirm-Menüsteuerung, Eingebauter Lautsprecher, Universal-Spannungseingang: 100 bis 240VAC 50/60Hz, robustes Metallgehäuse.



21" (53cm) Farbmonitor, 450TVL, 2x FBAS-, 1x Y/C, 2x Audio, 16:9/4:3 umschaltbar, Bildschirm-Menü, Video-/Audio-Durchschleifeingänge, Y/C-Durchschleifeingang, steckbarer Netzanschluss, kabelgebundene Fern-

bedienung, Farbtemperatur 6.500/9.300K, umschaltbar, Stromaufnahme 1,3A, Fernsteuereingang Cinch, (durchschleifbar), Kontrolleuchten Video A/B-, Y/C-, Betriebsanzeige-LED's, Audioeingänge A und B, Cinch (durchschleifbar), Lautsprecherleistung 1W, Videonorm PAL/NTSC, automatische Umschaltung, Videoeingänge A und B: 1Vss, FBAS, 75Ohm, BNC (durchschleifbar, automatischer 75Ohm-Abschluss); Y/C: Y=1Vss, 75Ohm, C=0,3Vss PAL (0,286Vss NTSC), durchschleifbar, automatischer 75Ohm-Abschluss, Gewicht 28kg, Gehäuse Stahlblech mit Kunststoff-Front, Frequenzbereich H/V H: 15,625kHz (PAL)/15,75kHz (NTSC) V: 50/60Hz, Farbe Hellgrau mit dunkler Front, Einstellungen (Frontseite) Farb-Intensität, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Phase, Menü, Eingangswahlschalter, Netz-Ein/Aus, Bildröhre 90° In-Line Röhre (0,63mm DOT-Pitch), Betriebsspannung 120V / 60Hz; 230VAC / 50Hz (automatische Erkennung), Abmessungen (HxBxT) 408x476x492mm.