



Infrarot LED Scheinwerfer auf einen Blick

Art-Nr.	Typ	Betriebsspannung	Leistungsaufnahme	Beleuchtungsreichweite	Wellenlänge	Horiz. Beleuchtungswinkel	Dämmerungsschalter	Abmessungen in mm (HxBxT)
73826	WFL-II/LED-15W	12VDC	15W	15m	950nm	40°	-	66x66x55
73893	WF-II/LED35-230	230VAC	35W	25m	950nm	50°	integriert	129x182x111
73892	WF-I/LED40-230	230VAC	40W	28m	880nm	50°	integriert	129x182x111
73889	WF-II/LED70-230	230VAC	70W	35m	950nm	50°	integriert	129x182x111
73888	WF-I/LED80-230	230VAC	80W	42m	880nm	50°	integriert	129x182x111
73887	MF-I/LED80-230	230VAC	80W	55m	880nm	20°	integriert	129x182x111
73872	SUPER LED30/850*	230VAC	140W	175m	850nm	30°	integriert	180x240x119

* Netzgerät PSU 230VAC ist im Lieferumfang enthalten.
Alle Infrarot LED Scheinwerfer mit Schutzart IP66

Zubehör

Art-Nr.	Typ	Beschreibung
73827	NE-109N	Netzgerät 110-240VAC/12VDC für einen LED- Infrarot-scheinwerfer 15W
73433	DS-3	Dämmerungsschalter mit einstellbaren Schaltpunkten und einstellbaren Schaltverzögerung, 230VAC



Halogen IR-Scheinwerfer Serie 100

Art-Nr.	Typ	Beleuchtungs-Reichweite	Wellenlänge	Horiz. Beleuchtungswinkel	Schutzart	Abmessungen in mm (HxBxT)	Leistungsaufnahme*	Gewicht
73657	100/60/830	25m	830nm	60°	IP66	90x90x135	70W	800g
73656	100/30/830	35m	830nm	30°	IP66	90x90x135	70W	800g
73655	100/10/830	50m	830nm	10°	IP66	90x90x135	70W	800g
73662	100/60/950	20m	950nm	60°	IP66	90x90x135	70W	800g
73659	100/30/950	30m	950nm	30°	IP66	90x90x135	70W	800g
73658	100/10/950	40m	950nm	10°	IP66	90x90x135	70W	800g

* entspricht der Lichtleistung eines konventionellen 100W Scheinwerfers



Zubehör

Art-Nr.	Typ	Beschreibung
73663	MINISS	Netzteil 230VAC/12VAC für einen Halogenscheinwerfer Serie IR-100
73664	MINIST	Netzteil 230VAC/12VAC für zwei Halogenscheinwerfer Serie IR-100
73665	MINILL	Ersatzlampenkit für Halogen-Infrarotscheinwerfer Serie IR-100

Halogen IR-Scheinwerfer Serie 300

Art-Nr.	Typ	Beleuchtungs-Reichweite	Wellenlänge	Horiz. Beleuchtungswinkel	Schutzart	Abmessungen in mm (HxBxT)	Leistungs-aufnahme*	Gewicht
73645	300/FLOOD/730	45m	730nm	60°	IP66	130x135x185	180W	1,7kg
73646	300/30/730	70m	730nm	30°	IP66	130x135x185	180W	1,7kg
73647	300/10/730	100m	730nm	10°	IP66	130x135x185	180W	1,7kg
73648	300/FLOOD/830	45m	830nm	60°	IP66	130x135x185	180W	1,7kg
73649	300/30/830	70m	830nm	30°	IP66	130x135x185	180W	1,7kg
73651	300/10/830	100m	830nm	10°	IP66	130x135x185	180W	1,7kg

* entspricht der Lichtleistung eines konventionellen 300W Scheinwerfers

+ Zubehör

Art-Nr.	Typ	Beschreibung
73652	PSU3SS	Netzteil 230VAC/26,5VAC für einen Halogenscheinwerfer Serie IR-300
73653	PSU3ST	Netzteil 230VAC/26,5VAC für zwei Halogenscheinwerfer Serie IR-300
73654	UNILL	Ersatzlampenkit für Halogen-Infrarotscheinwerfer Serie IR-300

Halogen IR-Scheinwerfer Serie 500

Art-Nr.	Typ	Beleuchtungs-Reichweite	Wellenlänge	Horiz. Beleuchtungswinkel	Schutzart	Abmessungen in mm (HxBxT)	Leistungs-aufnahme*	Gewicht
73636	500/FLOOD/730	70m	730nm	60°	IP66	130x135x212	220W	1,9kg
73638	500/30/730	100m	730nm	30°	IP66	130x135x212	220W	1,9kg
73637	500/10/730	140m	730nm	10°	IP66	130x135x212	220W	1,9kg
73629	IR-500/FL-830	70m	830nm	60°	IP66	130x135x212	220W	1,9kg
73643	500/30/830	100m	830nm	30°	IP66	130x135x212	220W	1,9kg
73644	500/10/830	140m	830nm	10°	IP66	130x135x212	220W	1,9kg

* entspricht der Lichtleistung eines konventionellen 500W Scheinwerfers

+ Zubehör

Art-Nr.	Typ	Beschreibung
73633	PSU5SS	Netzteil 230VAC/28VAC für einen Halogenscheinwerfer Serie IR-500
73634	PSU5ST	Netzteil 230VAC/28VAC für zwei Halogenscheinwerfer Serie IR-500
73642	UNIPF	Ersatzlampenkit für Halogen-Infrarotscheinwerfer Serie IR-500



WD-8/MK

Wandarm mit Gelenkkopf, 1/4" Kamera-befestigungsschraube

Art-Nr.: 71310



WD-9N

Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamera-befestigungsschraube

Art-Nr.: 70023



MK-3

Mastmontagearm, RAL7032, mit Gelenkkopf für Wetterschutzgehäuse (120-180mm Mast)

Art-Nr.: 73045

Halterungen für IR-Scheinwerfer auf einen Blick

Art-Nr.	Typ	Auslegerlänge/-Höhe	Befestigung	Tragkraft	Material	Farbe	Gewicht
71310	WD-8/MK	186mm	Wand	3kg	Aluminium	schwarz	240g
70023	WD-9N	203mm	Wand	1,5kg	Aluminium	schwarz	260g
73045	MK-3	180mm	Mast	5kg	Stahl	RAL7032	920g