

Plug & Play

Minidomes

VKCD-147/VAR26

1/4" Tag/Nacht-Domekamera, Deckenmontage

F1,4/2,6-5,8mm, IR-Schwenkfilter, 480TVL

- Für Decken- oder Wand-Oberflächenbefestigung
- Klare Kuppel mit schwarzem Inneneinsatz
- Horizontale Auflösung: 480 TV-Linien
- Lichtempfindlichkeit: 0,5Lux (S/W)
- Varifokal-Objektiv F1,4/2,6-5,8mm mit DC Blende
- Automatisch und manuell einschwenkbarer IR-Filter
- Digitale Signalverarbeitung (DSP)
- Elektronische Shutterregelung (AES)
- Automatischer Weißabgleich (ATW)
- Einfache Installation
- Betriebsspannung: 12VDC
- Option: Wandmontagearm

Art-Nr.: 91936



VKD-134

1/3" S/W-Domekamera (Anbauversion) mit 3,7mm Objektiv, 12VDC, 420TVL

Art-Nr.: 91781



VKD-135

1/3" S/W-Domekamera (Einbauversion) mit 3,7mm Objektiv, 12VDC, 420TVL

Art-Nr.: 91782



VKD-136

1/3" S/W-Domekamera (Anbauversion) mit 3,6mm Objektiv, 12VDC, 420TVL

Art-Nr.: 91799



ICS090-CSV3A

1/4" Farb-Domekamera, 3-6mm Objektiv, 12V/
24VAC, 480TVL

Art-Nr.: 91921



ICS090-CC3

1/3" Farb-Domekamera, 2,9mm Objektiv, 12V/
24VAC, 350TVL

Art-Nr.: 91922



ICS090-CS3

1/3" Farb-Domekamera, 2,9mm Objektiv, 12V/
24VAC, 460TVL

Art-Nr.: 91919



VKCD-134

1/3" Farb-Domekamera (Anbauversion) mit
3,7mm Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91787



VKCD-135

1/3" Farb-Domekamera (Einbauversion) mit
3,7mm Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr.: 91788



VKCD-143

1/4" Farb-Domekamera (Anbauversion) mit
3,6mm Objektiv, 12VDC, 400TVL

Art-Nr.: 91801



VKCD-145/VAR36

1/4" Farb-Domekamera (Anbauversion) mit
F1,4/2,8-5,8mm Objektiv, 12VDC, 330TVL

Art-Nr.: 91839



VKCD-144/HR

1/4" Farb-Domekamera (Anbauversion) mit
3,6mm Objektiv, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 91837



VKCD-146/VAR36

1/4" Farb-Domekamera (Anbauversion) mit
F1,4/2,8-5,8mm Objektiv, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 91841



VKCD-136/VAR26

1/3" Farb/SW-Domekamera, Deckenmontage
mit F1,6/2,6-6mm Objektiv, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 91882

Minidomes auf einen Blick

Art-Nr.	Typ	Sensor	Brennweite	CCD-Format	Auflösung (TVL)	Empfindlichkeit (Lux)	Spannung	Abmessungen in mm (HxBxT)
91781	VKD-134	S/W	F2,0/3,7mm	1/3"	420	1,05	12VDC	42,5x46,5x46,5
91782	VKD-135	S/W	F2,0/3,7mm	1/3"	420	1,05	12VDC	42,5x65x46,5
91799	VKD-136	S/W	F2,0/3,6mm	1/3"	420	0,58	12VDC	100x104x104
o.Abb. 91785	VK-1311/SMD***	S/W	F2,0/3,6mm	1/3"	420	0,06	12VDC	57x130x130
91921	ICS090-CSV3A	Farbe	F1,2-1,5/3-6mm*	1/4"	480	1,2	12VDC/24VAC	102,6(H)x134,6(∅)
91922	ICS090-CC3	Farbe	F2,0/2,9mm*	1/3"	350	1,0	12VDC/24VAC	102,6(H)x134,6(∅)
91919	ICS090-CS3	Farbe	F2,0/2,9mm*	1/3"	460	1,0	12VDC/24VAC	102,6(H)x134,6(∅)
91787	VKCD-134	Farbe	F2,0/3,7mm	1/3"	380	2	12VDC	42,5x46,5x46,5
91788	VKCD-135	Farbe	F2,0/3,7mm	1/3"	380	2	12VDC	42,5x65x46,5
91801	VKCD-143	Farbe	F2,0/3,6mm	1/4"	400	0,53	12VDC	70(H)x86,5(∅)
91839	VKCD-145/VAR36	Farbe	F1,4/2,8-5,8mm DC	1/4"	330	0,8	12VDC	113(H)x108(∅)
91837	VKCD-144/HR	Farbe	F2,0/3,6mm	1/4"	480	0,56	12VDC	70(H)x86,5(∅)
91841	VKCD-146/VAR36	Farbe	F1,4/2,8-5,8mm DC	1/4"	480	1,7	12VDC	113(H)x108(∅)
91936	VKCD-147/VAR26	Farbe	F1,4/2,6-5,8mm DC	1/4"	480	0,5	12VDC	113(H)x108(∅)
91882	VKCD-136/VAR26	Farbe	F1,6/2,6-6mm DC	1/3"	480	0,26**	12VDC	113(H)x108(∅)

* Doppel-Farb-Domekamera

** 0,005 Lux (bei Sens-up Funktion)

*** im Rauchmelder-Gehäuse

Zubehör

Art-Nr.	Typ	Beschreibung
91805	VKCD/WMB-1	Wand-Montagewinkel für VKD-136, VKCD-143, VKCD-144/HR
91883	VKCD/WMB-2	Wand-Montagewinkel für VKCD-136, VKCD-145, VKCD-146, VKCD-147
70447	VT-PS12DC-5	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker