

HIGHLIGHTS

Tag/Nacht Kameras

**NEU!****VKC-1330IR**

1/3" Tag/Nacht-Kamera, DSP, EDR, RS-485, Einschwenk-IR Filter, 230VAC, 510TVL

- IR-Empfindliche Farb/SW-Kamera
- Horizontale Auflösung: 510 TV-Linien (SW-Betrieb)
- Empfindlichkeit: 0,001Lux bei F1,2 (Sens-up Ein)
- Digitale Signalverarbeitung (DSP)
- Einschwenkbarer IR-Sperrfilter
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Automatische oder man. Shutterregelung (MES/AES)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Auto-Iris/DC-Iris Blendensteuerung
- C/CS-Mount
- Betriebsspannung: 230VAC

Art-Nr.: 91968

**CG-311PA1V**

1/3" Tag/Nacht-Kamera mit Einschwenk IR Filter, DSP, 12VDC/24VAC, 480TVL

- Horizontale Auflösung: 480 TV-Linien
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Hohe Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux bei F1,2 (SW)
- Einschwenkbarer IR-Sperrfilter
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische AI/DC-Blendensteuerungserkennung
- Spitzlichtaustastung und Flackerfrei-Schaltung
- Automatischer Weißabgleich mit Hold Funktion (AWB)
- Interne oder netzgekoppelte Synchronisation
- CS Mount
- Betriebsspannung: 12VDC/24VAC

Art-Nr.: 92486

**VK-1313/IR12-24**

1/3" SW/IR-Kamera DSP, 12VDC/24VAC, 590TVL

Art-Nr.: 91806

**VK-1313/IR**

1/3" SW/IR-Kamera DSP, 230VAC, 590TVL

Art-Nr.: 91807

**NEU!****VKC-1317/IR-3.8**

1/3" Farb-Tag/Nachtkamera, F2,0/3,8mm Objektiv, 850nm LED-Beleuchtung, 380TVL

Art-Nr.: 91958



NEU!

VKC-1327IR/W3

1/3" Farb/SW-Kamera mit IR-Schwenkfilter
F1,3/3,8-9,5mm, 480TVL, VHP-3 Gehäuse
Art-Nr.: 96060



VKC-1319IR12-24

1/3" Tag/Nacht-Kamera mit Einschwenk
IR Filter, DSP, 12VDC/24VAC, 480TVL
Art-Nr.: 91892



VKC-1319/IR

1/3" Tag/Nacht-Kamera mit Einschwenk
IR Filter, DSP, 230VAC, 480TVL
Art-Nr.: 91937



NEU!

VKC-1323/IR-12V

1/3" Tag/Nacht-Kamera mit Einschwenk IR
Filter, DSP, 12VDC, 450TVL
Art-Nr.: 91943



TK-C1460BE

1/2" Farb/IR-Kamera 12VDC/24VAC, 480TVL
Art-Nr.: 91089



VKC-1330IR12-24

1/3" Tag/Nacht-Kamera, DSP, EDR, RS-485,
Einschwenk-IR Filter, 12VDC/24VAC, 510TVL
Art-Nr.: 91967

Tag/Nacht Kameras auf einen Blick

Art-Nr.	Typ	CCD-Format	Mount	Auflösung (TVL)*	Empfindlichkeit (Lux)*	Sensup	Objektivsteuerung	Spannung	Abmessungen in mm (HxBxT)	BLC	OSD	Schnittstellen
91806	VK-1313/IR12-24	1/3"	C/CS	480	0,1	–	DC/AI	12VDC/24VAC	56x57x110	✓	–	RS-232
91807	VK-1313/IR	1/3"	C/CS	480	0,1	–	DC/AI	230VAC	56x57x110	✓	–	RS-232
92486	CG-311PA1V	1/3"	CS	480	0,32	–	DC/AI	12VDC/24VAC	58,5x54x56	✓	–	–
91958	VKC-1317/IR-3.8	1/3"	–	380	0,7	–	–	12VDC	55x65x105	–	–	–
91873	VKC-1317/IR	1/3"	–	380	0,25	–	–	12VDC	63x70x105	–	–	–
91892	VKC-1319IR12-24	1/3"	C/CS	510	0,42	–	DC/AI	12VDC/24VAC	54x62x127	✓	–	–
91937	VKC-1319/IR	1/3"	C/CS	510	0,78	–	DC/AI	230VAC	54x62x127	✓	–	–
96060	VKC-1327/IR/W3**	1/3"	–	480	–	–	–	–	–	–	–	–
91943	VKC-1323/IR-12V	1/3"	C/CS	450	0,45	–	DC/AI	12VDC	50x60x127	✓	–	–
91089	TK-C1460BE	1/2"	C/CS	480	0,3	✓	DC/AI	12VDC/24VAC	63x70x138	✓	✓	–
91968	VKC-1330IR	1/3"	C/CS	510	0,001	✓	DC/AI	230VAC	54x62x127	✓	–	RS-232/ RS485
91967	VKC-1330IR12-24	1/3"	C/CS	510	0,001	✓	DC/AI	12VDC/24VAC	54x62x127	✓	–	RS-232/ RS485

NEU!

NEU!

NEU!

NEU!

NEU!

* bei Farbbetrieb ** Weitere Modelle dieser Serie finden Sie auf der Seite 8



Zubehör

Art-Nr.	Typ	Beschreibung
70448	VT-PS12DC-6	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit offenen Enden