

### VMC-17/HR

17" (44cm) Farbmonitor, 700TVL,  
2xFBAS-, 1xY/C, 1xRGB, 2xAudio, 90-254V

Art-Nr. 90378



### Hauptmerkmale

17"-Bildschirmdiagonale

Horizontale Auflösung: 700 TV-Linien

Automat. PAL/NTSC-Umschaltung

Video-/Audio-Durchschleifeingänge

RGB- und Synchron-Eingang

Zoom-/Underscan-Funktion

Bild-im-Bild Wiedergabe

Bildschirm-Menüsteuerung

Eingebauter Lautsprecher

Universal-Spannungseingang: 100 bis 240VAC

Robustes Metallgehäuse

### Spezifikationen

<b>Bildröhre</b>	90° In-Line Röhre (0,27 mm DOT-Pitch)
<b>Bildschirmdiagonale</b>	17" (44 cm)
<b>Bildschirmdiagonale (sichtbar)</b>	40,8 cm
<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC
<b>PAL/NTSC Signalumschaltung</b>	Automatisch
<b>Frequenzbereich H/V</b>	15.625 / 50 Hz 15.750 / 60 Hz
<b>Horizontale Auflösung</b>	700 TV-Linien (in Bildmitte), Kammfilter ist enthalten
<b>Videoeingänge</b>	FBAS: 2x 1 Vss, automatischer 75 Ohm-Abschluss (BNC); Y/C: Y=1,0 Vss, C=0,3 Vss, 75 Ohm (4-pol. Mini-DIN); RGB: R/G/B= 0,7 Vss jeweils, 75 Ohm
<b>Audioeingänge</b>	2x 300 mVrms (durchschleifbar)
<b>Synchroneingang</b>	1,0 Vss, 75 Ohm, BNC
<b>Anschlüsse</b>	2x Video-/ RGB, Synchron und Audio-Durchschleifeingänge (BNC/Cinch), Y/C-Durchschleifeingang (4-pol. MINI-DIN), Steckbarer Netzanschluss
<b>Steuereingang</b>	I2C Bus Service-Schnittstelle (9-pol. D-Sub)
<b>Synchronisation</b>	Intern/Extern
<b>Lautsprecherleistung</b>	2 W

**VMC-17/HR**

(Fortsetzung Spezifikationen)

<b>Zoom-/Underscan</b>	20% / 5%
<b>Linearität</b>	Horizontal/Vertikal: je max. 5%
<b>Menüeinstellungen</b>	Alle verfügbaren Funktionen
<b>Menüsprachen</b>	5-sprachig
<b>Bildschirmfunktionen</b>	4:3/16:9-Kompression, Zoom (nur 4:3 Format ), BIB (Video A/B oder Y/C)
<b>Kontrolleuchten</b>	Eingangsquellen- und Betriebsanzeige-LED's
<b>Einstellungen (Frontseite)</b>	Menütaste, Menü- und Eingangswahltasten, Underscan, Zoom, BIB, Blautestbild, Entmagnetisierung, Netz-Ein/Aus
<b>Einstellungen (Rückseite)</b>	-
<b>Betriebsspannung</b>	100 bis 240VAC +/-10%, 50/60Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	Ca. 100 W
<b>Temperaturbereich</b>	0° bis +40°C
<b>Gehäuse</b>	Stahlblech mit Kunststoff-Front
<b>Farbe</b>	Pantone Coolgrey 7C
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	393x406x412 mm
<b>Gewicht</b>	21 kg