

Auszüge von Katalogen unserer Hersteller

Mit freundlicher Empfehlung, Ihre

IGS-Industrielle
Gefahrenmeldesysteme GmbH
Hördenstraße 2
D - 58135 Hagen

+49 (0)2331 9787 0

<http://www.igs-hagen.de>
info@igs-hagen.de

1 IP Kameras

Standard

IP Kameras



AXIS 209FD

1/4" RGB CMOS VGA Farb Kamera, RJ-45-Anschluss, progr. Abtastung, 3,0 mm Objektiv, F2.0, feste Blende, horizontaler Sichtwinkel: 66°, 1,5 bis 10000 Lux, F2.0, einstellbarer Kamerawinkel, Schwenken $\pm 10^\circ$, Neigen 0-90°, Zoomen $\pm 10^\circ$, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) Motion JPEG, Auflösungen: 160 x 120 bis 640 x 480



AXIS 211W

1/4" Micron RGB CMOS VGA Netzwerk mit WLAN, progr. Abtastung, 3,0-8,0 mm Varifokusobjektiv, F1.0, DC-Blende, CS-Gewinde, Sichtwinkel 27° bis 67° horizontal, minimale Lichtstärke 0,75 Lux, F1.0, Motion JPEG, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) mit Bewegungsprognose, 9 Auflösungen von 640 x 480 bis 160 x 120 per API, Bildrate Motion JPEG / MPEG-4: bis 30 fps bei allen Auflösungen



AXIS 216FD

1/4" RGB CMOS Netzwerkkamera, progressive Abtastung, 2,8-10mm Varioobjektiv, F1,3, DC-Blende, Sichtwinkel: 20° bis 73° horizontal, 1 Lux, F1,3, einstellbarer Kamerawinkel, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG, Auflösungen 160 x 120 bis 640 x 480, Bildrate MPEG-4: bis 30 Bilder/Sek. in VGA Bildrate, Bildrate Motion JPEG: bis 30 Bilder/Sek. in VGA, manipulationsgeschützt



AXIS 216FD-V

1/4" RGB CMOS Netzwerkkamera, progressive Abtastung, 2,8-10mm Varioobjektiv, F1,3, DC-Blende, Sichtwinkel: 20° bis 73° horizontal, 1 Lux, F1,3, einstellbarer Kamerawinkel, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG, Auflösungen 160 x 120 bis 640 x 480, Bildrate MPEG-4: bis 30 Bilder/Sek. in VGA Bildrate, Bildrate Motion JPEG: bis 30 Bilder/Sek. in VGA, vandalismusgeschützt

**AXIS 221**

1/3" Sony Wfine RGB-CCD Tag/Nacht Netzwerkkamer, progressive Abtastung, Pentax-Objektiv TS3V310ED, F1.0 Varifokus 3,0 - 8,0 mm, DC-Blendenautomatik, Fokusbereich: 0,3 m bis unendlich CS-Anschluss, Sichtwinkel 35° bis 93° horizontal, Farbe: 0,65 Lux, F1.0, Infrarotmodus (Schwarzweiß): 0,08 Lux, F1.0, Motion JPEG, MPEG-4 Teil 2 (ISO/IEC 14496-2), Profile: ASP und SP, 16 Auflösungen von 640 x 480 bis 160 x 120 über API, Bildrate Motion JPEG: Bis 45 fps bei 640 x 480 Pixel / bis 60 fps bei 480 x 360 Pixel oder weniger, Bildrate MPEG4: bis 30 fps bei 640 x 480 Pixel / bis 60 fps bei 320 x 240 Pixel oder weniger

**AXIS M1011**

1/4" Progressive Scan Netzwerkkamera, 4,4 mm Objektiv, F2.0, 1lux, max. 640 x 480 pixel Auflösung, 30fps

**AXIS M1011-W**

1/4" Progressive Scan Wireless Netzwerkkamera, 4,4 mm Objektiv, F2.0, 1lux, max. 640 x 480 pixel Auflösung, 30fps, WLAN

**AXIS M1031-W**

1/4" Progressive Scan Wireless Netzwerkkamera, 4,4 mm Objektiv, F2.0, 1lux, max. 640 x 480 pixel Auflösung, 30fps, WLAN, 2-Wege Audio, PIR-Sensor, 1W LED

**AXIS M1103 2.8mm**

1/4" RGB CMOS Netzwerkkamera, 2,8 mm Objektiv, F2.0, 1lux, max. 800 × 600 pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS M1103 6mm**

1/4" RGB CMOS Netzwerkkamera, 6 mm Objektiv, F1.8, 0,9lux, max. 800 × 600 pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS M1113**

1/4" RGB CMOS Netzwerkkamera, 2,9-8,2 mm Varioobjektiv, F1.4, 0,6lux, max. 800 × 600 pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS M3011**

1/4 " RGB VGA CMOS Netzwerkkamera als Einbauversion, 3.0mm Objektiv, 1 lux, F2.0, H.264, Motion JPEG, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), max. Auflösung 640 × 480, 30fps bei allen Auflösungen, 16 MB pre- and post alarm

**AXIS M3113-R**

1/4" Netzwerkkamera, 2,9mm Objektiv, 1lux, F2.0, 800 × 600 pixel, digitales PTZ, IP66, PoE

**AXIS M3203**

1/4" Netzwerkkamera im manipulationsgeschütztem Gehäuse, 2,8-10mm Varioobjektiv, F1.7, 0,9lux, digitales PTZ, 800 x 600 pixel, 30 Bilder/s, PoE

**AXIS M3203-V**

1/4" Netzwerkkamera im vandalismusgeschütztem Gehäuse, schlagfest bis 1000kg, 2,8-10mm Varioobjektiv, F1.7, 0,9lux, digitales PTZ, 800 x 600 pixel, 30 Bilder/s, PoE

**AXIS M5013**

1/4" CMOS PTZ SVGA Netzwerkkamera, 3,6mm Objektiv, F1.8, 1,4 lux, Schwenken 180°, Neigen 90°, 800 x 600 pixel, 30 Bilder/sek, Videobewegungserkennung, integriertes Mikrofon, IP51, PoE, MicroSDHC Speicherkartenslot

**AXIS P1311**

1/4" CMOS VGA Netzwerkkamera, 4,0 mm Objektiv, F1,2, 0,6 Lux, F1,2, max.Auflösung 640 x 480 pixel, 30fps

**AXIS P1343**

1/4" CMOS SVGA Tag/Nacht-Netzwerkkamera, 3-8mm Objektiv, F1,4, Farbe: 0,3 Lux, SW: 0,05 Lux, max.Auflösung 800 x 600 pixel, 30fps

**AXIS P3301**

1/4" CMOS Netzwerkkamer mit progr. Abtastung, manipulationsgeschütztes Gehäuse, 2,8-10 mm Varifokus Objektiv, F1.3, DC-Blende, horizontaler Blickwinkel: 23°-72°, 1 Lux, F1.3, einstellbarer Kamerawinkel, H.264, Motion JPEG, max. Auflösung 640 × 480, Bildrate: 30 Bilder/s bei allen Auflösungen

**AXIS P3301-V**

1/4" CMOS Netzwerkkamer mit progr. Abtastung, vandalismusgeschütztes Gehäuse, 2,8-10 mm Varifokus Objektiv, F1.3, DC-Blende, horizontaler Blickwinkel: 23°-72°, 1 Lux, F1.3, einstellbarer Kamerawinkel, H.264, Motion JPEG, max. Auflösung 640 × 480, Bildrate: 30 Bilder/s bei allen Auflösungen

**AXIS P3343 12mm**

1/4" RGB CMOS SVGA manipulationsgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkkamera für den Innenbereich, 3,3-12mm Objektiv, F1,4, Farbe: 0,3 Lux, S/W: 0,05 Lux, 800 × 600 Pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS P3343 6mm**

1/4" RGB CMOS SVGA manipulationsgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkkamera für den Innenbereich, 2,5-6mm Objektiv, F1,2, Farbe: 0,2 Lux, S/W: 0,04 Lux, 800 × 600 Pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS P3343-V 12mm**

1/4" RGB CMOS SVGA vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkkamera für den Innenbereich, 3,3-12mm Objektiv, F1,4, Farbe: 0,3 Lux, S/W: 0,05 Lux, 800 × 600 Pixel Auflösung, 30fps, PoE



AXIS P3343-V 6mm

1/4" RGB CMOS SVGA vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Innenbereich, 2,5-6mm Objektiv, F1,2, Farbe: 0,2 Lux, S/W: 0,04 Lux, 800 x 600 Pixel Auflösung, 30fps, PoE



AXIS P3343-VE 12mm

1/4" RGB CMOS SVGA vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Außenbereich, IP66, 3,3-12mm Objektiv, F1,4, Farbe: 0,3 Lux, S/W: 0,05 Lux, 800 x 600 Pixel Auflösung, 30fps, PoE



AXIS P3343-VE 6mm

1/4" RGB CMOS SVGA vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Außenbereich, IP66, 2,5-6mm Objektiv, F1,2, Farbe: 0,2 Lux, S/W: 0,04 Lux, 800 x 600 Pixel Auflösung, 30fps, PoE



DALLMEIER DDF3000IPV-DN A 2,9-10mm

vandalismusgeschützter hochauflösender 1/3" DPS UWDR Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdome, Aufputzvariante, 540 TV-Linien, hohe Lichtempfindlichkeit bei F1.2, 50IRE: 0,8 lux und (-DN) 0,3 lux, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, Dallmeier Image Optimiser, Bewegungsmelder, HiRes Varioobjektiv: F1.2/ f=2,9-10mm, IR korrigiert, Day/Night 1), MPEG-2/-4, MJPEG, H.264 2, 64MB RAM, PoE-fähig, 3-Achsen Justierung, DIN EN 50130-4, 720Hx540V Pixel

Auslaufmodell:
nur noch 3 x lieferbar



DALLMEIER DDF3000IPV-DN E 2,9-10mm

vandalismusgeschützter hochauflösender 1/3" DPS UWDR Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdome, Einbauvariante, 540 TV-Linien, hohe Lichtempfindlichkeit bei F1.2, 50IRE: 0,8 lux und (-DN) 0,3 lux, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, Dallmeier Image Optimiser, Bewegungsmelder, HiRes Variobjektiv: F1.2/ f=2,9-10mm, IR korrigiert, Day/Night 1), MPEG-2/-4, MJPEG, H.264 2, 64MB RAM, PoE-fähig, 3-Achsen Justierung, DIN EN 50130-4, 720Hx540V Pixel

Auslaufmodell:
nur noch 1 x lieferbar



DALLMEIER DF3000IP-PoE-DN

hochauflösende 1/3" DPS UWDR Cam_inPIX® IP Farb-Netzwerkkamera, PoE-fähig, 540 TV-Linien, hohe Lichtempfindlichkeit bei F0.95, 50IRE: 0,5 lux und (-DN) 0,2 lux, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, Dallmeier Image Optimiser, Bewegungserkennung, Hybride IP-Kamera mit analogem Preview-Ausgang, MPEG-2/-4, MJPEG, H.264 1, 64MB RAM, DIN EN 50130-4, 720Hx540V Pixel, RS485

Auslaufmodell
Last Order: 30.11.2011



JVC VN-V225U

Fixed Netzwerk Domekamera mit zuverlässiger Tag- / Nach- Überwachung und integrierten und patentierten Feinfokus Mechanismus.

1/4" Tag/Nacht Netzwerk-Minidome, 2,8-10mm Objektiv, Dualstream, M-JPEG / MPEG4, PoE, 640 x 480 Pixel Auflösung, 0.4Lux in Farbe/ 0.03 Lux in SW, Bewegungserkennung



JVC VN-V225VPU

Gegen Vandalismus geschützte Fixed Netzwerk Domekamera mit zuverlässiger Tag- / Nach- Überwachung und integrierten und patentierten Feinfokus Mechanismus.

1/4" Tag/Nacht Netzwerk-Minidome, 2,8-10mm Objektiv, Dualstream, M-JPEG / MPEG4, PoE, 640 x 480 Pixel Auflösung, 0.4Lux in Farbe/ 0.03 Lux in SW, Bewegungserkennung, vandalismusgeschütztes Gehäuse, IP66



JVC VN-V25U

1/4" Netzwerk-Hybrid Farbkamera, max. 30 fps, M-JPEG, MPEG4, PoE, 640 x 480 Pixel Auflösung, C/CS-Mount, DC-Iris-Anschluss, Easy Day/Night, MotionDetection, Analog-Out, Lichtempfindlichkeit: Farbe 1.0 Lux / S/W 0.8 Lux, Maße BxHxT 65 x 55 x 115mm



JVC VN-V26U

IP Netzwerkkamera mit Progressive Scan CCD, bidirektionaler Audiokommunikation und simultane Signalverteilung in MPEG-4 und Motion JPEG (je 30 Vollbilder/s) als Dual Stream in VGA.
1/4" Netzwerk-Hybrid Farbkamera, max. 30 fps, M-JPEG, MPEG4, PoE, 640 x 480 Pixel Auflösung, C/CS-Mount, DC-Iris-Anschluss, Easy Day/Night, MotionDetection, Analog-Out, 0.6lux in Farbe / 0.06lux in S/W, Maße BxHxT 65 x 55 x 115 mm



MOBOTIX MX-D12Di-IT

Indoor VGA Dual Netzwerkkamera, VGA 640 x 480 pixel, CMOS-Sensor, 1lux Farbe, 0,1lux S/W, 8x Digitalzoom, 2 Objektive wählbar, 30fps VGA, 32MB interner Speicher, SD-Kartenslot, PoE, IP54

Achtung: Lieferung erfolgt ohne Objektiv: Bitte passendes Objektiv mitbestellen!



MOBOTIX MX-D24M-IT

In/Outdoor-VGA Farb-Netzwerkkamera, 8x Digitalzoom, CMOS-Sensor, VGA 640 x 480 pixel, 1 lux, 30fps VGA, 32MB interner Speicher, PoE, MicroSD-Slot, IP54

Bitte wählen Sie, mit welchem Objektiv die Kamera ausgestattet wird:

- MX-D24M-IT-D22 mit 22mm Super-Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-IT-D32 mit 32mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-IT-D43 mit 43mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-IT-D65 mit 65mm Tele-Objektiv
- MX-D24M-IT-D135 mit 135mm Tele-Objektiv

Sie erhalten alle Modelle zum gleichen Preis!



MOBOTIX MX-D24M-IT-Night

In/Outdoor-VGA Schwarz/Weiß-Netzwerkamera, 8x Digitalzoom, CMOS-Sensor, VGA 640 x 480 pixel, 0,1 lux, 30fps VGA, 32MB interner Speicher, PoE, MicroSD-Slot, IP65

Bitte wählen Sie, mit welchem Objektiv die Kamera ausgestattet wird:

- MX-D24M-IT-Night-N22 mit 22mm Super-Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-IT-Night-N32 mit 32mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-IT-Night-N43 mit 43mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-IT-Night-N65 mit 65mm Tele-Objektiv
- MX-D24M-IT-Night-N135 mit 135mm Tele-Objektiv

Sie erhalten alle Modelle zum gleichen Preis!



MOBOTIX MX-M12D-IT-DNight-D135N135

In/Outdoor VGA Dual Tag/Nacht-Netzwerkamera, VGA 640 x 480 pixel, 1 lux, 8x Digitalzoom, 135mm Farb-Tele-Objektiv und 135mm S/W-Tele-Objektiv, automat. Tag/Nacht-Umschaltung, 30fps VGA, 32MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-IT-DNight-D43N43

In/Outdoor VGA Dual Tag/Nacht-Netzwerkamera, VGA 640 x 480 pixel, 1 lux, 8x Digitalzoom, 43mm Farb-Weitwinkel-Objektiv und 43mm S/W-Weitwinkel-Objektiv, automat. Tag/Nacht-Umschaltung, 30fps VGA, 32MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M24M-IT

In/Outdoor VGA Farb-Netzwerkamera, VGA 640 x 480 pixel, CMOS-Sensor, 1 lux, 8x Digitalzoom, 30fps VGA, 32MB interner Speicher, MicroSD-Slot, IP66

Bitte wählen Sie, mit welchem Objektiv die Kamera ausgestattet wird:

- MX-M24M-IT-D22 mit 22mm Super-Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-IT-D32 mit 32mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-IT-D43 mit 43mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-IT-D65 mit 65mm Tele-Objektiv
- MX-M24M-IT-D135 mit 135mm Tele-Objektiv

Sie erhalten alle Modelle zum gleichen Preis!



MOBOTIX MX-M24M-IT-Night

In/Outdoor VGA S/W-Netzwerkamera, VGA 640 x 480 pixel, CMOS-Sensor, 0,1 lux, 8x Digitalzoom, 30fps VGA, 32MB interner Speicher, MicroSD-Slot, IP66

Bitte wählen Sie, mit welchem Objektiv die Kamera ausgestattet wird:

- MX-M24M-IT-Night-N22 mit 22mm Super-Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-IT-Night-N32 mit 32mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-IT-Night-N43 mit 43mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-IT-Night-N65 mit 65mm Tele-Objektiv
- MX-M24M-IT-Night-N135 mit 135mm Tele-Objektiv

Sie erhalten alle Modelle zum gleichen Preis!



PANASONIC BB-HCM511

1/4" CCD PoE Netzwerkamera, MPEG4, 10fach Digital Zoom, 640 x 480 Pixel, 0,2lux, max. 30fps, SD-Karten-Slot, Bewegungsmelder, interner Ringspeicher für bis zu 350 Bilder, Schwenk- Neigetechnik, integriertes Mikro, Spannungsversorgung über PoE 48V oder 12VDC



PANASONIC BB-HCM531

1/4" CCD Outdoor PoE Netzwerkamera, MPEG4, 640 x 480 Pixel, 0,2lux, max. 30fps, SD-Karten-Slot, Bewegungsmelder, interner Ringspeicher für bis zu 350 Bilder, Schwenk- Neigetechnik, integriertes Mikro, Spannungsversorgung über PoE 48V oder 12VDC



PANASONIC BB-HCM701

Simultaneous H.264 or MPEG-4 and JPEG
 3x Digital zoom function*(by area)
 Compact Size and Good Conformity with the Ceiling
 Sound Detection & Shock Detection Sensor
 Easy Installation on Ceiling / Wall
 Easy PoE Power Supply*
 SD/SDHC Memory Card* Recording



PANASONIC BL-C111

1/6" CMOS Indoor Schwenk-Neige Netzwerkkamera, Infrarot Sensor, MPEG4, 10fach Digital Zoom, Farbnachtsicht: 3lux, max. 30fps bei VGA size, TOP-Reaktionszeit bei Lichtveränderung, IPv6, IPv4, integriertes Mikro, interner Bewegungsmelder und passiver Infrarotsensor, interner Ringspeicher für bis zu 250 Bilder, Alarm- und Timer Aufnahme, Schwenk- Neigetechnik, E-Mail, inkl. Netzteil



PANASONIC BL-C131

1/6" CMOS Indoor Schwenk- Neige Netzwerkkamera, Infrarot Sensor, W-LAN, MPEG4, 10fach Digital Zoom, Farbnachtsicht: 3lux, max. 30fps bei VGA size, TOP-Reaktionszeit bei Lichtveränderung, IPv6, IPv4, integriertes Mikro, interner Bewegungsmelder und passiver Infrarotsensor, interner Ringspeicher für bis zu 250 Bilder, Alarm- und Timer Aufnahme, Schwenk- Neigetechnik, E-Mail, Universal Plug and Play (UPnP), inkl. Netzteil 12V DC



PANASONIC BL-C140CE

1/4" MOS Netzwerkkamera, Außentauglich -20°C - +50°C, Auflösung 640 x 480, MPEG/JPEG, 9V DC (Netzteil im Lieferumfang)



PANASONIC BL-C160CE

1/4" MOS Netzwerkkamera, Außentauglich -20°C - +50°C, Auflösung 640 x 480, MPEG/JPEG, integrierter PIR-Melder, integr. LED-Beleuchtung (weiß), 9V DC (Netzteil Lieferumfang)



PANASONIC BL-C210CE

1/4" MOS Netzwerkkamera, Auflösung 640 x 480, MJPEG/ MPEG4/H.264, positionierbar (schwenken, neigen), 9V DC (Netzteil im Lieferumfang)

H.264/MPEG-4, Motion JPEG Moving Image Function
 3x Digital zoom function*(by area)
 TV Connection*2
 External Input Connector
 Sound Detection Sensor
 Privacy mode
 SSL Support
 Wireless Communication
 Remote Pan and Tilt Control
 Multi-camera Capability*6
 Cell Phone Monitoring*



PANASONIC BL-C230CE

1/4" MOS Netzwerkkamera, WLAN, Auflösung 640 x 480, MJPEG/ MPEG4/H.264,, positionierbar (schwenken, neigen), 9V DC (Netzteil im Lieferumfang)

H.264/MPEG-4, Motion JPEG Moving Image Function
 3x Digital zoom function*(by area)
 TV Connection*2
 External Input Connector
 Sound Detection Sensor
 Privacy mode
 SSL Support
 Wireless Communication
 Remote Pan and Tilt Control
 Multi-camera Capability*6
 Cell Phone Monitoring*



PANASONIC WV-NW484S

1/3" CCD vandalismusgeschützte Tag/Nacht Netzwerkkamera, 640 x 480 Pixel, 0,08 Lux, IP66 Wetterschutzgehäuse, PoE oder 24VAC / 12VDC, Bewegungsmelder, 3,8-8mm Varifokal-Objektiv

**PANASONIC WV-SF132E**

Farbnetzwerkkamera in Mini-Fixkuppelausführung, VGA 640 x 480, elektronische Umschaltung Tag/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/MPEG4&JPEG, PoE, ONVIF

**PANASONIC WV-SF342**

1/3" vandalismusgeschützte Fixkuppel-Netzwerkkamera, 2,8-10mm Objektiv, SVGA 800 x 600 pixel, elektronische Tag/Nacht Umschaltung, 0,3 lux Farbe, 0,13 lux S/W, Gesichtsdetektion, PoE, H.264/MPEG4 & JPEG, PoE, 12 V DC

**PANASONIC WV-ST162**

Netzwerkkamera, 800 x 600, MJPEG/H.264, positionierbar (schwenken, neigen), Bewegungs- und Geräuschdetektion bei VGA-Auflösung, PoE, 12 V DC (Netzteil optional)

**PANASONIC WV-ST165**

Netzwerkkamera, Megapixel 1280 x 960, MJPEG/H.264, positionierbar (schwenken, neigen), PoE, 12 V DC (Netzteil optional)

**PANASONIC WV-SW152E**

Farbnetzwerkkamera in Mini-Fixkuppelausführung, IP66, vandalismusgeschützt, SVGA 800 x 600, elektronische Umschaltung Tag/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/MPEG4&JPEG, PoE, ONVIF



PANASONIC WV-SW152ME

Farbnetzwerkamera in Mini-Fixkuppelausführung für mobile Anwendungen, IP66, vandalismusgeschützt, SVGA 800 × 600, elektronische Umschaltung Tag/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/MPEG4 & JPEG, PoE, ONVIF



PANASONIC WV-SW172

Netzwerkamera, Spritzwassergeschützt IP55, 800 × 600, MJPEG/H.264, positionierbar (schwenken, neigen), Bewegungs- und Geräuschdetektion bei VGA-Auflösung, PoE, 12 V DC (Netzteil optional)



PANASONIC WV-SW174W

Netzwerkamera, Spritzwassergeschützt IP55, WLAN, Megapixel 1280 × 960, MJPEG/H.264, positionierbar (schwenken, neigen), PoE, 12 V DC (Netzteil optional)

auf Anfrage



PANASONIC WV-SW175

Netzwerkamera, Spritzwassergeschützt IP55, Megapixel 1280 × 960, MJPEG/H.264, positionierbar (schwenken, neigen), PoE, 12 V DC (Netzteil optional)



PANASONIC WV-SW352

1/3" vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Fixkuppel-Netzwerkamera, 2,8-10mm Objektiv, 0,2lux Farbe, 0,04lux S/W, IP66, SVGA 800 × 600 pixel, Auto Back Focus, IR-tauglich, Gesichtsdetektion, H.264/MPEG4&JPEGPoE, 12V DC, ONVIF



PANASONIC WV-SW559

Full-HD Fixkuppel-Netzwerkkamera, Tag/Nacht, IR-tauglich, bis zu 3 Megapixel 2048 x 1536 (JPEG), H.264&MPEG4&JPEG, vandalismusgeschützt, IP66, 12V DC, PoE



AXIS 209MFD

1/3? RGB CMOS, 1,3 Megapixel, progressive Abtastung, 3,6 mm Objektiv, F1,8, feste Blende, horizontaler Sichtwinkel: 74°, 3 bis 10000 Lux, F1,8, 1/15000 s bis 1/4 s Verschlusszeit, einstellbarer Kamerawinkel, Schwenken $\pm 10^\circ$, Neigen 0-90°, Zoomen $\pm 10^\circ$, Schwenken/Neigen/Zoomen, digitales PTZ, Positionierungsvoreinstellungen, Rundgangüberwachung, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG, Auflösungen 160 x 90 bis 1280 x 1024, Bildrate MPEG-4 bis 8 Bilder/Sek bei max. Auflösung, Motion JPEG bis 12 Bilder/sek bei max. Auflösung, höhere Frequenzen bei niedrigerer Auflösung



AXIS 216MFD

1/3? RGB CMOS Netzwerkkamera, 1,3 Megapixel, progressive Abtastung, 2,8-10mm Varioobjektiv, F1,3, DC-Blende, Sichtwinkel: 27° bis 100° horizontal, 2 Lux, F1,3, einstellbarer Kamerawinkel, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG, Auflösungen 160 x 90 ? 1280 x 1024, Bildrate MPEG-4: bis zu 8 Bilder/Sek. bei 1280 x 1024 / 13 Bilder/Sek. bei 1024 x 768 / 20 Bilder/Sek. bei 800 x 600, Bildrate Motion JPEG: bis zu 12 Bilder/Sek. bei 1280 x 1024 / 20 Bilder/Sek. bei 1024 x 768 / 30 Bilder/Sek. bei 800 x 600, manipulationsgeschützt



AXIS 216MFD-V

1/3? RGB CMOS Netzwerkkamera, 1,3 Megapixel, progressive Abtastung, 2,8-10mm Varioobjektiv, F1,3, DC-Blende, Sichtwinkel: 27° bis 100° horizontal, 2 Lux, F1,3, einstellbarer Kamerawinkel, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG, Auflösungen 160 x 90 ? 1280 x 1024, Bildrate MPEG-4: bis zu 8 Bilder/Sek. bei 1280 x 1024 / 13 Bilder/Sek. bei 1024 x 768 / 20 Bilder/Sek. bei 800 x 600, Bildrate Motion JPEG: bis zu 12 Bilder/Sek. bei 1280 x 1024 / 20 Bilder/Sek. bei 1024 x 768 / 30 Bilder/Sek. bei 800 x 600, vandalismusgeschützt



DEKOM SK-N190

1/3" Tag/Nacht IP-Kamera im eingebautem Wetterschutzgehäuse mit 3 achsialem Wand- / Deckenhalter, 3-9 mm Vari-focal Auto Iris DC Objektiv, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, hochauflösend, SONY EXview HAD CCD, 1280 × 960 Pixel Auflösung, Lichtempfindlichkeit 0 Lux (LED an) 30 eingebaute IR-LEDs mit einer Reichweite bis 40m, Gegenlichtkompensation, AGC Turbo, Linelock Synchronisation, 3 achsiale Wandhalterung, Sonnendach und Heizung im Lieferumfang enthalten, Dualpower: 12VDC, Abmessungen 79 × 77 × 172mm, Schutzart: IP 65




DEKOM SK-N190XAI/R1

1/3" Tag/Nacht IP-Kamera im eingebautem Wetterschutzgehäuse mit 3 achsialem Wand- / Deckenhalter, 3,5-16mm Vari-focal Auto Iris DC Objektiv, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, hochauflösend, SONY EXview HAD CCD, 1280 × 960 Pixel Auflösung, Lichtempfindlichkeit 0 Lux (LED an) 30 eingebaute IR-LEDs mit einer Reichweite bis 40m, Gegenlichtkompensation, AGC Turbo, Linelock Synchronisation, 3 achsiale Wandhalterung, Sonnendach und Heizung im Lieferumfang enthalten, Dualpower: 12VDC, PoE, Abmessungen 79 × 77 × 172mm, Schutzart: IP 65



DEKOM SK-N490 3,5-16mm Innen

1/3" Tag/Nacht Fixed Dome IP Kamera, 3,5-16mm Objektiv, 1280 × 960 Pixel Auflösung, 0,001Lux (Sens-up), 12 VDC, Maße: ca. D128,1 × H90,1 mm, für Decken- und Wandmontage im a.P. Gehäuse



DEKOM SK-N590IRXAI

1/3" Tag/Nacht Fixed Dome IP Kamera mit Sony EXview Had CCD mit 1280 × 960 Pixel Auflösung und Vari-focal auto iris mega pixel lens (3,5 bis 16mm) , 0 Lux, 12 VDC, Maße: ca. Ø150 × 95.6(H) mm, für Decken- und Wandmontage im vandalismusgeschützten a.p. Gehäuse mit integrierter LED Infrarotbeleuchtung. 24 eingebaute IR-LEDs mit einer Reichweite bis 25m.



JVC VN-X235U

1/3" Megapixel Tag/Nacht Netzwerk-Minidome, 3-9mm Objektiv, Dualstream, M-JPEG / MPEG4, PoE, 1280 × 960 Pixel Auflösung, 0.8Lux in Farbe/ 0.08 Lux in SW, Bewegungserkennung



JVC VN-X235VPU

1/3" Megapixel Tag/Nacht Netzwerk-Minidome, 3-9mm Objektiv, Dualstream, M-JPEG / MPEG4, PoE, 1280 x 960 Pixel Auflösung, 0.8Lux in Farbe/ 0.08 Lux in SW, Bewegungserkennung, vandalismusgeschütztes Gehäuse, IP66



JVC VN-X35U

1/3" Megapixel Netzwerk-Hybrid Farbkamera, max. 15 fps, M-JPEG, MPEG4, PoE, 1280 x 960 Pixel Auflösung, C/CS-Mount, DC-Iris-Anschluss, Easy Day/Night, MotionDetection, Analog-Out, 0.7lux in Farbe / 0.5lux in S/W



MOBOTIX MX-D12Di-Sec

Indoor 3Megapixel Dual Tag/Nacht-Netzwerkkamera, 3MEGA 2048 x 1536 pixel, CMOS-Sensor, 1lux Farbe, 0,1lux S/W, 8x Digitalzoom, 2 Objektive wählbar, 10fps 3MEGA, 14fps MEGA, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, PoE, IP54

Achtung: Lieferung erfolgt ohne Objektiv: Bitte passendes Objektiv mitbestellen!



MOBOTIX MX-D12Di-Sec-180

Indoor 2,5Megapixel Panorama-Farb-Netzwerkkamera, 2,5MEGA (2 CMOS-Sensoren mit je 1280 x 960 pixel) 2560 x 960 pixel, inkl. 2x 22mm Super-Weitwinkel-Tag-Objektiven, 1lux Farbe, 8x Digitalzoom, 5fps MEGA, 15fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, PoE, IP54



MOBOTIX MX-D12Di-SEC-180-R16

Indoor 2,5Megapixel Panorama-Farb-Netzwerkkamera, 2,5MEGA (2 CMOS-Sensoren mit je 1280 x 960 pixel) 2560 x 960 pixel, inkl. 2x 22mm Super-Weitwinkel-Tag-Objektiven, 1lux Farbe, 8x Digitalzoom, 5fps MEGA, 15fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, PoE, IP54



MOBOTIX MX-D12Di-Sec-Night-180

Indoor 2,5Megapixel Panorama-S/W-Netzwerkkamera, 2,5MEGA (2 CMOS-Sensoren mit je 1280 x 960 pixel) 2560 x 960 pixel, inkl. 2x 22mm Super-Weitwinkel-Nacht-Objektiven, 0,1lux S/W, 8x Digitalzoom, 5fps MEGA, 15fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, PoE, IP54



MOBOTIX MX-D12Di-SEC-Night-180-R16

Indoor 2,5Megapixel Panorama-S/W-Netzwerkkamera, 2,5MEGA (2 CMOS-Sensoren mit je 1280 x 960 pixel) 2560 x 960 pixel, inkl. 2x 22mm Super-Weitwinkel-Nacht-Objektiven, 0,1lux S/W, 8x Digitalzoom, 5fps MEGA, 15fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, PoE, IP54



MOBOTIX MX-D12Di-SEC-R16

Indoor 3Megapixel Dual Tag/Nacht-Netzwerkkamera, 3MEGA 2048 x 1536 pixel, CMOS-Sensor, 1lux Farbe, 0,1lux S/W, 8x Digitalzoom, 2 Objektive wählbar, 10fps 3MEGA, 14fps MEGA, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, PoE, IP54



MOBOTIX MX-D12Di-Sec-R16

Indoor 3Megapixel Dual Tag/Nacht-Netzwerkkamera, 3MEGA 2048 x 1536 pixel, CMOS-Sensor, 1lux Farbe, 0,1lux S/W, 8x Digitalzoom, 2 Objektive wählbar, 10fps 3MEGA, 14fps MEGA, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, SD-Kartenslot, PoE, IP54

Achtung: Lieferung erfolgt ohne Objektiv: Bitte passendes Objektiv mitbestellen!



MOBOTIX MX-D24M-Sec

In/Outdoor-3Megapixel Farb-Netzwerkkamera, ohne Objektiv, 8x Digitalzoom, CMOS-Sensor, 3MEGA 2048 x 1536 pixel, 1 lux, 20fps 3MEGA, 30fps MEGA, 64MB interner Speicher, PoE, MicroSD-Slot, IP65

Bitte wählen Sie, mit welchem Objektiv die Kamera ausgestattet wird:

- MX-D24M-SEC-D22 mit 22mm Super-Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-SEC-D32 mit 32mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-SEC-D43 mit 43mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-SEC-D65 mit 65mm Tele-Objektiv
- MX-D24M-SEC-D135 mit 135mm Tele-Objektiv

Sie erhalten alle Modelle zum gleichen Preis!



MOBOTIX MX-D24M-Sec-Night

In/Outdoor-Megapixel Schwarz/Weiß-Netzwerkkamera, ohne Objektiv, 8x Digitalzoom, CMOS-Sensor, MEGA 1280 x 960 pixel, 0,1 lux, 30fps MEGA, 64MB interner Speicher, PoE, MicroSD-Slot, IP65

Bitte wählen Sie, mit welchem Objektiv die Kamera ausgestattet wird:

- MX-D24M-Sec-Night-N22 mit 22mm Super-Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-Sec-Night-N32 mit 32mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-Sec-Night-N43 mit 43mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-D24M-Sec-Night-N65 mit 65mm Tele-Objektiv
- MX-D24M-Sec-Night-N135 mit 135mm Tele-Objektiv

Sie erhalten alle Modelle zum gleichen Preis!



MOBOTIX MX-M12-DevKit-Board

Dualkamera-Modulsystem für individuelle Einbaulösungen, 2 separat angebundene, frei wählbare Bildsensoren, 3MEGA-Auflösung (2048 x 1536 pixel), 0,1 lux S/W, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, zum verdeckten Einbau

Achtung: Lieferung erfolgt ohne Objektiv: Bitte passendes Objektiv mitbestellen!



MOBOTIX MX-M12D-Sec-D22D135

In/Outdoor 3Megapixel Dual Farb-Netzwerkkamera, 3Mega 2048 x 1536 pixel, 1 lux, 8x Digitalzoom, 22mm Farb-Super-Weitwinkel-Objektiv und 135mm Farb-Tele-Objektiv, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-D22D135-R16

In/Outdoor 3Megapixel Dual Farb-Netzwerkkamera, 3Mega 2048 × 1536 pixel, 1 lux, 8x Digitalzoom, 22mm Farb-Super-Weitwinkel-Objektiv und 135mm Farb-Tele-Objektiv, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-D22D43

In/Outdoor 3Megapixel Dual Farb-Netzwerkkamera, 3Mega 2048 × 1536 pixel, 1 lux, 8x Digitalzoom, 43mm Farb-Weitwinkel-Objektiv und 135mm Farb-Tele-Objektiv, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-D22D43-R16

In/Outdoor 3Megapixel Dual Farb-Netzwerkkamera, 3Mega 2048 × 1536 pixel, 1 lux, 8x Digitalzoom, 22mm Farb-Super-Weitwinkel-Objektiv und 43mm Farb-Weitwinkel-Objektiv, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-D43D135

In/Outdoor 3Megapixel Dual Farb-Netzwerkkamera, 3Mega 2048 × 1536 pixel, 1 lux, 8x Digitalzoom, 43mm Farb-Weitwinkel-Objektiv und 135mm Farb-Tele-Objektiv, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-D43D135-R16

In/Outdoor 3Megapixel Dual Farb-Netzwerkkamera, 3Mega 2048 × 1536 pixel, 1 lux, 8x Digitalzoom, 43mm Farb-Weitwinkel-Objektiv und 135mm Farb-Tele-Objektiv, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-DN-D135N135-R16

In/Outdoor 3Megapixel Dual Tag/Nacht-Netzwerkkamera, Farbe: 3Mega 2048 × 1536 pixel und S/W: Mega 1280 × 960 pixel, 0,1 lux (bei S/W), 8x Digitalzoom, 135mm Farb-Tele-Objektiv und 135mm S/W-Tele-Objektiv, automat. Tag/Nacht-Umschaltung, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-DNight-D135N135

In/Outdoor 3Megapixel Dual Tag/Nacht-Netzwerkkamera, Farbe: 3Mega 2048 × 1536 pixel und S/W: Mega 1280 × 960 pixel, 0,1 lux (bei S/W), 8x Digitalzoom, 135mm Farb-Tele-Objektiv und 135mm S/W-Tele-Objektiv, automat. Tag/Nacht-Umschaltung, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-DNight-D22N22

In/Outdoor 3Megapixel Dual Tag/Nacht-Netzwerkkamera, Farbe: 3Mega 2048 × 1536 pixel und S/W: Mega 1280 × 960 pixel, 0,1 lux (bei S/W), 8x Digitalzoom, 22mm Farb-Super-Weitwinkel-Objektiv und 22mm S/W-Super-Weitwinkel-Objektiv, automat. Tag/Nacht-Umschaltung, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-DNight-D22N22-R16

In/Outdoor 3Megapixel Dual Tag/Nacht-Netzwerkkamera, Farbe: 3Mega 2048 × 1536 pixel und S/W: Mega 1280 × 960 pixel, 0,1 lux (bei S/W), 8x Digitalzoom, 22mm Farb-Super-Weitwinkel-Objektiv und 22mm S/W-Super-Weitwinkel-Objektiv, automat. Tag/Nacht-Umschaltung, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-DNight-D43N43

In/Outdoor 3Megapixel Dual Tag/Nacht-Netzwerkkamera, Farbe: 3Mega 2048 × 1536 pixel und S/W: Mega 1280 × 960 pixel, 0,1 lux (bei S/W), 8x Digitalzoom, 43mm Farb-Weitwinkel-Objektiv und 43mm S/W-Weitwinkel-Objektiv, automat. Tag/Nacht-Umschaltung, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-DNight-D43N43-R16

In/Outdoor 3Megapixel Dual Tag/Nacht-Netzwerkamera, Farbe: 3Mega 2048 × 1536 pixel und S/W: Mega 1280 × 960 pixel, 0,1 lux (bei S/W), 8x Digitalzoom, 43mm Farb-Weitwinkel-Objektiv und 43mm S/W-Weitwinkel-Objektiv, automat. Tag/Nacht-Umschaltung, 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-N135-LPF

In/Outdoor Megapixel Farb-Dual-Netzwerkamera mit Spezialfilter, Mega 1280 × 960 pixel, 0,1 lux, 8x Digitalzoom, 135mm S/W-Tele-Objektiv und 135mm S/W-Tele-Objektiv mit Spezialfilter, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-N22N135-LPF

In/Outdoor Megapixel Farb-Dual-Netzwerkamera mit Spezialfilter, Mega 1280 × 960 pixel, 0,1 lux, 8x Digitalzoom, 22mm S/W-Super-Weitwinkel-Objektiv und 135mm S/W-Tele-Objektiv mit Spezialfilter, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-N22N43-LPF

In/Outdoor Megapixel Farb-Dual-Netzwerkamera mit Spezialfilter, Mega 1280 × 960 pixel, 0,1 lux, 8x Digitalzoom, 22mm S/W-Super-Weitwinkel-Objektiv und 43mm S/W-Weitwinkel-Objektiv mit Spezialfilter, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-N43-LPF

In/Outdoor Megapixel Farb-Dual-Netzwerkamera mit Spezialfilter, Mega 1280 × 960 pixel, 0,1 lux, 8x Digitalzoom, 43mm S/W-Weitwinkel-Objektiv und 43mm S/W-Weitwinkel-Objektiv mit Spezialfilter, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M12D-Sec-N43N135-LPF

In/Outdoor Megapixel Farb-Dual-Netzwerkkamera mit Spezialfilter, Mega 1280 × 960 pixel, 0,1 lux, 8x Digitalzoom, 43mm S/W-Weitwinkel-Objektiv und 135mm S/W-Tele-Objektiv mit Spezialfilter, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, SD-Kartenslot, SecureFlex Wand- Deckenhalter, IP65



MOBOTIX MX-M24M-Sec

In/Outdoor 3Megapixel Farb-Netzwerkkamera, 3Mega 2048 × 1536 pixel, CMOS-Sensor, 1 lux, 8x Digitalzoom, 20fps 3Mega, 30fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, MicroSD-Slot, IP66

Bitte wählen Sie, mit welchem Objektiv die Kamera ausgestattet wird:

- MX-M24M-Sec-D22 mit 22mm Super-Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-Sec-D32 mit 32mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-Sec-D43 mit 43mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-Sec-D65 mit 65mm Tele-Objektiv
- MX-M24M-Sec-D135 mit 135mm Tele-Objektiv

Sie erhalten alle Modelle zum gleichen Preis!



MOBOTIX MX-M24M-Sec-CSVario

In/Outdoor 3Megapixel Farb-Netzwerkkamera, 3Mega 2048 × 1536 pixel, CMOS-Sensor, 1 lux, 4,5-10mm Vario-Objektiv, 8x Digitalzoom, 20fps 3Mega, 30fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, MicroSD-Slot, IP66



MOBOTIX MX-M24M-Sec-D11

In/Outdoor 3Megapixel Hemispheric Farb-Netzwerkkamera, 3Mega 2048 × 1536 pixel, CMOS-Sensor, 1 lux, 11mm Hemispheric-Objektiv, 8x Digitalzoom, 20fps 3Mega, 30fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, MicroSD-Slot, IP66



MOBOTIX MX-M24M-Sec-Night

In/Outdoor Megapixel S/W-Netzwerkkamera, Mega 1280 × 960 pixel, CMOS-Sensor, 0,1 lux, 8x Digitalzoom, 30fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, MicroSD-Slot, IP66

Bitte wählen Sie, mit welchem Objektiv die Kamera ausgestattet wird:

- MX-M24M-Sec-Night-N22 mit 22mm Super-Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-Sec-Night-N32 mit 32mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-Sec-Night-N43 mit 43mm Weitwinkel-Objektiv
- MX-M24M-Sec-Night-N65 mit 65mm Tele-Objektiv
- MX-M24M-Sec-Night-N135 mit 135mm Tele-Objektiv

Sie erhalten alle Modelle zum gleichen Preis!



MOBOTIX MX-M24M-Sec-Night-CSVario

In/Outdoor Megapixel S/W-Netzwerkkamera, Mega 1280 × 960 pixel, CMOS-Sensor, 0,1 lux, 4,5-10mm Vario-Objektiv, 8x Digitalzoom, 30fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, MicroSD-Slot, IP66



MOBOTIX MX-M24M-Sec-Night-N11

In/Outdoor Megapixel Hemispheric S/W-Netzwerkkamera, Mega 1280 × 960 pixel, CMOS-Sensor, 0,1 lux, 11mm Hemispheric-Objektiv, 8x Digitalzoom, 20fps 3Mega, 30fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, MicroSD-Slot, IP66



MOBOTIX MX-Q24M-Sec-D11

In/Outdoor-Hemispheric 3Megapixel Farb-Netzwerk-Kamera, 11mm 360° Hemispheric Objektiv, 3MEGA 2048 × 1536 pixel, CMOS-Sensor, 1lux, 20fps 3MEGA, 30fps MEGA, 64 MB interner Bild-/Ereignisspeicher, PoE, IP65



MOBOTIX MX-Q24M-Sec-D22

In/Outdoor 3Megapixel Farb-Netzwerk-Kamera, 22mm 90° Super-Weitwinkel Objektiv, 3MEGA 2048 x 1536 pixel, CMOS-Sensor, 1lux, 20fps 3MEGA, 30fps MEGA, 64 MB interner Bild-/Ereignisspeicher, PoE, IP65



MOBOTIX MX-Q24M-Sec-N11

In/Outdoor-Hemispheric Schwarz/Weiss-Megaipxel-Netzwerk-Kamera, 11mm 360° Hemispheric Objektiv, MEGA 1280 x 960 pixel, CMOS-Sensor, 0,1lux, 30fps MEGA, 64 MB interner Bild-/Ereignisspeicher, PoE, IP65



MOBOTIX MX-Q24M-Sec-N22

In/Outdoor Schwarz/Weiss-Megaipxel-Netzwerk-Kamera, 22mm Super-Weitwinkel Objektiv, MEGA 1280 x 960 pixel, CMOS-Sensor, 0,1lux, 30fps MEGA, 64 MB interner Bild-/Ereignisspeicher, PoE, IP65



MOBOTIX MX-V12D-Sec-D22N22

Vandalismusgeschützte Indoor 3Megapixel Farb-Netzwerk-Kamera für Eckmontage, Farbe: 3Mega 2048 x 1536 pixel und S/W: 1280 x 960 pixel, 0,1 lux (S/W), 8x Digitalzoom, inkl 2 Objektiven (22mm Super-Weitwinkel / 43mm Weitwinkel), 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, vandalismusgeschütztes Edelstahlgehäuse, 3mm Wandstärke, IP54



MOBOTIX MX-V12D-Sec-D22N22-R16

Vandalismusgeschützte Indoor 3Megapixel Farb-Netzwerk-Kamera für Eckmontage, Farbe: 3Mega 2048 x 1536 pixel und S/W: 1280 x 960 pixel, 0,1 lux (S/W), 8x Digitalzoom, inkl 2 Objektiven (22mm Super-Weitwinkel / 43mm Weitwinkel), 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, vandalismusgeschütztes Edelstahlgehäuse, 3mm Wandstärke, IP54



MOBOTIX MX-V12M-Sec-D22

Vandalismusgeschützte Indoor 3Megapixel Farb-Netzwerkkamera für Eckmontage, Farbe: 3Mega 2048 x 1536 pixel und S/W: 1280 x 960 pixel, 0,1 lux (S/W), 8x Digitalzoom, inkl 1 Objektiv (22mm Super-Weitwinkel / 43mm Weitwinkel), 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, vandalismusgeschütztes Edelstahlgehäuse, 3mm Wandstärke, IP54



MOBOTIX MX-V12M-Sec-D22-R16

Vandalismusgeschützte Indoor 3Megapixel Farb-Netzwerkkamera für Eckmontage, Farbe: 3Mega 2048 x 1536 pixel und S/W: 1280 x 960 pixel, 0,1 lux (S/W), 8x Digitalzoom, inkl 1 Objektiv (22mm Super-Weitwinkel / 43mm Weitwinkel), 10fps 3Mega, 14fps Mega, 30fps VGA, 64MB interner Speicher, 16GB interner Flash-Speicher, vandalismusgeschütztes Edelstahlgehäuse, 3mm Wandstärke, IP54



PANASONIC BB-HCM705

Simultaneous H.264 or MPEG-4 and JPEG
 Extra zoom Function
 Compact Size and Good Conformity with the Ceiling
 Easy Installation on Ceiling / Wall
 Preset Sequence
 2 x 2 Pixel Binning
 Sound Detection & Shock Detection Sensor
 Digital Pan-Tilt
 Easy PoE Power Supply
 SD/SDHC Memory Card Recording



PANASONIC BB-HCM715CE

CCD Netzwerkkamera, Megapixel Auflösung, MJPEG/H.264, positionierbar (schwenken, neigen) PoE, 12 VDC



PANASONIC BB-HCM735CE

CCD Netzwerkkamera für Aussen, Megapixel Auflösung, MJPEG/H.264, positionierbar (schwenken, neigen) PoE, 12 VDC



PANASONIC WV-NP502

1/3" CCD Tag/Nacht Megapixel Netzwerkkamera, 1280 x 960 Pixel, 0,01 Lux, Bewegungserkennung, PoE oder 12VDC



PANASONIC WV-NW502S

1/3" CCD vandalismusgeschützte Tag/Nacht MegaPixel Netzwerkkamera, 1280 x 960 Pixel, 0,005 Lux, Bewegungserkennung, 2,8-8mm Objektiv, IP66 Gehäuse, PoE oder 12VDC



PANASONIC WV-SF135E

Farbnetzwerkkamera in Mini-Fixkuppelausführung, Megapixel 1280 x 960, elektronische Umschaltung Tag/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/MPEG4 & JPEG, PoE, ONVIF



PANASONIC WV-SF332E

VGA/800 x 600 H.264 Fixed Dome Network Camera

Progressive scan 1.3 Megapixel MOS Sensor
High resolution recording by "UniPhier®"
Wide Dynamic Range
Face Wide Dynamic Range
High sensitivity: 0.3 lux (Color), 0.13 lux(B/W) at F1.3
H.264 (High profile) and JPEG dual stream output
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af



PANASONIC WV-SF346

1/3" vandalismusgeschützte Megapixel Fixkuppel-Netzwerkamera, 2,8-10mm Objektiv, HDTV 1280 x 960 pixel, elektronische Tag/Nacht Umschaltung, 0,3 lux Farbe, 0,2 lux S/W, Auto Back Focus, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC



PANASONIC WV-SP102E

1/5" MOS-Farbnetzwerkamera, 0,32 Megapixel, SmartHD, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, Auflösung 640 x 480, H.264&JPEG, Progressive Scan, Digital Zoom 4x, PoE, 12V DC



PANASONIC WV-SP105E

1/3" MOS-Tag-/Nacht -Netzwerkamera, SmartHD, Megapixelauflösung 1280 x 960, HDTV, H.264 &JPEG, Progressive Scan, Zoom 2x bei VGA, Digital Zoom 8x bei VGA, PoE, 12V DC



PANASONIC WV-SP302E

1/3" MOS-Farbnetzwerkkamera, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, Auflösung 800 × 600, H.264/MPEG4&JPEG, PoE, 12V DC, ohne Objektiv



PANASONIC WV-SP305E

1/3" MOS-Farbnetzwerkkamera, Megapixelauflösung 1280 × 960, HDTV, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, H.264/MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC, ohne Objektiv



PANASONIC WV-SP306E

1/3" MOS-Tag/Nacht-Netzwerkkamera, Megapixelauflösung 1280 × 960, HDTV, H.264/MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC, ohne Objektiv



PANASONIC WV-SW155E

Farbnetzwerkkamera in Mini-Fixkuppelausführung, IP66, vandalismusgeschützt, Megapixel 1280 × 960, elektronische Umschaltung Tag/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/MPEG4 & JPEG, PoE, ONVIF



PANASONIC WV-SW155ME

Farbnetzwerkkamera in Mini-Fixkuppelausführung, für mobile Anwendungen, IP66, vandalismusgeschützt, Megapixel 1280 × 960, elektronische Umschaltung Tag/Nacht, Gesichtsdetektion, H.264/MPEG4 & JPEG, PoE, ONVIF



PANASONIC WV-SW316

HD Netzwerkkamera im Aussengehäuse, Zoom-Objektiv 3,2-10mm, IP66, Megapixel 1280 x 960, HDTV, Auto Focus, Tag-/Nacht, IR-tauglich, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC, ONVIF



PANASONIC WV-SW316L

HD Netzwerkkamera im Aussengehäuse, Integrierte IR-Beleuchtung, Zoom-Objektiv 3,2-10mm, IP66, Megapixel 1280 x 960, HDTV, Auto Focus, Tag-/Nacht, IR-tauglich, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC, ONVIF



PANASONIC WV-SW355

1/3" vandalimusgeschützte Megapixel Tag/Nacht-Fixkuppel-Netzwerkkamera, 2,8-10mm Objektiv, 0,3lux Farbe, 0,05lux S/W, IP66, HDTV 1280 x 960 pixel, Auto Back Focus, IR-tauglich, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG PoE, 12V DC, ONVIF



DALLMEIER Panomera

Multisensorsystem - bis zu 85 Megapixel in Echtzeit

Das Multisensorsystem Panomera wurde insbesondere für die flächendeckende Videoüberwachung weitreichender Areale entwickelt. Mit Panomera werden enorme Weiten und auch Flächen mit großen Distanzen in einer vollkommen neuen Auflösungsqualität (bis zu 85 Megapixel) dargestellt, und zwar in Echtzeit und bei hohen Frameraten von bis zu 30 fps.

Mit Panomera kann von einem einzigen Standort aus ein riesiges Areal überblickt werden und die Auflösung kann je nach Kundenwunsch nahezu beliebig skaliert werden.

Panomera: Ein komplettes Produktportfolio

Je nach Anwendungsbereich sind verschiedene Panomera-Modelle erhältlich: ob für weitflächige und vor allem breite Bereiche ("wide area"), Areale mit großen Distanzen ("long distance") oder für anspruchsvolle kleinere Überwachungsgebiete.

auf Anfrage

**AXIS M1054**

1/4" Progressive Scan Wireless Netzwerkkamera, 2,9 mm Objektiv, F2.0, 1,2lux, max. 1280 x 800 pixel Auflösung, 30fps, 2-Wege Audio, PIR-Sensor, 1W LED, Power over Ethernet, E/A-Ports

**AXIS M1104 2.8mm**

1/4" RGB CMOS HDTV Netzwerkkamera, 2,8 mm Objektiv, F2.0, 1lux, max. 1280 x 800 pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS M1104 6mm**

1/4" RGB CMOS HDTV Netzwerkkamera, 6 mm Objektiv, F1.8, 0,9lux, max. 1280 x 800 pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS M1114**

1/4" RGB CMOS HDTV Netzwerkkamera, 2,8-8 mm Varioobjektiv, F1.2, 0,6lux, max. 1280 x 800 pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS M3014**

1/4" RGB CMOS HDTV 720p Netzwerkkamera als Einbauversion, 2,9mm Objektiv, 1 lux, F2.0, H.264, Motion JPEG, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), max. Auflösung 1280 x 800, 30fps bei allen Auflösungen, 40 MB pre- and post alarm, Digital PTZ

**AXIS M3114-R**

1/4" HDTV Netzwerkkamera, 2,9mm Objektiv, 1lux, F2.0, 1280 x 800 pixel, digitales PTZ, IP66, PoE

**AXIS M3204**

1/4" HDTV Netzwerkkamera im manipulationsgeschütztem Gehäuse, 720p, 2,8-10mm Varioobjektiv, F1.7, 0,9lux, digitales PTZ, 1280 x 800 pixel, 30 Bilder/s, PoE

**AXIS M3204-V**

1/4" HDTV Netzwerkkamera im vandalismusgeschütztem Gehäuse, schlagfest bis 1000kg, 720p, 2,8-10mm Varioobjektiv, F1.7, 0,9lux, digitales PTZ, 1280 x 800 pixel, 30 Bilder/s, PoE

**AXIS M5014**

1/4" CMOS PTZ HDTV 720p Netzwerkkamera, 3,6mm Objektiv, F1.8, 1,4 lux, Schwenken 180°, Neigen 90°, 1280 x 720 pixel, 30 Bilder/sek, Videobewegungserkennung, integriertes Mikrofon, IP51, PoE, MicroSDHC Speicherkartenslot

**AXIS P1344**

1/4" CMOS HDTV 720p Tag/Nacht-Netzwerkkamera, 3-8mm Objektiv, F1,2, Farbe: 0,3 Lux, SW: 0,05 Lux, max.Auflösung 1280 x 800 pixel, 30fps

**AXIS P1346**

1/3" CMOS HDTV 1080p Tag/Nacht-Netzwerkamera, 3,5-10mm Objektiv, F1,6, Farbe: 0,5 Lux, SW: 0,08 Lux, max.Auflösung 2048 x 1536 pixel, 30fps, PoE, Mikrofon

**AXIS P1347**

1/2,5" CMOS HDTV 1080p Tag/Nacht-Netzwerkamera, 3,5-10mm Objektiv, F1,6, Farbe: 0,5 Lux, SW: 0,08 Lux, max.Auflösung 2560 x 1920 pixel, 30fps, PoE, Mikrofon

**AXIS P3304**

1/4" CMOS Netzwerkamera mit progr. Abtastung, manipulationsgeschütztes Gehäuse, 2,8-10 mm Varifokus Objektiv, F1.7, DC-Blende, 0,9 Lux, einstellbarer Kamerawinkel, H.264, Motion JPEG, max. Auflösung 1280 x 800, Bildrate: 30 Bilder/s bei allen Auflösungen, digitales PTZ

**AXIS P3304-V**

1/4" CMOS Netzwerkamera mit progr. Abtastung, vandalismusgeschütztes Gehäuse, schlagfest bis 1000kg, 2,8-10 mm Varifokus Objektiv, F1.7, DC-Blende, 0,9 Lux, einstellbarer Kamerawinkel, H.264, Motion JPEG, max. Auflösung 1280 x 800, Bildrate: 30 Bilder/s bei allen Auflösungen, digitales PTZ

**AXIS P3344 12mm**

1/4" RGB CMOS HDTV 720p manipulationsgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Innenbereich, 3,3-12mm Objektiv, F1,6, Farbe: 0,4 Lux, S/W: 0,06 Lux, 1280 x 800 Pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS P3344 6mm**

1/4" RGB CMOS HDTV 720p manipulationsgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Innenbereich, 2,5-6mm Objektiv, F1,4, Farbe: 0,3 Lux, S/W: 0,05 Lux, 1280 x 800 Pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS P3344-V 12mm**

1/4" RGB CMOS HDTV 720p vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Innenbereich, 3,3-12mm Objektiv, F1,6, Farbe: 0,4 Lux, S/W: 0,06 Lux, 1280 x 800 Pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS P3344-V 6mm**

1/4" RGB CMOS HDTV 720p vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Innenbereich, 2,5-6mm Objektiv, F1,4, Farbe: 0,3 Lux, S/W: 0,05 Lux, 1280 x 800 Pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS P3344-VE 12mm**

1/4" RGB CMOS HDTV 720p vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Außenbereich, IP66, 3,3-12mm Objektiv, F1,6, Farbe: 0,4 Lux, S/W: 0,06 Lux, 1280 x 800 Pixel Auflösung, 30fps, PoE

**AXIS P3344-VE 6mm**

1/4" RGB CMOS HDTV 720p vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Außenbereich, IP66, 2,5-6mm Objektiv, F1,4, Farbe: 0,3 Lux, S/W: 0,05 Lux, 1280 x 800 Pixel Auflösung, 30fps, PoE



AXIS P3346

1/4" RGB CMOS HDTV 1080p manipulationsgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Innenbereich, 3-9mm Objektiv, F1,2, Farbe: 0,5 Lux, S/W: 0,08 Lux, 2048 x 1536 Pixel Auflösung, 20fps, PoE



AXIS P3346-V

1/4" RGB CMOS HDTV 1080p vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Innenbereich, 3-9mm Objektiv, F1,2, Farbe: 0,5 Lux, S/W: 0,08 Lux, 2048 x 1536 Pixel Auflösung, 20fps, PoE



AXIS P3346-VE

1/4" RGB CMOS HDTV 1080p vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Netzwerkamera für den Außenbereich, IP66, 3-9mm Objektiv, F1,2, Farbe: 0,5 Lux, S/W: 0,08 Lux, 2048 x 1536 Pixel Auflösung, 20fps, PoE



AXIS Q1755

1/3" CMOS HDTV 1080i Netzwerkamera, 5,1-51mm Objektiv, F1,8-2,1, automatischer Tag-/Nacht-IR-Filter, Autofokus, Brennweitenbegrenzung 10 mm (Weitwinkel) oder 800 mm (Tele), Sichtwinkel, horizontal: 5,4° ? 50°, M37 x 0,75-Anschlussgewinde für den optionalen Objektiv austausch, Farbe: 2 Lux bei 30 IRE, F1,8 / Schwarzweiß: 0,2 Lux bei 30 IRE, F1,8, Zoom 10-fach optisch und 12-fach digital, insgesamt 120fach, H.264, Motion JPEG, max. Auflösung HDTV 1080i 1920 x 1080, Standard-NTSC/PAL für die Installation, 25 Bilder/s bei allen Auflösungen



DALLMEIER DDF4010 HDV-IM 1080p 5,1-51mm

1/3" Full High-Definition CMOS vandalismgeschützter Cam_inPIX® High-Definition Farb-Netzwerkdome, weiß, Klarglaskuppel, Einbauversion, 10x optischer Zoom, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, Dallmeier Image Optimiser, F1.8-F2.1/ f=5,1-51mm Zoom-Objektiv, MJPEG / H.264, Alarmmeldung, Lokaler Videospeicher (USB-/SD-Port), 64MB RAM, PoE vorbereitet / 24V AC, 3-Achsen Justierung, DIN EN 50130-4, 1920 x 1080 pixel Full HD, Lichtempfindlichkeit bei F1.8, 30IRE: 2 lux; (-DN) 0,2 lux

Dallmeier Art.-Nr. 000430.401



DALLMEIER DDF4010 HDV-SM 1080p 5,1-51mm

1/3" Full High-Definition CMOS vandalismgeschützter Cam_inPIX® High-Definition Farb-Netzwerkdome, weiß, Klarglaskuppel, Aufputzversion, 10x optischer Zoom, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, Dallmeier Image Optimiser, F1.8-F2.1/ f=5,1-51mm Zoom-Objektiv, MJPEG / H.264, Alarmmeldung, Lokaler Videospeicher (USB-/SD-Port), 64MB RAM, PoE vorbereitet / 24V AC, 3-Achsen Justierung, DIN EN 50130-4, 1920 x 1080 pixel Full HD, Lichtempfindlichkeit bei F1.8, 30IRE: 2 lux; (-DN) 0,2 lux

Dallmeier Art.-Nr. 000431.401



DALLMEIER DDF4010 HDV-WM 1080p 5,1-51mm

1/3" Full High-Definition CMOS vandalismgeschützter Cam_inPIX® High-Definition Farb-Netzwerkdome, weiß, Klarglaskuppel, im Wetterschutzgehäuse, 10x optischer Zoom, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, Dallmeier Image Optimiser, F1.8-F2.1/ f=5,1-51mm Zoom-Objektiv, MJPEG / H.264, Alarmmeldung, Lokaler Videospeicher (USB-/SD-Port), 64MB RAM, PoE vorbereitet / 24V AC, 3-Achsen Justierung, DIN EN 50130-4, 1920 x 1080 pixel Full HD, Lichtempfindlichkeit bei F1.8, 30IRE: 2 lux; (-DN) 0,2 lux

Dallmeier Art.-Nr. 000432.401



DALLMEIER DDF4500HDV-IM 720p 4-10mm

Die DDF4500HDV-IM ist ein vandalismgeschützter 2-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdome in der Einbauvariante.

-> Auslaufmodell



DALLMEIER DDF4500HDV-SM 720p 4-10mm

Die DDF4500HDV-SM ist ein vandalismusgeschützter 2-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdomes in der Aufputzvariante.

-> Auslaufmodell



DALLMEIER DDF4510HDV-IM 1,8-3 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 2-Megapixel, HD, 720p/30, PoE, Einbauvariante, F1.8 / 1,8 - 3 mm

Die DDF4510HDV ist eine 2-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse.

Die Kamera liefert HD Video in Echtzeit (720p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003483.403



DALLMEIER DDF4510HDV-IM 3,9-10 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 2-Megapixel, HD, 720p/30, PoE, Einbauvariante, F1.8 / 3,9 - 10 mm

Die DDF4510HDV ist eine 2-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse.

Die Kamera liefert HD Video in Echtzeit (720p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003483.405



DALLMEIER DDF4510HDV-IM 9-40 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 2-Megapixel, HD, 720p/30, PoE, Einbauvariante, F1.5 / 9 - 40 mm

Die DDF4510HDV ist eine 2-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse. Die Kamera liefert HD Video in Echtzeit (720p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003483.404



DALLMEIER DDF4510HDV-SM 1,8-3 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 2-Megapixel, HD, 720p/30, PoE, Aufputzvariante, F1.8 / 1,8 - 3 mm

Die DDF4510HDV ist eine 2-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse. Die Kamera liefert HD Video in Echtzeit (720p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003484.403



DALLMEIER DDF4510HDV-SM 3,9-10 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 2-Megapixel, HD, 720p/30, PoE, Aufputzvariante, F1.8 / 3,9 - 10 mm

Die DDF4510HDV ist eine 2-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse. Die Kamera liefert HD Video in Echtzeit (720p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003484.405



DALLMEIER DDF4510HDV-SM 9-40 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 2-Megapixel, HD, 720p/30, PoE, Aufputzvariante, F1.5 / 9 - 40 mm

Die DDF4510HDV ist eine 2-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse.

Die Kamera liefert HD Video in Echtzeit (720p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003484.404



DALLMEIER DDF4900HDV-IM 1080p 4-10mm

Die DDF4900HDV-IM ist ein vandalismusgeschützter 3-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdomes in der Einbauvariante.

Dallmeier Art.-Nr. 000433

-> Auslaufmodell



DALLMEIER DDF4900HDV-SM 1080p 4-10mm

Die DDF4900HDV-SM ist ein vandalismusgeschützter 3-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdomes in der Aufputzvariante.

Dallmeier Art.-Nr. 000434

-> Auslaufmodell



DALLMEIER DDF4910HDV-DN-IM 1080p 1,8-3 mm

Die DDF4910HDV-IM ist ein vandalismusgeschützter 5-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdomes in der Einbauvariante mit einem Varioobjektiv 1,8-3 mm, F1,8.

Dallmeier Art.-Nr. 003474.403

**DALLMEIER DDF4910HDV-DN-IM 1080p 3,9-10 mm**

Die DDF4910HDV-IM ist ein vandalismusgeschützter 5-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdome in der Einbauvariante mit einem Varioobjektiv 3,9-10 mm, F1,8.

Dallmeier Art.-Nr. 003474.405

**DALLMEIER DDF4910HDV-DN-IM 1080p 9-40 mm**

Die DDF4910HDV-IM ist ein vandalismusgeschützter 5-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdome in der Einbauvariante mit einem Varioobjektiv 9-40 mm, F1,5.

Dallmeier Art.-Nr. 003474.404

**DALLMEIER DDF4910HDV-DN-SM 1080p 1,8-3 mm**

Die DDF4910HDV-SM ist ein vandalismusgeschützter 5-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdome in der Aufbauvariante mit einem Varioobjektiv 1,8-3 mm, F1,8.

Dallmeier Art.-Nr. 003473.403

**DALLMEIER DDF4910HDV-DN-SM 1080p 3,9-10 mm**

Die DDF4910HDV-SM ist ein vandalismusgeschützter 5-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdome in der Aufbauvariante mit einem Varioobjektiv 3,9-10 mm, F1,8.

Dallmeier Art.-Nr. 003473.405

**DALLMEIER DDF4910HDV-DN-SM 1080p 9-40 mm**

Die DDF4910HDV-SM ist ein vandalismusgeschützter 5-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerkdome in der Aufbauvariante mit einem Varioobjektiv 9-40 mm, F1,5.

Dallmeier Art.-Nr. 003473.404



DALLMEIER DDF4910HDV-IM 1,8-3 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 5-Megapixel, Full HD, 1080p/30, PoE, Einbauvariante, F1.8 / 1,8-3 mm

Die DDF4910HDV ist eine 5-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse.

Die Kamera liefert Full HD Video in Echtzeit (1080p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003206.403



DALLMEIER DDF4910HDV-IM 3,9-10 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 5-Megapixel, Full HD, 1080p/30, PoE, Einbauvariante, F1.8 / 3,9 - 10 mm

Die DDF4910HDV ist eine 5-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse.

Die Kamera liefert Full HD Video in Echtzeit (1080p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003206.405



DALLMEIER DDF4910HDV-IM 9-40 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 5-Megapixel, Full HD, 1080p/30, PoE, Einbauvariante, F1.5 / 9 - 40 mm

Die DDF4910HDV ist eine 5-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse.

Die Kamera liefert Full HD Video in Echtzeit (1080p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003206.404



DALLMEIER DDF4910HDV-SM 1,8-3 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 5-Megapixel, Full HD, 1080p/30, PoE, Aufputzvariante, F1.8 / 1,8 - 3 mm

Die DDF4910HDV ist eine 5-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse.

Die Kamera liefert Full HD Video in Echtzeit (1080p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003207.403



DALLMEIER DDF4910HDV-SM 3,9-10 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 5-Megapixel, Full HD, 1080p/30, PoE, Aufputzvariante, F1.8 / 3,9 - 10 mm

Die DDF4910HDV ist eine 5-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse.

Die Kamera liefert Full HD Video in Echtzeit (1080p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003207.405



DALLMEIER DDF4910HDV-SM 9-40 mm

Netzwerk-Domekamera, vandalismusgeschützt, 5-Megapixel, Full HD, 1080p/30, PoE, Aufputzvariante, F1.5 / 9 - 40 mm

Die DDF4910HDV ist eine 5-Megapixel High-Definition Netzwerk-Domekamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie, verbaut in einem vandalismusgeschütztem Gehäuse.

Die Kamera liefert Full HD Video in Echtzeit (1080p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003207.404



DALLMEIER DDZ4010-IM/HS/HD 1080p

1/3" Full High-Definition CMOS High-Definition Cam_inPIX® IP Farb-Domekamera, 10x optischer Zoom, Klarglaskuppel, Einbauvariante, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, MJPEG, H.264, Bewegungserkennung, Alarmmeldung, Lokaler Videospeicher (USB-/SD-Port), 64MB RAM, DIN EN 50130-4, 1920 x 1080 pixel, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, Lichtempfindlichkeit bei F1.8, 30 IRE: 2 lux; (-DN) 0.2 lux, F1.8 F2.1/ 5,1-51mm Zoomobjektiv

Dallmeier Art.Nr. 000486.000463



DALLMEIER DDZ4010-SM/HS/HD 1080p

1/3" Full High-Definition CMOS High-Definition Cam_inPIX® IP Farb-Domekamera, 10x optischer Zoom, Klarglaskuppel, Aufputzvariante, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, MJPEG, H.264, Bewegungserkennung, Alarmmeldung, Lokaler Videospeicher (USB-/SD-Port), 64MB RAM, DIN EN 50130-4, 1920 x 1080 pixel, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, Lichtempfindlichkeit bei F1.8, 30 IRE: 2 lux; (-DN) 0.2 lux, F 1.8 F2.1/ 5,1-51mm Zoomobjektiv

Dallmeier Art.Nr. 000487.000463



DALLMEIER DDZ4010-WM/HS/HD 1080p

1/3" Full High-Definition CMOS High-Definition Cam_inPIX® IP Farb-Domekamera, 10x optischer Zoom, Klarglaskuppel, Wetterschutzvariante, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, MJPEG, H.264, Bewegungserkennung, Alarmmeldung, Lokaler Videospeicher (USB-/SD-Port), 64MB RAM, DIN EN 50130-4, 1920 x 1080 pixel, ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, Lichtempfindlichkeit bei F1.8, 30 IRE: 2 lux; (-DN) 0.2 lux, F1.8 F2.1/ 5,1-51mm Zoomobjektiv

Dallmeier Art.-Nr. 000481.000464



DALLMEIER DDZ4020-IM/HS/HD Domera

High-Speed PTZ Netzwerk-Domekamera in der Einbauvariante.
Full HD, 20x optischer Zoom, Wide
Dynamic Range, 1080p/30, PoE+

Dallmeier Art.-Nr. 000486.002756



DALLMEIER DDZ4020-SM/HS/HD Domera

High-Speed PTZ Netzwerk-Domekamera in der Aufputzvariante.
Full HD, 20x optischer Zoom, Wide
Dynamic Range, 1080p/30, PoE+

Dallmeier Art.-Nr. 000487.002756



DALLMEIER DDZ4020-WM/HS/HD Domera

High-Speed PTZ Netzwerk-Domekamera im Wetterschutzgehäuse.
Full HD, 20x optischer Zoom, Wide
Dynamic Range, 1080p/30, PoE+

Dallmeier Art.-Nr. 000481.002717



DALLMEIER DF4500HD 720p

Die DF4500HD ist eine 2-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerk Boxkamera.
Dallmeier Art.-Nr 000438

-> Auslaufmodell



DALLMEIER DF4510HD

Netzwerk-Boxkamera, 2-Megapixel, HD, 720p/30, PoE, grau, ohne Objektiv

Die DF4510HD ist eine 2-Megapixel High-Definition Netzwerk-Boxkamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie.

Die Kamera liefert HD Video in Echtzeit (720p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003482



DALLMEIER DF4910HD

Netzwerk-Boxkamera, 5-Megapixel, Full HD, 1080p/30, PoE, grau, ohne Objektiv

Die DF4910HD ist eine 5-Megapixel High-Definition Netzwerk-Boxkamera mit Dallmeier Cam_inPIX®-Technologie.

Die Kamera liefert Full HD Video in Echtzeit (1080p/30) im H.264-Format, dem derzeit fortschrittlichsten Standard für hocheffiziente Videokompression.

Neben umfangreichen Funktionen zur automatischen und manuellen Bildoptimierung ist die Kamera mit vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Überwachungsbereich ausgestattet.

Je nach Anforderung kann die Kamera konventionell mit 12V DC oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.

Dallmeier Art.-Nr. 003208



DALLMEIER DF4910HD-DN/IR 1080p 2,8-11mm

1/2,8" HD Tag/Nacht-Netzwerkamera im Außengehäuse mit IR-LEDs, 1080p, 2,8-11mm Motorgetriebenes Megapixel-Varioobjektiv (kein Öffnen des Gehäuses notwendig), F 1.0, IR LED ON: 0 lux / IR LED OFF: 0,8 lux, 90 dB, integrierte Bewegungserkennung, halbdiskrete 850 nm Hochleistungs LEDs mit max 25m Reichweite, integriertes Mikrofon, PoE, IP 66

Dallmeier Art.-Nr. 003486



DALLMEIER DF4910HD-DN 1080p

Die DF4910HD ist eine 5-Megapixel High-Definition Cam_inPIX® Farb-Netzwerk Boxkamera.

Dallmeier Art.-Nr. 003472

Achtung: Lieferung erfolgt ohne Objektiv!



JVC VN-H137U

1/3" CMOS HDTV Box-Netzwerkamera, 1080p, 1920 x 1080 pixel, PoE, Bewegungserkennung, max. 30 fps, inkl. Objektiv, 0,5lux, Aufzeichnung auf SD-Karte möglich, Analog Ausgang

**JVC VN-H157WPU**

1/3" CMOS HDTV vandalismusgeschützte Tag/Nacht-Aussen-Netzwerkkamera, 1080p, 1920 x 1080 pixel, PoE, Bewegungserkennung, max. 30 fps, ohne Objektiv, 0,5lux, Aufzeichnung auf SD-Karte möglich, Audio In/Out, Alarm In/Out, Videoanalysefunktionen, Staub und Wasser geschützt

**JVC VN-H237U**

1/3" CMOS HDTV vandalismusgeschützte MiniDome-Netzwerkkamera, 1080p, PoE, Bewegungserkennung, max. 30 fps, inkl. Objektiv, 0,5lux, Aufzeichnung auf SD-Karte möglich, Analoges Videoausgang

**JVC VN-H257VPU**

1/3" CMOS HDTV vandalismusgeschützte Tag/Nacht-MiniDome-Aussen-Netzwerkkamera, 1080p, 1920 x 1080 pixel, PoE, Bewegungserkennung, max. 30 fps, inkl. Objektiv, 0,5lux, Aufzeichnung auf SD-Karte möglich, Analog Ausgang, Audio In/Out, Alarm In/Out, Videoanalysefunktionen, Staub und Wasser geschützt

**JVC VN-H37U**

1/3" CMOS HDTV Tag/Nacht-Netzwerkkamera, 1080p, 1920 x 1080 pixel, PoE, Bewegungserkennung, max. 30 fps, ohne Objektiv, 0,5lux, Aufzeichnung auf SD-Karte möglich, Analog Ausgang

**JVC VN-H57U**

1/3" CMOS HDTV Tag/Nacht-Netzwerkkamera, 1080p, 1920 x 1080 pixel, PoE, Bewegungserkennung, max. 30 fps, ohne Objektiv, 0,5lux, Aufzeichnung auf SD-Karte möglich, Analog Ausgang, Audio In/Out, Alarm In/Out, Videoanalysefunktionen



JVC VN-V17U

1/3" CMOS HDTV Netzwerkkamera, 720p, PoE, Bewegungserkennung, max. 30 fps, ohne Objektiv, 0,5lux



JVC VN-V217U

1/3" CMOS HDTV vandalismusgeschützte MiniDome-Netzwerkkamera, 720p, PoE, Bewegungserkennung, max. 30 fps, inkl. Objektiv, 0,5lux



PANASONIC WV-SF335E

HD/ 1,280 x 960 H.264 Fixed Dome Network Camera

Progressive scan 1.3 Megapixel MOS Sensor
 High resolution recording by "UniPhier®"
 Wide Dynamic Range
 Face Wide Dynamic Range
 High sensitivity: 0.3 lux (Color), 0.2 lux(B/W) at F1.3

H.264 (High profile) and JPEG dual stream output
 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af



PANASONIC WV-SF336E

HD/ 1,280 x 960 H.264 Fixed Dome Network Camera with ABF(Auto Back Focus)

Progressive scan 1.3 Megapixel MOS Sensor
 High resolution recording by "UniPhier®"
 Wide Dynamic Range and ABS (Adaptive Black Stretch)
 Face Wide Dynamic Range

High sensitivity: 0.3 lux (Color), 0.2 lux(B/W) at F1.3
 H.264 (High profile) and JPEG dual stream output
 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

ABF (Auto Back Focus) ensures easy installation and stable focus in both color and B/W modes.

**SAMSUNG SNB-5000P**

1/3" CMOS 1,3 Megapixel Tag/Nacht-Netzwerkamera, F1,2, Farbe: 0,3 lux / SW: 0,01 lux, max.Auflösung 1280 x 1024 pixel, 30fps, PoE, 12V DC, 24V AC

**SAMSUNG SNB-7000P**

1/2,8" 3M PS CMOS Full HD Tag/Nacht-Netzwerkamera, F1,2, Farbe: 1 lux / SW: 0,08 lux, max.Auflösung 2048 x 1536 pixel, C/CS, max 30fps, PoE, 12V DC, 24V AC

**SAMSUNG SND-5080**

1/3" CMOS 1,3MP Tag/Nacht-FixDome-Netzwerkamera im Aufputzgehäuse, 2,8-10mm Objektiv, F1,2, Farbe: 0,3 lux / SW: 0,01 lux, max.Auflösung 1280 x 1024 pixel, 22 fps, PoE, 12V DC, 24V AC

**SAMSUNG SND-5080F**

1/3" CMOS 1,3MP Tag/Nacht-FixDome-Netzwerkamera im Unterputzgehäuse, 2,8-10mm Objektiv, F1,2, Farbe: 0,3 lux / SW: 0,01 lux, max.Auflösung 1280 x 1024 pixel, 22 fps, PoE, 12V DC, 24V AC

**SAMSUNG SND-7080**

1/2,8" 3M PS CMOS Full HD 1080P Tag/Nacht-FixDome-Netzwerkamera im Aufputzgehäuse, 3-8,5 mm Objektiv, F1,2, Farbe: 1 lux / SW: 0,08 lux, max.Auflösung 2048 x 1536 pixel, max 30 fps, PoE, 12V DC, 24V AC



SAMSUNG SND-7080F

1/2,8" 3M PS CMOS Full HD 1080P Tag/Nacht-FixDome-Netzwerkamera im Unterputzgehäuse, 3-8,5 mm Objektiv, F1,2, Farbe: 1 lux / SW: 0,08 lux, max.Auflösung 2048 x 1536 pixel, max 30 fps, PoE, 12V DC, 24V AC



SAMSUNG SNO-5080R

1/3" CMOS 1,3M Tag/Nacht-Box-Netzwerkamera im Wetterschutzgehäuse, 2,8-10mm Objektiv, IR LEDs 30m Reichweite, F1,2, Farbe: 0,3 lux / SW: 0,01 lux / IR: 0 lux, max.Auflösung 1280 x 1024 pixel, 22 fps, IP66, PoE, 12V DC, 24V AC



SAMSUNG SNO-7080R

1/2,8" 3M PS CMOS Full HD 1080P Tag/Nacht-Box-Netzwerkamera im Wetterschutzgehäuse, 3-8,5 mm Objektiv, IR LEDs 30m Reichweite, F1,2, Farbe: 1 lux / SW: 0,08 lux / IR: 0 lux, max.Auflösung 2048 x 1536 pixel, max 30 fps, PoE, IP66, 12V DC, 24V AC



SAMSUNG SNV-5080

1/3" CMOS 1,3M Tag/Nacht-FixDome-Netzwerkamera im vandalismusgeschütztem Aufputzgehäuse, 2,8-10mm Objektiv, F1,2, Farbe: 0,3 lux / SW: 0,01 lux, max.Auflösung 1280 x 1024 pixel, 22 fps, IP66, PoE, 12V DC, 24V AC



SAMSUNG SNV-5080R

1/3" CMOS 1,3M Tag/Nacht-FixDome-Netzwerkamera im vandalismusgeschütztem Aufputzgehäuse, 2,8-10mm Objektiv, IR LEDs 15m Reichweite, F1,2, Farbe: 0,3 lux / SW: 0,01 lux / IR: 0 lux, max.Auflösung 1280 x 1024 pixel, 22 fps, IP66, PoE, 12V DC, 24V AC



SAMSUNG SNV-7080R

1/2,8" 3M PS CMOS Full HD 1080P Tag/Nacht-FixDome-Netzwerkkamera im vandalismusgeschütztem Aufputzgehäuse, 3-8,5 mm Objektiv, IR LEDs 25m Reichweite F1,2, Farbe: 1 lux / SW: 0,08 lux / IR: 0 lux, max.Auflösung 2048 x 1536 pixel, max 30 fps, IP66, PoE, 12V DC, 24V AC



SAMSUNG SNZ-5200

1/3" CMOS 1,3MP Tag/Nacht-Box-Netzwerkkamera, 4,45-89mm Objektiv, 20x optischer Zoom, F1,2, Farbe: 0,7 lux / SW: 0,08 lux, max.Auflösung 1280 x 1024 pixel, 22 fps, PoE, 12V DC, 24V AC



SANYO VCC-HD2300P

Full HD 4 Megapixel CS-Mount Tag/Nacht-Kamera, 1/3" progressive scan CMOS, Mindestbeleuchtung Farbe 1.0lx (F1.2, Gain high), S/W 0.1lx (F1.2, Gain high), Fokus-Assistent, Dual stream H.264 / JPEG, max. 25 B/Sek. (1.920 x 1.080), Bewegungsmelder, Privatzenenmaskierung, Netzwerk-Cropping, 2 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge, 24V AC, 12-15V DC und PoE.



SANYO VCC-HD2500P

Full HD 4 Megapixel CS-Mount Tag/Nacht-Kamera, 1/3" progressive scan CMOS, Mindestbeleuchtung Farbe 1.0lx (F1.2, Gain high), S/W 0.1lx (F1.2, Gain high), Fokus-Assistent, Multistream H.264 / JPEG, max. 25 B/Sek. (1.920 x 1.080), Bewegungsmelder, Gesichtserkennung, Privatzenenmaskierung, Netzwerk-Cropping, 2 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge, bidirektionale Audioübertragung, SD-Karte, 24V AC, 12-15V DC und PoE.



SANYO VCC-HD4000P

Full HD 4 Megapixel Netzwerk Kamera, 2lux Farbe / 0,1lux S/W, 10x optischer autofokus Zoom, Tag/Nacht mit eingebautem IR Cutfilter, f = 6,3-63mm Objektiv, Aufnahme auf SD-Karte und externe Festplatte über USB-Anschluss, Dualcodec H.264 / JPEG, PoE, 24VAC / 12VDC.



SANYO VCC-HD4600P

Full HD 4 Megapixel Tag/Nacht Kamera mit 10x AF Zoom, 1/2.5" progressive scan CMOS, Mindestbeleuchtung Farbe 2.0lx (F1.8, Gain max), S/W 0.1lx (F1.8, Gain max), f=6.3-63.0mm (F1.8-2.5), Multistream H.264/JPEG, max. 25B/Sek. (1.920 x 1.080), Bewegungsmelder, Gesichtserkennung, Privatzonen, Cropping, 2 Alarめingänge, -ausgänge, bidirekt. Audio, SD-Karte, USB für HDD, 24V AC, 12-15V DC und PoE



SANYO VCC-HD5400P

Full HD 4 Megapixel kompakter PTZ Domekamera, 10x AF Zoom, Tag/Nacht, 1/2.5" CMOS, Mindestbeleuchtung Farbe 2.0lx (F1.8, Gain max), S/W 0.1lx (F1.8, Gain max), f=6.3-63.0mm (F1.8-2.5), Multistream H.264/JPEG, max.25B/Sek.(1.920 x 1.080), Bewegungsmelder, Gesichtserkennung, Cropping, 8 Alarめingänge, 2 Alarmausgänge, bidirekt. Audio, SD-Karte, USB für HDD, 24V AC, 12-15V DC und PoE



SANYO VCC-MCH5600P

Full HD 4 Megapixel PTZ High-Speed-Dome, innen/außen, 10x AF Zoom, Tag/Nacht, 1/2.5" CMOS, Mindestbeleuchtung Farbe 2.0lx (F1.8, Gain max), S/W 0.1lx (F1.8, Gain max), f=6.3-63.0mm (F1.8-2.5), Multistream H.264/JPEG, max.25B/Sek.(1.920 x 1.080), Bewegungsmelder, Gesichtserkennung, Cropping, 8 Alarめingänge, 2 Alarmausgänge, bidirekt. Audio, SD-Karte, USB für HDD

Achtung: Lieferung erfolgt ohne Netzteil! Bitte passendes Netzteil mitbestellen: VA-94S für 24VAC oder VA-90S für 230VAC



SANYO VCC-MCH5600PBK

VCC-HD5600PBK

Full HD 2 Megapixel PTZ High-Speed-Dome, innen/außen, 10x AF Zoom, Tag/Nacht, 1/2.5" CMOS, Mindestbeleuchtung Farbe 2.0lx (F1.8, Gain max), S/W 0.1lx (F1.8, Gain max), f=6.3-63.0mm (F1.8-2.5), Multistream H.264/JPEG, max.25B/Sek.(1.920 x 1.080), Bewegungsmelder, Gesichtserkennung, Cropping, 8 Alarめingänge, 2 Alarmausgänge, bidirekt. Audio, SD-Karte, USB für HDD, 24V AC oder 230V AC.

Hinweis: VA-90S oder VA-94S sind zusätzlich erforderlich und zu bestellen



SANYO VDC-HD3100P

Full HD 4 Megapixel Farbminidome, 1/3" progressive scan CMOS, Vario-Objektiv $f = 3-9\text{mm}$ (F1.2 - 2.1), Mindestbeleuchtung 1.0lx (F1.2, Gain high), Fokus Assistent, Dualstream H.264 / JPEG, max. 25 B/Sek. (1.920 × 1.080), Bewegungsmelder, Privatzonenmaskierung, Netzwerk-Cropping, 2 Alarめingänge, 2 Alarmausgänge, 24V AC, 12-15V DC und PoE.



SANYO VDC-HD3300P

Full HD 4 Megapixel Tag/Nacht Minidome, 1/3" progressive scan CMOS, Mindestbeleuchtung Farbe 1.0lx (F1.2, Gain high), S/W 0.1lx (F1.2, Gain high), Vario-Objektiv $f = 3-9\text{mm}$ (F1.2 - 2.1), Fokus Assistent, Dualstream H.264 / JPEG, max. 25 B/Sek. (1.920 × 1.080), Bewegungsmelder, Privatzonenmaskierung, Netzwerk-Cropping, 2 Alarめingänge, 2 Alarmausgänge, 24V AC, 12-15V DC und PoE



SANYO VDC-HD3500P

Full HD 4 Megapixel Tag/Nacht Minidome, 1/3" progressive scan CMOS, Mindestbeleuchtung Farbe 1.0lx (F1.2, Gain high), S/W 0.1lx (F1.2, Gain high), Vario-Objektiv $f = 3-9\text{mm}$ (F1.2 - 2.1), Fokus Assistent, Multistream H.264 / JPEG, max. 25 B/Sek. (1.920 × 1.080), Bewegungsmelder, Gesichtserkennung, Privatzonenmaskierung, Netzwerk-Cropping, 2 Alarめingänge, 2 Alarmausgänge, bidirektionale Audioübertragung, SD-Karte, 24V AC, 12-15V DC und PoE



AXIS 212PTZ

1/2" CMOS Netzwerkkamer mit progressiver Abtastung, 2,7mm Objektiv F1.8, feste Blende, Sichtwinkel horizontal: 44° – 140° / Vertikal: 35° – 105°, 10 Lux (Weitwinkelmodus), 20 Lux (Telemodus), Schwenken/Neigen/Zoomen, 3-fach-Zoom, 0,1 Sek. von Weitwinkel zu Tele, 20 Positionierungsvoreinstellungen, ± 70° Schwenken, ± 52° Neigen, Max. Geschwindigkeit 400°/s, Rundgangüberwachung, ständige Bewegung möglich, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG, Auflösungen 160 × 90 bis 640 × 480, Bildrate MPEG-4: bis 30 Bilder/s in VGA bei max. Zoom, Bildrate Motion JPEG: bis 30 Bilder/s in VGA bei max. Zoom, manipulationsgeschütztes Gehäuse



AXIS 212PTZ-V

1/2" CMOS Netzwerkkamera, progressive Abtastung, 2,7mm Objektiv F1. 8, feste Blende, Sichtwinkel Horizontal: 44° – 140° / Vertikal: 35° – 105°, 10 Lux (Weitwinkelmodus), 20 Lux (Telemodus), Schwenken/Neigen/Zoomen, 3-fach-Zoom, 0,1 Sek. von Weitwinkel zu Tele, 20 Positionierungsvoreinstellungen, ± 70° Schwenken, ± 52° Neigen, Max. Geschwindigkeit 400°/s, Rundgangüberwachung, ständige Bewegung möglich, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG, Auflösungen 160 × 90 bis 640 × 480, Bildrate MPEG-4 / Motion JPEG: bis 30 Bilder/s in VGA bei max. Zoom, vandalismussicheres Gehäuse



AXIS 214PTZ

1/4" Sony ExView HAD CCD PTZ Tag/Nacht-Netzwerkkamera, 4,1-73,8mm VarioObjektiv, F1,4 - 3,0, Autofokus, Tag-/Nacht-Funktionalität, Fokusbereich: 10 mm (Weitwinkel) oder 800 mm (Tele) bis unendlich, Sichtwinkel 2.7 bis 48° horizontal, Zoom 18-fach optisch, 12-fach digital (216-fach insgesamt), Farbe: 0,3 Lux bei F1.4, 30IRE, Schwarzweißbetrieb: 0,005 Lux bei F1.4, 30IRE, Schwenkbereich ±170°, Neigungsbereich -30° bis 90°, max. Geschwindigkeit, Schwenken: 100°/Sek, Neigen: 90°/Sek, Motion JPEG, MPEG-4 Teil 2 (ISO/IEC 14496-2), Profile: ASP und SP, Bildauflösung: 4CIF, 2CIFExp, 2CIF, CIF, QCIF, max. 704 × 480 (NTSC), 704 × 576 (PAL), Bildrate Motion JPEG: bis zu 30/25 fps bei 4CIF, Bildrate MPEG-4: bis zu 25/21 fps bei 4CIF/2CIFExp / bis zu 30/25 fps bei 2CIF/CIF/QCIF, als 50Hz PAL oder 60Hz NTSC erhältlich



AXIS 215PTZ

1/4" Sony Halbbild CCD PTZ Netzwerkkamera, Varioobjektiv F1,6 bis F2,7, f = 3,8 bis 46 mm, Tag-/Nacht-Funktionalität, Autofokus, Fokusbereich: 300 mm (Weitwinkel) oder 1.000 mm (Tele) bis unendlich, Sichtwinkel 4,4 bis 51,6° horizontal, Zoom 12-fach optisch und 4-fach digital, insgesamt 48-fach, minimale Lichtstärke Farbe: 1 Lux bei 30 IRE, F1,6, Schwarzweiß: 0,3 Lux bei 30 IRE, F1,6, Schwenkbereich ±170° (360-Grad-Schwenks per Auto-Flip), Neigungsbereich 180°, max. Geschwindigkeit Schwenken: 180°/s, Neigen: 140°/s, Motion JPEG, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), ASP-Stufe 0–5, SP-Stufe 0–3, Auflösungen 4CIF, 2CIFExp, 2CIF, CIF, QCIF, Max 704 × 480 (NTSC) 704 × 576 (PAL), Bildrate Motion JPEG: bis 30/25 fps für alle Auflösungen, Bildrate MPEG-4: bis 30/25 fps für 2CIF/CIF/QCIF / bis 26/22 fps für 4CIF/2CIFExp, als 50Hz Pal oder 60Hz NTSC Variante erhältlich



AXIS 215PTZ-E

1/4" interlaced CCD PTZ Tag/Nacht Netzwerkkamera, 3,8-46mm VarioObjektiv, F1.6 – F2.7, automatic day/night, Autofokus, Sichtwinkel horizontal: 4.4° – 51.6°, 1 lux bei 30 IRE, F1.6, B/W: 0.3 lux at 30 IRE, F1.6, Schwenken/Neigen/Zoom 20 preset Positionen, Auto-flip, E-flip, ±170° (360° via Auto-flip) pan range, 180°/s Schwenk speed, 180° tilt range, 140°/s tilt speed, 12x optical, 4x digital zoom, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG, Auflösung NTSC: 704 × 480 bis 176 × 120 / PAL: 704 × 576 bis 176 × 144, Bildrate MPEG-4: bis zu 30/25 (NTSC/PAL) in 2CIF/CIF/QCIF / 26/22 (NTSC/PAL) in 4CIF/2CIFExp, Bildrate Motion JPEG: bis zu 30/25 (NTSC/PAL) bei allen Auflösungen, 60Hz NTSC oder 50Hz PAL



AXIS 232D

1/4" Sony EXView HAD CCD Tag/Nacht Dome Kamera, F1,4 – 3,0, f=4,1 mm Weitwinkel bis 73,8 mm Tele, Autofokus, Brennweite: 35 mm (Weitwinkel) oder 800 mm (Tele) bis unendlich, Sichtwinkel 2,8° - 48° Horizontal, Zoom: 18-fach optisch und 12-fach digital, Farbe: 0,3 Lux bei 30IRE, Schwarzweiß: 0,005 Lux bei 30IRE, Schwenkbereich 360° unendlich, Neigungsbereich 0° - 90° (± 3°), max. Geschwindigkeit Schwenken 360°/s, Neigen: 360°/s, MPEG-4 part 2 (ISO/IEC 14496-2), Profile: ASP und SP, Auflösungen 4CIF, 2CIF erweitert, 2CIF, CIF, QCIF, max. 704 × 480 (NTSC), 704 × 576 (PAL), min. 160 × 120 (NTSC), 176 × 144 (PAL), Bildrate (NTSC/PAL) Motion JPEG: bis 30/25 fps für alle Auflösungen / MPEG-4: bis 25/21 fps für 4CIF/2CIFExp, bis 30/25 fps für 2CIF/CIF/QCIF



AXIS 233D

1/4" ExView HAD CCD Tag/Nacht Domekamera mit progressiver Abtastung, Objektiv F1,4 – 4,2, f = 3,4 - 119 mm, automatischer Tag-/Nacht-IR-Filter, Autofokus, Brennweite: 100 mm (Weitwinkel) oder 1.000 mm (Tele) bis unendlich, Sichtwinkel 1,73° - 55,8° Horizontal, Zoom 35-fach optisch und 12-fach digital, insgesamt 420fach, minimale Lichtstärke Farbe: 0,5 Lux bei 30 IRE, Schwarzweiß: 0,008 Lux bei 30IRE, Schwenkbereich 360° unendlich, Neigungsbereich 180°, Geschwindigkeitsbereich Schwenken: 0,05 - 450°/s, Neigen: 0,05 - 450°/s, Videokompression Motion JPEG MPEG-4 Teil 2 (ISO/IEC 14496-2), ASP-Stufe 0-5, SP-Stufe 0-3, Auflösungen 4CIF, 2CIFExp, 2CIF, CIF, QCIF, max. 704 × 576, NTSC/PAL Video mit progressiver Abtastung bis 30/25 fps für alle Auflösungen (Motion JPEG oder MPEG-4)



AXIS P5512

1/4" CCD Tag/Nacht-NetzwerkSpeeddomeKamera für den Innenbereich, 3,8-46mm Objektiv, F1.6 - 2.7, Farbe: 1lux, S/W: 0,3lux, 704 × 576 pixel Auflösung, 25fps, 12x optischer Zoom, 2-Wege Audio, Bewegungserkennung, IP51, PoE, SD-/SDHC-Kartenslot



AXIS P5512-E

1/4" CCD Tag/Nacht-NetzwerkSpeeddomeKamera für den Außenbereich, 3,8-46mm Objektiv, F1.6-2.7, Farbe: 1lux, S/W: 0,3lux, 704 × 576 pixel Auflösung, 25fps, 12x optischer Zoom, 2-Wege Audio, Bewegungserkennung, IP66, PoE, SD-/SDHC-Kartenslot



AXIS P5522

1/4" ExView CCD Tag/Nacht-NetzwerkSpeeddomeKamera für den Innenbereich, 4,1-73,8mm Objektiv, F1.4-3, Farbe: 0,5lux, S/W: 0,01lux, 720 x 576 pixel Auflösung, 25fps, 18x optischer Zoom, 2-Wege Audio, Bewegungserkennung, IP51, PoE, SD-/SDHC-Kartenslot



AXIS P5522-E

1/4" ExView CCD Tag/Nacht-NetzwerkSpeeddomeKamera für den Außenbereich, 4,1-73,8mm Objektiv, F1.4-3, Farbe: 0,5lux, S/W: 0,01lux, 720 x 576 pixel Auflösung, 25fps, 18x optischer Zoom, Bewegungserkennung, IP66, PoE, SD-/SDHC-Kartenslot



AXIS P5532

1/4" ExView CCD Tag/Nacht-NetzwerkSpeeddomeKamera für den Innenbereich, 3,6-104,4mm Objektiv, F1.43-3,67, Farbe: 0,5lux, S/W: 0,01lux, 720 x 576 pixel Auflösung, 25fps, 29x optischer Zoom, 2-Wege Audio, Bewegungserkennung, IP51, PoE, SD-/SDHC-Kartenslot



AXIS P5532-E

1/4" ExView CCD Tag/Nacht-NetzwerkSpeeddomeKamera für den Außenbereich, 3,6-104,4mm Objektiv, F1.43-3,67, Farbe: 0,5lux, S/W: 0,01lux, 720 x 576 pixel Auflösung, 25fps, 29x optischer Zoom, Bewegungserkennung, IP66, PoE, SD-/SDHC-Kartenslot



AXIS P5534

1/3" CCD HDTV 720p Tag/Nacht-NetzwerkSpeeddomeKamera für den Innenbereich, 4,7-84,6mm Objektiv, F1.6-2.8, Farbe: 0,74lux, S/W: 0,04lux, 1280 x 720 pixel Auflösung, 25fps, 18x optischer Zoom, 2-Wege Audio, Bewegungserkennung, IP5, PoE, SD-/SDHC-Kartenslot



AXIS P5534-E

1/3" CCD HDTV 720p Tag/Nacht-NetzwerkSpeeddomeKamera für den Außenbereich, 4,7-84,6mm Objektiv, F1.6-2.8, Farbe: 0,74lux, S/W: 0,04lux, 1280 x 720 pixel Auflösung, 25fps, 18x optischer Zoom, 2-Wege Audio, Bewegungserkennung, IP66, PoE, SD-/SDHC-Kartenslot



AXIS Q6032-E

1/4" ExView HAD CCD Tag/Nacht-NetzwerkSpeeddomeKamera, 3,4-119 mm Objektiv, F1,4-4,2, Farbe: 0,5 Lux, S/W: 0,008, 35x optischer Zoom, 704 x 576pixel Auflösung, 25fps, IP66 Außengehäuse



DALLMEIER DDZ3018-IM/HS/IP

DDZ3018-YY/HS/IP DOMERA®

High-Speed PTZ-Dome-Netzwerkamera, SD, 530 HTVL, 18x optischer Zoom, Autofokus, Wide Dynamic Range (WDR), Tag/Nacht
DOMERA® HS ist ein modulares High-Speed PTZ-Dome-Kamerasystem.

Die hochauflösende PTZ-Dome-Netzwerkamera DDZ3018-YY/HS/IP mit 18x optischem Zoom, Autofokus und Wide Dynamic Range (WDR) liefert SD Video (PAL/NTSC) in Echtzeit. Sie ist in zwei Montagevarianten (Einbau, Aufputz) erhältlich und konzipiert für den Einsatz im Innenbereich.

Dallmeier Art.-Nr. 000458.000473.401



DALLMEIER DDZ3018-IM/RP/IP

DDZ3018-YY/RP/IP DOMERA®

Remote-Positioning PTZ-Dome-Netzwerkamera, SD, 480 HTVL, 18x optischer Zoom, Autofokus

DOMERA® RP ist ein modulares Remote-Positioning PTZ-Dome-Kamerasystem.

Die PTZ-Dome-Netzwerkamera DDZ3018-YY/RP/IP mit 18x optischem Zoom und Autofokus liefert SD Video (PAL/NTSC) in Echtzeit. Sie ist in zwei Montagevarianten (Einbau, Aufputz) erhältlich und konzipiert für den Einsatz im Innenbereich.

Dallmeier Art.-Nr. 000458.000462.401



DALLMEIER DDZ3018-SM/HS/IP

DDZ3018-YY/HS/IP DOMERA®

High-Speed PTZ-Dome-Netzwerkamera, SD, 530 HTVL, 18x optischer Zoom, Autofokus, Wide Dynamic Range (WDR), Tag/Nacht
DOMERA® HS ist ein modulares High-Speed PTZ-Dome-Kamerasystem.

Die hochauflösende PTZ-Dome-Netzwerkamera DDZ3018-YY/HS/IP mit 18x optischem Zoom, Autofokus und Wide Dynamic Range (WDR) liefert SD Video (PAL/NTSC) in Echtzeit. Sie ist in zwei Montagevarianten (Einbau, Aufputz) erhältlich und konzipiert für den Einsatz im Innenbereich.

Dallmeier Art.-Nr. 000478.000472.401



DALLMEIER DDZ3018-SM/RP/IP

DDZ3018-YY/RP/IP DOMERA®

Remote-Positioning PTZ-Dome-Netzwerkamera, SD, 480 HTVL, 18x optischer Zoom, Autofokus

DOMERA® RP ist ein modulares Remote-Positioning PTZ-Dome-Kamerasystem.

Die PTZ-Dome-Netzwerkamera DDZ3018-YY/RP/IP mit 18x optischem Zoom und Autofokus liefert SD Video (PAL/NTSC) in Echtzeit. Sie ist in zwei Montagevarianten (Einbau, Aufputz) erhältlich und konzipiert für den Einsatz im Innenbereich.

Dallmeier Art.-Nr. 000478.000461.401



DALLMEIER DDZ3026-IM/HS/IP

DDZ3026-YY/HS/IP DOMERA®

High-Speed PTZ-Dome-Netzwerkamera, SD, 480 HTVL, 26x optischer Zoom, Autofokus, Tag/Nacht

DOMERA® HS ist ein modulares High-Speed PTZ-Dome-Kamerasystem.

Die PTZ-Dome-Netzwerkamera DDZ3026-YY/HS/IP mit 26x optischem Zoom und Autofokus liefert SD Video (PAL/NTSC) in Echtzeit. Sie ist in zwei Montagevarianten (Einbau, Aufputz) erhältlich und konzipiert für den Einsatz im Innenbereich.

Dallmeier Art.-Nr. 000458.000468.401



DALLMEIER DDZ3026-SM/HS/IP

DDZ3026-YY/HS/IP DOMERA®
High-Speed PTZ-Dome-Netzwerkamera, SD, 480 HTVL, 26x optischer Zoom, Autofokus, Tag/Nacht

DOMERA® HS ist ein modulares High-Speed PTZ-Dome-Kamerasystem.

Die PTZ-Dome-Netzwerkamera DDZ3026-YY/HS/IP mit 26x optischem Zoom und Autofokus liefert SD Video (PAL/NTSC) in Echtzeit. Sie ist in zwei Montagevarianten (Einbau, Aufputz) erhältlich und konzipiert für den Einsatz im Innenbereich.

Dallmeier Art.-Nr. 000478.000467.401



DALLMEIER DDZ3036-WM/HS/IP

DDZ3036-WM/HS/IP DOMERA®
High-Speed PTZ-Dome-Netzwerkamera, SD, 530 HTVL, 36x optischer Zoom, Autofokus, Wide Dynamic Range (WDR), Tag/Nacht

DOMERA® HS ist ein modulares High-Speed PTZ-Dome-Kamerasystem. Die hochauflösende PTZ-Dome-Netzwerkamera DDZ3036-WM/HS/IP mit 36x optischem Zoom, Autofokus und Wide Dynamic Range (WDR) liefert SD Video (PAL/NTSC) in Echtzeit. Sie ist in einem Wetterschutzgehäuse verbaut und konzipiert für den Einsatz im Außenbereich.

Dallmeier Art.-Nr. 000479.000476.401



DEKOM SK-S250

1/4" CCD Farb IP Dome Kamera mit Sony Super HAD CCD Chip, Motorzoom-Objektiv, 3,9 -85,8 mm und 12 fach Digitalzoom, 704 x 480 Pixel Auflösung, 24 VAC, Maße: ca. D150 x H252 mm, 128 Presets und 8 Alarmeingänge, Autoflip, Pelco D Protokoll



JVC VN-V685U

1/4" CCD Tag/Nacht Netzwerk-SpeedDomekamera, x27 optischer Zoom, 3.4-92.6mm Objektiv, 1Lux in Farbe / 0,08Lux in SW, 640 x 480 Pixel Auflösung, 30fps, MJPEG/MPEG4, Auto Tracking, SenseUp, Privatzenen, PoE, 24VAC / 48 VDC

**JVC VN-V686BU**

1/4" CCD Tag/Nacht Netzwerk-SpeedDomekamera, x36 optischer Zoom, 3.4-122mm Objektiv, 1Lux in Farbe / 0,08Lux in SW, 640 x 480 Pixel Auflösung, 30fps, MJPEG/MPEG4, Auto Tracking, SenseUp, Privatzenen, PoE, 24VAC / 48 VDC

**JVC VN-V686WPBU**

1/4" CCD Tag/Nacht Netzwerk-SpeedDomekamera, x36 optischer Zoom, 3.4-122mm Objektiv, 1Lux in Farbe / 0,08Lux in SW, 640 x 480 Pixel Auflösung, 30fps, MJPEG/MPEG4, Auto Tracking, SenseUp, Privatzenen, PoE, 24VAC / 48 VDC, wetterfestes IP66 Gehäuse mit Wandarm

**PANASONIC BB-HCM580CE**

1/4" CCD-Netzwerk-Dome-Kamera, Auflösung 640 x 480, MJPEG/MPEG4, positionierbar (schwenken, neigen, zoomen), 21fach Zoom, 12 V DC (Netzteil im Lieferumfang)

**PANASONIC BB-HCM581CE**

1/4" CCD-Netzwerk-Dome-Kamera, Auflösung 640 x 480, MJPEG/MPEG4, positionierbar (schwenken, neigen, zoomen), 21fach Zoom, PoE, 12 V DC (Netzteil optional)

**PANASONIC WV-NS202A**

1/4" CCD Tag/Nacht SDIII Netzwerkdomedekamera, 640 x 480 Pixel, 0,5 Lux, PoE oder 12VDC, Bewegungserkennung, 3,8-83,4mm Zoomobjektiv F 1,6



PANASONIC WV-NS950

1/4" CCD SDIII Tag/Nacht Netzwerkdomkamera, 640 x 480 Pixel, 0,04 Lux, 230VAC, 3,8-114mm Zoomobjektiv



PANASONIC WV-NS954

1/4" CCD SDIII Tag/Nacht Netzwerkdomkamera, 640 x 480 Pixel, 0,04 Lux, 24VAC, 3,8-114mm Zoomobjektiv



PANASONIC WV-NW960

1/4" CCD vandalismusgeschützte SDIII Tag/Nacht Netzwerkdomkamera, 640 x 480 Pixel, 0,04 Lux, IP66 Gehäuse, 240VAC, Bewegungserkennung, 3,8-114mm Zoomobjektiv F1.4, Auto-Tracking



PANASONIC WV-NW964

1/4" CCD vandalismusgeschützte SDIII Tag/Nacht Netzwerkdomkamera, 640 x 480 Pixel, 0,04 Lux, IP66 Gehäuse, 24VAC, Bewegungserkennung, 3,8-114mm Zoomobjektiv F1.4, Auto-Tracking



PANASONIC WV-SC384

HD Dome-Netzwerkamera, steuerbar, Megapixel 1280 x 960, elektronische Umschaltung Tag-/Nacht, 18fach optischer Zoom (36fach optischer Zoom mit VGA), MegaSD, Gesichtsdetektion, H.264/MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC,



PANASONIC WV-SC385

1/3" Tag-/Nacht MOS-Netzwerk-Dome-Kamera, SmartHD, HDTV, Megapixelauflösung 1280 × 960, 18fach optischer Zoom (36fach optischer Zoom mit VGA), MegaSD, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE, 12 V DC, ONVIF



PANASONIC WV-SC386

HD Dome-Netzwerkkamera, steuerbar, Megapixel 1280 × 960, 360°-Vollschwenkbetrieb, erweiterte Auto-Tracking-Funktion, Tag-/ Nacht, IR-tauglich, 36fach optischer Zoom (72fach optischer Zoom mit VGA), MegaSD, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4 & JPEG, PoE, 12 V DC, Onvif



PANASONIC WV-SP508

Full-HD Fixkuppel-Netzwerkkamera, elektronische Umschaltung Tag/Nacht, bis zu 3 Megapixel 2048 × 1536 (JPEG), H.264&MPEG4&JPEG, 12V DC, PoE, ONVIF



PANASONIC WV-SP509

Full-HD Fixkuppel-Netzwerkkamera, Tag/Nacht, IR-tauglich, bis zu 3 Megapixel 2048 × 1536 (JPEG), H.264&MPEG4&JPEG, 12V DC, PoE, ONVIF



PANASONIC WV-SW395

1/3" HD Tag/Nacht-Dome-Netzwerkkamera im Wetterschutzgehäuse, 0,5lux Farbe, 0,06lux S/W, 4,7-84,6mm Objektiv, steuerbar, 1280 × 960 pixel, IR-tauglich, 18x optischer Zoom, MegaSD, IP66, Gesichtsdetektion, PoE+, 12V DC



PANASONIC WV-SW396

HD Dome-Netzwerkkamera im Wetterschutzgehäuse, steuerbar, Megapixel 1280 x 960, Tag-/Nacht, IR-tauglich, HDTV, 36fach optischer Zoom leistungsgesteigerte Auto Tracking-Funktion, MegaSD, IP66, Gesichtsdetektion, H.264/ MPEG4&JPEG, PoE+, 24 V AC, ONVIF



PANASONIC WV-SW558

Full-HD Fixkuppel-Netzwerkkamera, elektronische Umschaltung Tag/Nacht, bis zu 3 Megapixel 2048 x 1536 (JPEG), H.264&MPEG4&JPEG, vandalismuschützt, IP66, 12V DC, PoE



AXIS 216MFD-CMC

Domgehäuse für Deckeneinbau, für Axis 216FD oder 216MFD mit klarer Abdeckung



AXIS 216MFD-CMS

Domgehäuse für Deckeneinbau, für Axis 216FD oder 216MFD mit getönter Abdeckung



AXIS 216MFD-VKC

Vandalismusgeschütztes Gehäuse für Axis 216FD / 216MFD mit klarer Abdeckung



AXIS 216MFD-VKS

Vandalismusgeschütztes Gehäuse für Axis 216FD / 216 MFD mit getönter Abdeckung



AXIS T95A00

Domegehäuse für AXIS 213PTZ / 214PTZ / 215 PTZ / 231D+ / 232D+ / 233D Netzwerkkameras, Heizung, Lüfter, Aluminium, Weissgrau RAL9002, Eingang 100/240V AC, 50/60 Hz, Ausgang 24V DC, max 1,5A oder 12V DC, 3A



AXIS T95A10

Domegehäuse für AXIS 213PTZ / 214PTZ / 215 PTZ / 231D+ / 232D+ / 233D Netzwerkkameras, Heizung, Lüfter, Aluminium, Weissgrau RAL9002, Eingang 24V AC, Ausgang 24V AC oder 12V DC, 2A



DALLMEIER Design Farben DF3000IP-PoE-DN

Design Farbton: Gehäusefarbe auf Kundenwunsch nach RAL- oder Pantone Farbtabelle
Art.Nr. 200.400.999

auf Anfrage



DALLMEIER EDS-1 HD

High-Definition 1-Kanal Audio- und Videoencoder, -decoder und -streamer mit Aufzeichnungsmöglichkeit, DatenInput über Ethernet, DatenOutput über HDMI (bis zu 1080p), 1HE, MPEG-2/-4, MJPEG, H.2641, 1x HDMI, 1x FBAS/BNC, inklusive Netzteil und 19"-Halterung, 12V DC
 Art.Nr. 001.141.2.011.000



DALLMEIER EDS-1 HD 2x 500GB DE

High-Definition 1-Kanal Audio- und Videoencoder, -decoder und -streamer mit Aufzeichnungsmöglichkeit, inkl. 2x 500GB Festplatten (1x 500GB Decoder, 1x 500GB Encoder), DatenInput über Ethernet, DatenOutput über HDMI (bis zu 1080p), 1HE, MPEG-2/-4, MJPEG, H.2641, 1x HDMI, 1x FBAS/BNC, inklusive Netzteil und 19"-Halterung, 12V DC
 Art.Nr. 001.141.2.211.100



DALLMEIER EvC-1 Ethernet via Coax

Das EvC-1 (Ethernet via Coax) ermöglicht eine High-Speed Ethernet-Übertragung via Koaxialkabel. Dadurch können Megapixel- und HD-Kameras in bestehende Koaxial-Infrastrukturen integriert werden.

Dallmeier Art.-Nr. 001431



DALLMEIER F1.8/ 3,9 - 10 mm

F1.8 / 3,9 - 10 mm, Day/Night, 3 MP, DC Autoiris, CS Mount

Dallmeier Art.-Nr. 002946



DALLMEIER Getönte Kuppel 4,5"

Getönte Kuppel für Einbau- und Aufputzvariante, 4,5"

Dallmeier Art.-Nr. 001044



DALLMEIER getönte Kuppel DDF4010HDV

getönte Kuppel für DDF4010HDV
Art.Nr. 200.407.01.02



DALLMEIER Klarglaskuppel DDF4010HDV

Klarklaskuppel für DDF4010HDV
Art.Nr. 200.407.01.01



DALLMEIER Universalnetzteil 12V DC

Universalnetzteil 110V-240V AC auf 12V DC, 850mA, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS

Dallmeier Art.-Nr. 001678



DALLMEIER Weitwinkel-Objektiv 1,8 - 3 mm

Ultraweitwinkel-Objektiv F1.8 / 1,8 - 3 mm, Day/Night, 5 MP, DC Autoiris

Dallmeier Art.-Nr. 001602



MOBOTIX MX-CAMIO-AC-230

Input/Output-Modul, zum Aufbau einer Türsprechstelle, Lautsprecher, Türöffner-Relais, 2x Tastereingänge, Interface Basiseinheit für Kameras der Mobotix M12 Serie, Stromversorgung über 230V Netzteil oder PoE



MOBOTIX MX-CAMIO-ACPLUS-230

Input/Output-Modul, zum Aufbau einer Türsprechstelle, Lautsprecher, Türöffner-Relais, 2x Tastereingänge, Interface Basiseinheit für Kameras der Mobotix M12 Serie, Stromversorgung über 230V Netzteil oder PoE, batteriegepuffert (Nicht für M22-Kameramodelle)



MOBOTIX MX-CAMIO-OPT-GS

Gehäuseunterseite CamIO



MOBOTIX MX-CAMIO-OPT-M12

Verbindungskabel (4 x 5 Würfelstecker HD-15) für M12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-CAMIO-POE

Input/Output-Modul, zum Aufbau einer Türsprechstelle, Lautsprecher, Türöffner-Relais, 2x Tastereingänge, Interface Basiseinheit für Kameras der Mobotix M12 Serie, Stromversorgung über PoE



MOBOTIX MX-CBL-HD-MU-5

Verbindungskabel ExtIO zu M12/D12-Kameramodellen, MiniUSB > HD-Stecker, Länge: 5m



MOBOTIX MX-CBL-MU-MU-1

Verbindungskabel ExtIO zu D22/D24/Q22-Kameramodellen, MiniUSB > MiniUSB-Stecker, Länge: 1m



MOBOTIX MX-CBL-MU-MU-5

Verbindungskabel ExtIO zu D22/D24/Q22-Kameramodellen, MiniUSB > MiniUSB-Stecker, Länge: 5m



MOBOTIX MX-CBL-Q24-MU-MU-1

Verbindungskabel ExtIO zu Q24/M24-Kameramodellen, MiniUSB > MiniUSB-Stecker, Länge: 1m



MOBOTIX MX-CBL-Q24-MU-MU-5

Verbindungskabel ExtIO zu Q24/M24-Kameramodellen, MiniUSB > MiniUSB-Stecker, Länge: 5m



MOBOTIX MX-CBL-U-MU-5

Verbindungskabel ExtIO zu M22-Kameramodellen, MiniUSB > USB-Stecker, Länge: 5m



MOBOTIX MX-D12-Module-D135

Kameramodul Tag inkl. L135 Tele-Objektiv für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12-Module-D22

Kameramodul Tag inkl. L22 Super-Weitwinkel-Objektiv für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12-Module-D32

Kameramodule Tag inkl. L32 Weitwinkel-Objektiv für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12-Module-D43

Kameramodul Tag inkl. L43 Weitwinkel-Objektiv für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12-Module-D65

Kameramodul Tag inkl. L65 Tele-Objektiv für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12-Module-N135

Kameramodul Nacht inkl. L135 Tele-Objektiv für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12-Module-N22

Kameramodul Nacht inkl. L22 Super-Weitwinkel-Objektiv für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12-Module-N32

Kameramodul Nacht inkl. L32 Weitwinkel-Objektiv für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12-Module-N43

Kameramodul Nacht inkl. L43 Weitwinkel-Objektiv für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12-Module-N65

Kameramodul Nacht inkl. L65 Tele-Objektiv für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12-Vandal

Vandalismus-Set für D12, Sicherheitsschraube, verstärkte Kuppel (3mm Polycarbonat)

Bitte wählen Sie, in welcher Farbe Sie das Vandalismus-Set erhalten wollen:

- MX-D12-Vandal-ESMA: Edelstahlring matt
- MX-D12-Vandal-ESPO: Edelstahlring poliert
- MX-D12-Vandal-PUGR: Edelstahlring in grau pulverbeschichtet
- MX-D12-Vandal-PUBL: Edelstahlring in schwarz pulverbeschichtet
- MX-D12-Vandal-PUWH: Edelstahlring in weiß pulverbeschichtet

Sie erhalten alle Modelle zum gleichen Preis!



MOBOTIX MX-D12D-OPT-DCS

Getönte Domkuppelfür (50%) für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12D-OPT-DCT

Transparente Domkuppel für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D12D-OPT-WMH-Set

Set aus Masthalter (MX-MH-Dome-ESWS) und Wandhalter (MX-WH-Dome) für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-D24M-OPT-DCS

Getönte Domkuppel (50%) für D22/D24M



MOBOTIX MX-D24M-OPT-DCT

Transparente Domkuppel für D22/D24M



MOBOTIX MX-D24M-Vandal

Vandalismus-Set für D22/D24 IT/Sec, Sicherheitsschraube, verstärkte Kuppel (3mm Polycarbonat)

Bitte wählen Sie, in welcher Farbe Sie das Vandalismus-Set erhalten wollen:

- MX-D24M-Vandal-ESMA: Edelstahlring matt
- MX-D24M-Vandal-ESPO: Edelstahlring poliert
- MX-D24M-Vandal-PUGR: Edelstahlring in grau pulverbeschichtet
- MX-D24M-Vandal-PUBL: Edelstahlring in schwarz pulverbeschichtet
- MX-D24M-Vandal-PUWH: Edelstahlring in weiß pulverbeschichtet

Sie erhalten alle Modelle zum gleichen Preis!




MOBOTIX MX-EXTIO

ExtIO Erweiterungsmodul für alle Kameras, steuert externe Lampen, Geräte, Sensoren, Audioquellen und Lautsprecher




MOBOTIX MX-LINK-1

DevKit-Erweiterung bei 1m Entfernung zwischen Sensor und DevKit-Board



MOBOTIX MX-M12-DevKit-BW

M14 DevKit-Modul, Schwarz/Weiß, Platine mit Objektivträger, 1280 × 960 pixel, M14-Objektivträger, Flachbandkabel (30cm)



MOBOTIX MX-M12-DevKit-C

M14 DevKit-Modul, Farbe, Platine mit Objektivträger, 2048 × 1536 pixel, M14-Objektivträger, integrierter IR-Sperrfilter, Flachbandkabel (30cm)



MOBOTIX MX-M12-DevKit-CS-BW

CS-Mount DevKit-Modul, Schwarz/Weiß, Sensor im Alublock, 1280 × 960 pixel, CS-Objektivträger, Flachbandkabel (30cm)




MOBOTIX MX-M12-DevKit-CS-C

CS-Mount DevKit-Modul, Farbe, Sensor im Alublock, 2048 × 1536 pixel, CS-Objektivträger, integrierter IR-Sperrfilter, Flachbandkabel (30cm)




MOBOTIX MX-M12-DevKit-L30

30cm Flachbandkabel für DevKit-Kameramodelle




MOBOTIX MX-M12-DevKit-M14-BW

M14 DevKit-Modul, Schwarz/Weiß, Sensor im Alublock, 1280 x 960 pixel, M14-Objektivträger, Flachbandkabel (30cm)



MOBOTIX MX-M12-DevKit-M14-C

M14 DevKit-Modul, Farbe, Sensor im Alublock, 2048 x 1536 pixel, M14-Objektivträger, integrierter IR-Sperrfilter, Flachbandkabel (30cm)



MOBOTIX MX-M12-DevKit-M14-LPF

M14 DevKit-Modul, Schwarz/Weiß LPF, Sensor im Alublock, 1280 x 960 pixel, M14-Objektivträger, LPF-Spezialfilter, Flachbandkabel (30cm)



MOBOTIX MX-M24M-OPT-LCSG

Objektivabdeckkappe für M24M Kameras, mit robuster Glaseinsatzscheibe, kurze Bauform



MOBOTIX MX-M24M-OPT-LCSGL

Objektivabdeckkappe für M24M-CSVario Kameras, mit robuster Glaseinsatzscheibe, verlängerte Bauform



MOBOTIX MX-M24M-OPT-LCSK

Objektivabdeckkappe für M24M Kameras



MOBOTIX MX-MH-Dome-ESWS

Mast- und Eckhalter für Dome in Verbindung mit Wandhalter für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-MH-SecureFlex-ESWS

Masthalter SecureFlex für M12/M24 Kameras und ExtIO



MOBOTIX MX-NPA-PoE-Set-INT

PoE-Injektor-Set für alle PoE versorgten Kameras, direkter PC-Anschluss ohne Switch dank Crossover Funktion, 12-42 Volt Input, inkl. Steckernetzteil mit EU, UK, US und AUS Adaptern



MOBOTIX MX-OPT-AP

AufputzSet (IP65) für D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24, ExtIO



MOBOTIX MX-OPT-AP-10DEG

10° Aufputz-Set (IP65) für D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24, ExtIO



MOBOTIX MX-OPT-CBL-LAN-1

Ethernet-Patchkabel für Q24/M24-Kameramodelle, 2x RJ45 Stecker mit Mobotix-Spezialdichtung, Länge 1m



MOBOTIX MX-OPT-CBL-LAN-10

Ethernet-Patchkabel für Q24/M24-Kameramodelle, 2x RJ45 Stecker mit Mobotix-Spezialdichtung, Länge 10m



MOBOTIX MX-OPT-CBL-LAN-2

Ethernet-Patchkabel für Q24/M24-Kameramodelle, 2x RJ45 Stecker mit Mobotix-Spezialdichtung, Länge 2m



MOBOTIX MX-OPT-CBL-LAN-5

Ethernet-Patchkabel für Q24/M24-Kameramodelle, 2x RJ45 Stecker mit Mobotix-Spezialdichtung, Länge 5m



MOBOTIX MX-OPT-IC

Deckeneinbau-Set für D22/D24 IT/Secure, Q22/Q24, ExtIO Kameras



MOBOTIX MX-OPT-IC-ESMA

Vandalismus-Deckeneinbau-Set matt für Q24, Edelstahlkappe mit Sicherheitsschrauben, verstärkte Objektivkappe (3mm Polycarbonat)



MOBOTIX MX-OPT-IC-ESPO

Vandalismus-Deckeneinbau-Set poliert für Q24, Edelstahlkappe mit Sicherheitsschrauben, verstärkte Objektivkappe (3mm Polycarbonat)



MOBOTIX MX-OPT-MH

Eck- und Masthalter für D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24, ExtIO



MOBOTIX MX-OPT-MH90

Eck- und Masthalter 90° für D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24, ExtIO



MOBOTIX MX-OPT-WH

Outdoor-Wandhalter für D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24, ExtIO



MOBOTIX MX-OPT-WHMH-Set

Mast- und Wandhalter Set für D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24, ExtIO



MOBOTIX MX-OPT14-L135

L135 Tele-Objektiv



MOBOTIX MX-OPT14-L22

L22 Super-Weitwinkel Objektiv



MOBOTIX MX-OPT14-L32

L32 Weitwinkel Objektiv



MOBOTIX MX-OPT14-L43

L43 Weitwinkel Objektiv



MOBOTIX MX-OPT14-L65

L65 Tele Objektiv



MOBOTIX MX-OPTCS-L24-54

CSVario Objektiv 24-54 mm



MOBOTIX MX-Q24M-Vandal

Vandalismus-Set matt für Q24, Edelstahlkappe mit Sicherheitsschrauben, verstärkte Objektivkappe (3mm Polycarbonat)

Bitte wählen Sie, in welcher Farbe Sie das Vandalismus-Set erhalten wollen:

- MX-Q24M-Vandal-ESMA: Edelstahlring matt
 - MX-Q24M-Vandal-ESPO: Edelstahlring poliert
 - MX-Q24M-Vandal-PUBL: Edelstahlring in schwarz pulverbeschichtet
- Sie erhalten alle Modelle zum gleichen Preis!




MOBOTIX MX-WH-Dome

Dome-Wandhalter für D12 Kameramodelle



MOBOTIX MX-WH-SecureFlex

SecureFlex: schlagfester Wand- und Deckenhalter für M1/M10/M12 Kameramodelle



MOBOTIX MxControlCenter-Windows Client

professionelle Leitstand-Software inkl. Alarm-Management, hohe Performance mit 30 flüssigen IVideostreams, Ereignissuche mit Zeitsynchronisierung (mehrere Kameras), Bildnachbearbeitung (Kontrast, Zoom, Objektiv-Entzerrung), unterstützt Anbindung analoger und digitaler PTZ-Kameras
kostenloser Download unter www.mobotix.com

auf Anfrage



MOBOTIX MxEasy

Einbindung von bis zu 16 Mobotix Kameras, kamerainterne Aufzeichnung, automat. Konfiguration, touchpanelfähig, für Small Office und Home Security Bereiche, Windows/Mac/Linux
kostenloser Download unter www.mobotix.com

auf Anfrage



PANASONIC BB-HCA11

Deckeneinbaurahmen für BB-HCM701/705



PANASONIC BB-HCA3

Proprietäres Power over Ethernet (PoE) Netzteil für PCC-Kameras



PANASONIC BB-HCA7CE

Proprietäres Power over Ethernet-Netzteil für BB-HCM701/705



PANASONIC BB-HNP17CE

Bildspeichersoftware, für BB- und BL-Serie Aufnahme/Wiedergabe auf dem PC, Bewegungserkennung, Audioaufnahme.
Demoversion im Lieferumfang der BB- und BL-Kameras, beschränkt auf 1 Kamera. Unbegrenzte Kameraanzahl bei Vollversion, H.264/MPEG4- und Megapixelaufnahme



PANASONIC BY-HCA10

Rack-Montagesatz für BY-HPE11 für die Montage von 3 oder 4 Zentral-Adaptern



PANASONIC BY-HPE11KT

BY-HPE11KT überträgt Netzwerkdaten mit hohen Geschwindigkeiten über bestehende Koaxialverkabelung bei geringen Kosten.

Die eingebaute PoE-Funktion ermöglicht sogar die Fernspeisung von Panasonic Netzwerkkameras, so dass vor Ort keine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird.



PANASONIC PACA2

Eckmontagewinkel für PODV7 und PWM20G



PANASONIC PAPM3

Mastmontagehalter für PODV7CW und PWM20G



PANASONIC PODV7CP

IP66-Gehäuse für WV-NS202A und WV-NF284, vandalismus-resistent, Deckenmontage (1 1/2" Ansatz)



PANASONIC PODV7CW

IP66-Gehäuse für WV-NS202A und WV-NF284, vandalismus-resistent, Wandmontage mit Wandarm



PANASONIC PPMF12

Deckenmontageflansch für PODV7CP



PANASONIC PWM20G

Schwanenhals für PODV7CP



PANASONIC WV-CF5SE

getönte Kuppel für WV-CF284/CF294/CF334/CF364/SF332/SF335/SF336



PANASONIC WV-Q154C

Wandmontagehalter incl. Kuppel klar für WV-SC385 und WV-NS202



PANASONIC WV-Q154S

Wandmontagehalter incl. Kuppel getönt für WV-SC385 und WV-NS202



PANASONIC WV-Q155C

Deckeneinbauhalterung incl. Kuppel klar für WV-SC385 und WV-NS202



PANASONIC WV-Q155S

Deckeneinbauhalterung incl. Kuppel getönt für WV-SC385 und WV-NS202



PANASONIC WV-Q156C

Innenkuppelabdeckung klar für WV-SC385 und WV-NS202



PANASONIC WV-Q156S

Innenkuppelabdeckung getönt für WV-SC385 und WV-NS202



PANASONIC WV-Q157

Antireflex-Abdeckung für WV-SC385 und WV-NS202



PANASONIC WV-Q169

Deckeneinbauhalterung (lichtgrau) für WV-CW334/CW364/CW500S/CW504F/NW502S/SW352/SW355



PANASONIC WV-Q174

Deckeneinbauhalterung (segelweiß) für WV-SF332/335/336 und WV-CF344/354