

Auszüge von Katalogen unserer Hersteller

Mit freundlicher Empfehlung, Ihre

IGS-Industrielle
Gefahrenmeldesysteme GmbH
Hördenstraße 2
D - 58135 Hagen

+49 (0)2331 9787 0

<http://www.igs-hagen.de>
info@igs-hagen.de

10 Monitore

VGA/TFT Monitore

Monitore



DEKOM 19" TFT

49cm (19") TFT LCD Falchbildschirm, Auflösung 1280 x 1024, ohne Videoeingang, Kontrastverhältnis 700:1, Blickwinkel 150°, Reaktionszeit 8ms, Gehäusefarbe: hell



DEKOM 22" TFT

56cm (22") TFT LCD Falchbildschirm, Auflösung 1280 x 1024, ohne Videoeingang, Kontrastverhältnis 1000:1, Blickwinkel 170°, Reaktionszeit 5ms, Gehäusefarbe: hell



DEKOM LC SD1503GV

15"/38,1cm, TFT-LCD, 1024 × 768/ XGA, two tone, vga input, video input, BNC in / BNC out, slim design, speaker, external power supply, stand base with cable management - schnelle Schaltzeiten, Input fest wählbar



DEKOM LC SD1704GV

17"/43,18cm, TFT-LCD, 1280 × 1024/ SXGA, two tone, vga input, video input, BNC in / BNC out, slim design, speaker, external power supply, stand base with cable management - schnelle Schaltzeiten, Input fest wählbar



DEKOM LC SD1904GV

19"/48,26cm, TFT-LCD, 1280 × 1024/ SXGA, two tone, vga input, video input, BNC in / BNC out, slim design, speaker, external power supply, stand ba with cable management - schnelle Schaltzeiten, Input fest wählbar



DEKOM LC VT1503 TN1GV

15"/38,1cm, TFT-LCD, 1024 × 768/ XGA, two tone, vga input, video-input, slim design, speaker, external power supply, stand base with cable management



DEKOM LC VT1704 TN1GV

17"/43,18cm, TFT-LCD, 1280 × 1024/ SXGA, two tone, vga input, video-input, slim design, speaker, external power supply, stand base with cable management



DEKOM LC VT1904 TN1GV

19"/48,26cm, TFT-LCD, 1280 x 1024/ SXGA, acerwhite, vga input, video-input, slim design, speaker, external power supply, stand base with cable management



DEKOM PView Inspirion One 21,5" Full HD

21,5" LED Flachbildschirm mit integriertem PView-Light Rechner für die Darstellung und Auswertung von Dallmeier HD Kameras, IP- und Hybridrecorder sowie der VideoNetBox.
Auflösung 1920 x 1080 Pixeln (Full HD), Hintergrundbeleuchtung mit WLED
Windows 7, DVD Brenner, 500GB, GB Lan,
fertig konfiguriert



DEKOM ZM-L217E

Semiprofessioneller 17" Zoll LCD Monitor, Auflösung 1280 x 1024, hohes Kontrastverhältnis 800:1, 1 Composite Eingang (Durchschleifeingang und BNC), 1 VGA Eingang (RCA) und mehrsprachiges Menü.
Vesa Befestigungsmöglichkeit



DEKOM ZM-L217H

Professioneller 17" Zoll LCD Monitor, Auflösung 1280 x 1024, hohes Kontrastverhältnis 800:1, 1 Composite Eingang (Durchschleifeingang und BNC), 1 VGA Eingang (RCA) und mehrsprachiges Menü.
Vesa Befestigungsmöglichkeit



DEKOM ZM-L219E

Semiprofessioneller 19" Zoll LCD Monitor, Auflösung 1280 x 1024, hohes Kontrastverhältnis 800:1, 1 Composite Eingang (Durchschleifeingang und BNC), 1 VGA Eingang (RCA) und mehrsprachiges Menü.
Vesa Befestigungsmöglichkeit



DEKOM ZM-L219H

Professioneller 19" Zoll LCD Monitor, Auflösung 1280 × 1024, hohes Kontrastverhältnis 800:1, 1 Composite Eingang (Durchschleifeingang und BNC), 1 VGA Eingang (RCA) und mehrsprachiges Menü. Vesa Befestigungsmöglichkeit



JVC GD-171

professioneller 17" TFT, Format 5:4, SXGA-Auflösung, 1280 × 1024 pixel, kurze Responsetime, hoher Kontrast 800:1, 3D Combfilter, 2 Videoeingänge BNC, Durchschleifbar; RGB-In, YC-In, Audio-In, Multi-Language-Menu, Standkonsole im Lieferumfang, 12VDC



JVC GD-191

professioneller 19" TFT, Format 5:4, SXGA-Auflösung, 1280 × 1024 pixel, kurze Responsetime, hoher Kontrast 800:1, 3D Combfilter, 2 Videoeingänge BNC, Durchschleifbar; RGB-In, YC-In, Audio-In, Multi-Language-Menu, Standkonsole im Lieferumfang, 12VDC



JVC GD-W192

- 18,5" (WXGA Auflösung)
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Professionelles Metallgehäuse
- 3D Kammfilter
- Professionelles TN LCD Panel
- BNC Anschlüsse mit Loop Funktion
- Niedriger Energieverbrauch
- PAL/NTSC Eingangsformate
- HDMI, Composite, VGA, S-Video und Audioanschlüsse



JVC GD-W232

- 23" (Full HD Auflösung)
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Professionelles Metallgehäuse
- 3D Kammfilter
- Professionelles TN LCD Panel
- BNC Anschlüsse mit Loop Funktion
- Niedriger Energieverbrauch
- PAL/NTSC Eingangsformate
- HDMI, Composite, VGA, S-Video und Audioanschlüsse



JVC GM-F420S

professioneller 42" LCD Monitor, volle HD-Auflösung, 1920 x 1080 Pixel, Multiscreenmatrix, 700 cd/m², FBAS, DVI-D, RGB PC, für 24/7 Nutzung



JVC GM-F470S

professioneller 47" LCD Monitor, volle HD-Auflösung, 1920 x 1080 Pixel, Multiscreenmatrix, 700 cd/m², FBAS, DVI-D, RGB PC, für 24/7 Nutzung



JVC GM-F520S

professioneller 52" LCD Monitor, volle HD-Auflösung, 1920 x 1080 Pixel, Multiscreenmatrix, 700 cd/m², FBAS, DVI-D, RGB PC, für 24/7 Nutzung



NEOVO RX-W22

22" TFT Farbmonitor, RX-Serie, 1680 x 1050, FBAS, RGB, DVI, 100-240V AC, automatische PAL/NTSC/Secam-Umschaltung, FBAS-, VGA- und DVI-Eingänge, Schnelle Signalumschaltung (<0,8Sek.) , Betrachtungswinkel H/V: 170°/160° , mehrsprachige Bildschirm-Menüs, 100-240V AC, 50/60Hz, robustes Aluminiumgehäuse mit Standfuß, NeoV Glasfilterscheibe (3mm), BNC-Eingang



NEOVO RX-W32

32" TFT Farbmonitor, RX-Serie, 1920 x 1080, FBAS, RGB, DVI, 100-240V AC, automatische PAL/NTSC/Secam-Umschaltung, Y/C, YUV, FBAS-, VGA- und DVI-Eingänge, Schnelle Signalumschaltung (<0,8Sek.) , Betrachtungswinkel H/V: 178°/178° , mehrsprachige Bildschirm-Menüs, 100-240V AC, 50/60Hz



NEOVO RX-W42

42" TFT Farbmonitor, RX-Serie, 1920 x 1080, FBAS, RGB, DVI, 100-240V AC, automatische PAL/NTSC/Secam-Umschaltung, Y/C, YUV, FBAS-, VGA- und DVI-Eingänge, Schnelle Signalumschaltung (<0,8Sek.) , Betrachtungswinkel H/V: 178°/178° , mehrsprachige Bildschirm-Menüs, 100-240V AC, 50/60Hz



NEOVO SX 17P Plus

17" TFT Farbmonitor, SX-Serie, 1280 x 1024 (SXGA), FBAS, RGB, DVI, 100-240V AC, automatische PAL/NTSC/Secam-Umschaltung, FBAS-, VGA- und DVI-Eingang, schnelle Signalumschaltung (<0,8Sek.) , Betrachtungswinkel H/V: 170°/160° , mehrsprachige Bildschirm-Menüs, 12V DC/100-240V AC, 50/60Hz, robustes Aluminiumgehäuse mit Standfuß, NeoV Glasfilterscheibe (3mm), BNC-Durchschleifeingang



NEOVO SX-15

15" TFT Farbmonitor, SX-Serie, 1024 x 768 (XGA), FBAS, RGB, DVI, 100-240V AC, automatische PAL/NTSC/Secam-Umschaltung, FBAS-, VGA- und DVI-Eingänge, Schnelle Signalumschaltung (<0,8Sek.) , Betrachtungswinkel H/V: 140°/130° , mehrsprachige Bildschirm-Menüs, 12V DC/100-240V AC, 50/60Hz, robustes Aluminiumgehäuse mit Standfuß, NeoV Glasfilterscheibe (3mm), BNC-Durchschleifeingang



NEOVO SX-19P Plus

19" TFT Farbmonitor, SX-Serie, 1280 x 1024 (SXGA), FBAS, RGB, DVI, 100-240V AC, automatische PAL/NTSC/Secam-Umschaltung, FBAS-, VGA- und DVI-Eingänge, schnelle Signalumschaltung (<0,8Sek.), Betrachtungswinkel H/V: 140°/130°, mehrsprachige Bildschirm-Menüs, 12V DC/100-240V AC, 50/60Hz, robustes Aluminiumgehäuse mit Standfuß, NeoV Glasfilterscheibe (3mm), BNC-Durchschleifeingang



NEOVO TX-W32

Ein 32" Multitouch-Display mit Optical Touch-Technologie für den professionellen Einsatz im Öffentlichkeitsbereich.
Unempfindliche NeoV Touch Glasoberfläche und widerstandsfähiges Metallgehäuse.



NEOVO TX-W42

Ein 42" Multitouch-Display mit Optical Touch-Technologie für den professionellen Einsatz im Öffentlichkeitsbereich.
Unempfindliche NeoV Touch Glasoberfläche und widerstandsfähiges Metallgehäuse.



NEOVO U-17

17" Bildschirm, Stereolautsprecher, seitlicher Kopfhörer- und USB-Anschluss, Energiespartechologie, robuste Sensortasten, NeoV Optical Glass



NEOVO U-19

19" Zoll Display, Sensorbedienung, integrierte Lautsprecher, Kopfhöreranschluss und USB-Port.
Langlebiges Panel durch NeoV Optical Glass.



NEOVO X-15

15" Display, geringer Platzbedarf, NeoV Optical Glass schützt das Display vor Beschädigungen, widerstandsfähiges Metallgehäuse, integrierte Videounterstützung, vielfältige Eingangsoptionen



NEOVO X-17

17" Display, NeoV Optical Glass, integrierte Videounterstützung, vielseitige Eingangsoptionen



NEOVO X-19

19" Display, höchste Bildqualität, Schutz vor Beschädigungen durch NeoV Optical Glass, abnehmbare Basis, VESA-kompatible Befestigungsvorrichtung, robustes Metallgehäuse, flexible Anschlussmöglichkeiten



ORION 104RTC 10,4" TFT-LCD Monitor

10" TFT-LCD Monitor mit Videoeingang (BNC 2 In / 2 Out), 800 x 600 Pixel, 250 cd/m2 Helligkeit, 4:3 Seitenverhältnis, Lebensdauer ca 25.000 Std., NTSC/PAL, 2x 1W Lautsprecher, 2x BNC-Video, RGB, S-Video, 230VAC / 12VDC



ORION 15RTV 15" TFT-LCD Monitor

15" TFT-LCD Monitor mit Videoeingang (BNC 2 In / 2 Out), 1024 x 768 Pixel, 250 cd/m2 Helligkeit, 4:3 Seitenverhältnis, Lebensdauer ca 50.000 Std., NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, S-Video, RGB, 230VAC / 12VDC



ORION 17RTC 17" TFT-LCD Monitor

17" TFT-LCD Monitor mit Videoeingang (BNC 2 In / 2 Out),
1280 x 1024 Pixel, 300 cd/m2 Helligkeit, 5:4 Seitenverhältnis, Lebensdauer ca 50.000 Std., NTSC/PAL, 2x
2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, RGB,
S-Video, DVI, HDMI, 230VAC / 12VDC



ORION 17RTV 17" TFT-LCD Monitor

17" TFT-LCD Monitor mit Videoeingang (BNC 2 In / 2 Out),
1280 x 1024 Pixel, 300 cd/m2 Helligkeit, 5:4 Seitenverhältnis, Lebensdauer ca 50.000 Std., NTSC/PAL, 2x
2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, S-Video, RGB, 230 VAC, 12VDC



ORION 185LEDA 18,5" LED Monitor

18,5" LED Monitor mit Videoeingang (BNC 1 In / 1 Out),
1366 x 768Pixel, 480 TVL,
250 cd/m2 Helligkeit, 16:9 Seitenverhältnis,
für 24 / 7 Security Applikation,
NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher,
RGB, DVI, 230VAC



ORION 185LEDE 18,5" LED Monitor

18,5" LED Monitor ohne Videoeingang,
1366 x 768Pixel,
250 cd/m2 Helligkeit, 16:9 Seitenverhältnis,
für 24 / 7 Security Applikation,
NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher,
RGB, DVI, 230VAC




ORION 185LEDP 18,5" LED Monitor

18,5" LED Monitor mit Videoeingang (BNC 1 In / 1 Out),
1366 x 768 Pixel, 250 cd/m2 Helligkeit,
16:9 Seitenverhältnis, für 24 / 7 Security Applikation,
Lebensdauer ca 50.000 Std., NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, RGB,
S-Video, DVI, HDMI, 230VAC



ORION 19RTC 19" TFT-LCD Monitor

19" TFT-LCD Monitor mit Videoeingang (BNC 2 In / 2 Out), 1280 x 1024 Pixel, 300 cd/m² Helligkeit, 5:4 Seitenverhältnis, Lebensdauer ca 50.000 Std., NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, RGB, S-Video, DVI, HDMI, 230VAC / 12VDC



ORION 19RTVN 19" TFT-LCD Monitor

19" TFT-LCD Monitor mit Videoeingang (BNC 2 In / 2 Out), 1280 x 1024 Pixel, 300 cd/m² Helligkeit, 5:4 Seitenverhältnis, Lebensdauer ca 50.000 Std., NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, S-Video, RGB, 230VAC / 12VDC



ORION 20RTH 20" TFT-LCD Monitor

20" TFT-LCD Monitor mit Videoeingang (BNC 2 In / 2 Out), 1600 x 1200 Pixel, 300 cd/m² Helligkeit, 4:3 Seitenverhältnis, Lebensdauer ca 50.000 Std., NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, RGB, S-Video, DVI, HDMI, 230VAC / 12VDC



ORION 215LEDA 21,5" LED Monitor

21,5" LED Monitor mit Videoeingang (BNC 1 In / 1 Out), 1920 x 1080 Pixel (Full HDTV), 480 TVL, 250 cd/m² Helligkeit, 16:9 Seitenverhältnis, für 24 / 7 Security Applikation, NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, RGB, DVI, 230VAC



ORION 215LEDE 21,5" LED Monitor

21,5" LED Monitor ohne Videoeingang, 1920 x 1080 Pixel, (Full HDTV), 250 cd/m² Helligkeit, 16:9 Seitenverhältnis, für 24 / 7 Security Applikation, NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, RGB, DVI, 230VAC



ORION 215LEDP 21,5" LED Monitor

21,5" LED Monitor mit Videoeingang (BNC 1 In / 1 Out), 1920 x 1080 Pixel (Full HDTV), 300 cd/m2 Helligkeit, 16:9 Seitenverhältnis, für 24 / 7 Security Applikation, Lebensdauer ca 50.000 Std., NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, RGB, S-Video, DVI, HDMI, 230VAC



ORION 23LEDP 23" LED Monitor

23" LED Monitor mit Videoeingang (BNC 2 In / 1 Out), 1920 x 1080 Pixel (Full HDTV), 300 cd/m2 Helligkeit, 16:9 Seitenverhältnis, für 24 / 7 Security Applikation, Lebensdauer ca 50.000 Std., NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, RGB, S-Video, DVI, HDMI, 230VAC



ORION 24RTH 24" TFT-LCD Monitor

24" TFT-LCD mit Video Eingang, 1920 x 1200, 520TVL, 16:10, 3D Com, Speakers, Tilt bracket, Black, VESA, Remote Control



ORION 32RTH 32" TFT-LCD Monitor

32" TFT-LCD Monitor mit Videoeingang (BNC 2 In / 2 Out), 1920 x 1200 Pixel, 500 cd/m2 Helligkeit, Sicherheitsscheibe, 600TVL, 16:9, 3D Com, Lautsprecher, Standfuß, VESA, Fernbedienung 16:9 Seitenverhältnis, Lebensdauer ca 50.000 Std., NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, S-Video, VGA, DVI, HDMI, 230VAC



ORION 42RTH 42" TFT-LCD Monitor

42" TFT-LCD Monitor mit Videoeingang (BNC 2 In / 2 Out), 1920 x 1200 Pixel, 500 cd/m2 Helligkeit, Sicherheitsscheibe, 600TVL, 16:9, 3D Com, Lautsprecher, Standfuß, VESA, Fernbedienung 16:9 Seitenverhältnis, Lebensdauer ca 50.000 Std., NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, S-Video, VGA, DVI, HDMI, 230VAC



ORION 8RTC 8" TFT-LCD Monitor

8" TFT-LCD Monitor mit Videoeingang (BNC 2 In / 2 Out), 800 x 600 Pixel, 250 cd/m² Helligkeit, 4:3 Seitenverhältnis, Lebensdauer ca 25.000 Std., NTSC/PAL, 2x 1W Lautsprecher, 2x BNC-Video, RGB, S-Video, 230VAC / 12VDC



SAMSUNG SMT-1922

49cm (19") TFT LCD Falchbildschirm, Auflösung 1280 x 1024, 120 Hz, 2 BNC Videoeingänge, Kontrastverhältnis 1000:1, Blickwinkel 160°, Reaktionszeit 5ms



SAMSUNG SMT-2231

22" TFT LCD 16:9 Flachbildschirm, Auflösung 1920 x 1080, 120 Hz, 2 BNC Videoeingänge, Kontrastverhältnis 1000:1, Blickwinkel 160°, Reaktionszeit 5ms



DEKOM DHL41

Deckenmontagehalterung für TFT/LCD Monitore, einstellbare Länge 605-855mm, Neigung +/-20°, Belastung bis max. 30kg, VESA 75/100, Farbe: Silber



DEKOM ET040

Verlängerungsrohr max. 150cm Gesamtlänge, Farbe passend zum TVB 040 V



DEKOM TVB040

TV-Deckenhalter, für TVs mit 13"-14" bis 30 kg Gewicht, in der Höhe verstellbar (55-90 cm) und hat eine 180°-Dreh- und 15°-Neigefunktion, erhältlich in Schwarz und Weiß



DEKOM TVB2200

Wandhalter, max. 20 kg, für 9", 12" und 14" Monitore, Standfläche für Monitore B350 x T255 mm, Standardfarbe: weiß, optional: schwarz



DEKOM TVB2250

Dieser universelle TV-Wandhalter bietet Ihnen dank seiner Neigungs- und Drehfunktion eine optimale Betrachtungsposition und gibt wertvolle Bodenfläche frei. Alle Kabel bleiben dank unserem Cable Inlay System (CIS®) außer Sicht.



DEKOM VFW-326

Wandhalter mit Schwenkarm für LCD Bildschirme von 10-26" (25-66cm), 2 Drehpunkte, Auto Balance, Neigungsfunktion, vormontierter LCD/TFT Halter Puffering schützen vor Schäden am Display und an der Wand



DEKOM VFW-426

Wandhalter mit Schwenkarm für LCD Bildschirme von 10-26" (25-66cm), 3 Drehpunkte, Neige-, Dreh- und Ausziehfunktionen, vormontierter LCD/TFT Halter, Pufferringe schützen vor Schäden am Display und an der Wand



DEKOM WH91L

Wandhalter für TFT/LCD Monitore, 10"-30",
Wandabstand nur 18mm,
VESA75/100 Belastung max. 20kg, Farbe: Silber.



JVC RK-GD171

19" Einbaurahmen für die neuen LCD-Monitore
GD-171 und GD-191



JVC RK-GD191

19" Einbaurahmen für die neuen LCD-Monitore
GD-171 und GD-191



JVC UN-PZPWB

Wandhalter für GM-Fx-Serie, neigbare Ausführung



JVC UN-PZPXB

Wandhalter für GM-Fx-Serie, feststehende Ausführung, nicht neigbar.



NEOVO WMK-01

Wandhalterung für SX15, SX-17 sowie SX-17 P Plus und SX-19P Plus