



Serie 700: Intelligente Brandmelder für Notifier Ringbuszentralen

NOTIFIER Brandmelder bieten neben dem millionenfach bewährten Maximum an Zuverlässigkeit auch ein breites Spektrum an standardmäßigen Leistungen:

Automatische Brandmelder

Merkmale:

- Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7
- Extrem flache Bauweise für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluß
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Meßmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Isektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Polaritätswechsel
- Diebstahlsicherung

- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360° Alarmanzeige
- Keine Elektronik im Sockel
- Große Auswahl an verschiedenen Sockeln

Intelligenter optischer Rauchmelder für den Notifier - Ringbus zum Einsatz in Ex-gefährdeten Bereichen

Technische Daten

Ex-Zulassungsnummer:	Baseefa03ATEX0157X
Ex-Schutzklasse:	EEx ia IIB T5
Ruhestrom:	330 µA
Betriebstemperatur:	-25°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit:	5% bis 93%
Luftgeschwindigkeit:	bis 20 m/s
Maße inkl. Sockel B 501:	Ø 102 x H 43 mm
Gewicht:	102 g

Es sind bis zu 17 Melder Typ IDX-751 mit Sockel B 501 pro Stichleitung adressierbar. Diese adressierbare Stichleitung vom Ringbus aus muss über ein Modul Typ EX-KIT ST erfolgen.

Dieses Gerät ist von jeglicher Rücknahme und Gutschrift ausgeschlossen.



• **EX-KIT ST Melder der Serie 800**

Maße (B x H x T):	300 x 200 x 120 mm
Gewicht:	ca. 4,5 kg