


**Notruf-Übertragungsgerät
comtac 1204**

 Art.-Nr.
100035783
Betriebsspannung 24 V DC

Das System bietet die komplette Notrufkette zur Sicherung von Alleinarbeitsplätzen im Außenbereich aus einer Hand: Ein am Fahrzeug installiertes Notrufübertragungsgerät, das mit dem Satellitennavigationssystem GPS die exakten Positionskordinaten ermittelt und diese zusammen mit der Notrufmeldung über GSM-Mobilfunk an die rund um die Uhr besetzte Notrufzentrale sendet. Die Notrufzentrale ermittelt rechnergestützt aus den Koordinaten den Unfallort und leitet gemäß den mit ihr vereinbarten Maßnahmen weitere Schritte ein, wie z.B. Alarmierung der jeweils zuständigen Rettungsleitstelle und Einweisung der lokalen Einsatzkräfte. Das System ist zugelassen vom Kraftfahrt-Bundesamt, Genehmigungszeichen e1 024244.

Die freie menügeführte Parametrierung mittels Programmiergerät PR 7000 Art.-Nr. 100071090 ermöglicht eine schnelle und benutzerfreundliche Parametrierung des Gerätes.

Merkmale:

- Positionsermittlung auf wenige Meter genau mittels integriertem GPS-Empfänger
- permanente Aktualisierung und Speicherung der momentanen Position des Fahrzeuges
- die Position des Gerätes ist fernabfragbar
- digitale Übertragung aller Daten zur Notrufzentrale mit integriertem GSM-Mobilfunkgerät im VdS 2465 Protokoll
- gleichzeitige Nutzung von zwei GSM Mobilfunknetzen (z.B. D1 und D2) ermöglicht maximale Verfügbarkeit
- auf Knopfdruck kann eine Sprechverbindung zur Notrufzentrale hergestellt werden
- das Übertragungsgerät ist von jedem Teilnehmer anrufbar
- 4 Eingänge zur aktiven oder passiven Notruf- bzw. Meldungsauslösung. Alternativ Kurzwahlfunktion
- Schnittstelle zur aktiven oder passiven Notrufauslösung durch Forst-Funksteuerungen (herstellernerutral) oder zu Betriebsfunkgeräten mit automatischer Notrufübertragung
- optional: Erweiterung um zwei Funkeingänge
- Tastenfeld um das Gerät als Mobiltelefon benutzen zu können
- Schnittstelle zum Anschluss von Signalgebern wie Starktonhorn und Rundumleuchte
- frei parametrierbarer Schaltausgang

Notruf-Übertragungsgerät comtac 1204 zum Einbau in ein Fahrzeug.

- Anschlusskabel 2 m lang mit 13-pol. Kfz-Stecker gemäß DIN72570
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Abmessungen ohne Anbauteile: (B240xH160xT80) mm
- Abmessungen mit Anbauteile: (B280xH200xT80) mm



Die Antennen sind im Lieferumfang nicht enthalten!