



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Rufkompaktset

Systembeschreibung	122
Systeme	123
Zusatzkomponenten	124-126

IGS
Technology for life safety and security



Ihr Partner in allen Sicherheitsfragen

IGS - Industrielle Gefahrenmeldesysteme GmbH
 Hördenstr. 2
 58135 Hagen

Internet: www.igs-hagen.de
 Email: info@igs-hagen.de

Tel.: +49 (0)2331 9787-0
 Fax: +49 (0)2331 9787-87






Allgemeines

Um behinderten Menschen die Möglichkeit zu geben, in öffentlichen Gebäuden auf dem WC Hilfe herbeizurufen, muss in diesen Räumen eine Rufauslösemöglichkeit installiert sein. Ein ausgelöster Ruf wird zum Beispiel dem Pförtner oder Mitarbeitern der Zentrale in diesem Gebäude optisch und akustisch signalisiert. Somit ist eine Unterstützung hilfebedürftiger Menschen gewährleistet.

Das Rufkompaktset ist die ideale Lösung für diesen Anwendungsfall. Als Komplettsystem mit Zugtaster, Abstelleinheit und Steuerelektronik, sowie einem Netzteil für die Stromversorgung sind diese Komponenten genau aufeinander abgestimmt. Die Installation des Rufkompaktsets ist sehr einfach und kann schnell durchgeführt werden.

Funktionsbeschreibung

Ein vom Behinderten mittels Zugtaster ausgelöster Ruf wird durch Aufleuchten der integrierten Beruhigungslampe quittiert und an der außerhalb des WCs angeordneten Zimmersignalleuchte angezeigt. Die in der Zentrale oder in einem Aufenthaltsraum installierte Dienstzimmereinheit signalisiert dem zuständigen Personal den Ruf optisch durch Aufleuchten einer roten Kontroll-Lampe und akustisch durch einen Summton. Der ausgelöste Ruf kann an der Dienstzimmereinheit quittiert werden, d. h. die akustische Meldung wird für eine gewisse Zeit unterdrückt. Erst im WC wird durch Betätigen der Abstelltaste der Ruf aufgehoben. Sollte ein quittierter Ruf nicht im WC abgestellt werden, wird die akustische Signalisierung automatisch wieder eingeschaltet.

		76910C1 Rufkompaktset	76910D1 System Kompakt CL
Steuerkontakt für externe Meldesysteme		nur in Verbindung mit Relaismodul	1 Standard
Warntongeber, weiß (766226)		1	-
Relaismodul zur Ansteuerung externer Komponenten bis 5 A Stromaufnahme (je Steuerkontakt / Arbeitsstrom) (72611D)		2	-
Dienstzimmer-Anzeigeeinheit (73640J2 / 88881P3)		3	1
Zugtaster (70045A3 / 88880A3)		7	1
Zusätzliche Signalleuchte (72515A7)		1	-

Maximale Ausbaumöglichkeiten Rufkompaktset und System Kompakt CL für Behinderten-WC

76910D1

**System Kompakt CL****System Kompakt CL bestehend aus:**

- 1 Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC-Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und Dichtsatz
- 1 Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-Erinnerungslampe - grün, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit LED-Kontrolllampe, rot, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Elektronikmodul CL mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-Leuchte und Steuerelektronik sowie Relaiskontakt zur Ansteuerung von Gebäudemanagement-System
- 1 Sicherheitsnetzgerät
- 1 Bedienungsanleitung

>> Weitere Informationen

Das Rufkompaktset Baureihe CL ist im Gegensatz zum Rufkompaktset für Behinderten-WC (Art.-Nr. 76910C1) nicht erweiterbar!

76910C1

**Rufkompaktset für Behinderten-WC****Rufkompaktset für ein Behinderten WC bestehend aus:**

- 1 Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC-Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen, Dichtsatz und uP-Schalterdose
- 1 Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-Erinnerungslampe - grün, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und uP-Schalterdose
- 1 Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit LED-Kontrolllampe, rot, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und uP-Schalterdose
- 1 Elektronikmodul mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-Kolbenlampen und Anlagen-elektronik, inkl. Anschlussträger und uP-Kombidose
- 1 Einphasen-Sicherheitsnetzgerät mit Sicherung für Niederspannungsversorgung der Anlage

>> Weitere Informationen

Das System bietet mehrere Erweiterungsmöglichkeiten, um einen Ruf auch an mehreren Orten zu signalisieren. Weitere Informationen finden Sie in der zugehörigen Bedienungs- und Installationsanleitung.

72515A7



Signalleuchte mit 1 Leuchtschale



Gruppensignalleuchte mit 1 neutralen Leuchtschale mit 2 Lampenkammern.

>> Weitere Informationen

73640J2



Parallele Dienstzimmer-Anzeigeeinheit



Parallele Dienstzimmer-Anzeigeeinheit als Erweiterung für das Rufkompaktset.

>> Weitere Informationen

Zubehör

88881P3 Abdeckplatte für parallele Dienstzimmer-Anzeigeeinheit

88881P3



Abdeckplatte für parallele Dienstzimmer-Anzeigeeinheit



1 Quittiertaste - weiß - mit Piktogramm

>> Weitere Informationen

Zubehör

88914A3 Abdeckplattenrahmen 1-fach

88914B3 Abdeckplattenrahmen 2-fach

88914C3 Abdeckplattenrahmen 3-fach

88880A3



Abdeckplatte für Zugtaster



>> Weitere Informationen

Zubehör

88160A Dichtsatz für Standard-Installationseinheiten

88914A3 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

88914B3 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

88914C3 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

70045A3



Ruftaster mit Zugschnur und Knauf



Ruftaster zum Anschluss an das Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang. Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Funktionsüberwachung erfolgt durch das Elektronikmodul oder Zimmerterminal (Rufkreisüberwachung).

>> Weitere Informationen

Zubehör

88880A3 Abdeckplatte für Zugtaster

Leistungsmerkmale

- 2 m PVC-Schnur mit rotem ABS-Knauf
- 1 Beruhigungslampe LED – rot

88914A3



Rahmen für Abdeckplatten 1-fach



>> Weitere Informationen

88914B3



Rahmen für Abdeckplatten 2-fach



>> Weitere Informationen

88914C3



Rahmen für Abdeckplatten 3-fach



>> Weitere Informationen

766226



Wartongeber, weiß



VdS -Anerkennung: G 206019

Der Alarmgeber bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen.

Die Konfiguration erfolgt über einen fünfpoligen DIL-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden.

>> Weitere Informationen

i Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel (Art.-Nr. 766237 oder 766238).

Leistungsmerkmale

- Flache Bauweise
- Einsetzbar für 12 und 24 V DC Betriebsspannung
- Geringer Alarmstrom
- Lautstärke am Gerät einstellbar

Zubehör

766238 IP 65 Sockel, weiß

72611D



Relaismodul zur Ansteuerung externer Komponenten



>> Weitere Informationen

Zubehör

18972AV uP-Kombidose mit angespritztem Putzdeckel

89899A3 Abdeckplatte für Relaismodul

89899A3



Abdeckplatte für Relaismodul



Abdeckplatte - blind -, 1-fach mit 2 Befestigungslochungen.

[>> Weitere Informationen](#)