

Einsatzmöglichkeiten

Das Sammeltableau PTS 1 ist eine **Zusatzeinrichtung für unsere Störmeldezentralen** vom Typ STM xxxx

Das Gerät meldet akustisch und optisch eine Sammelmeldung von der Zentrale.

Funktionsweise

Das Sammeltableau wird über eine fünfadrigte Leitung mit der Störmeldezentrale verbunden.

Tritt eine Störung auf, ertönen die Summer in der Zentrale und im Sammeltableau gleichzeitig. Eine LED signalisiert die Störung optisch.

Wird die Taste "Summer aus" betätigt, verstummt das Summersignal in der Zentrale und im Sammeltableau. Die LED leuchtet, solange eine Störung an der Zentrale angezeigt wird.



Artikel-Nr.: 100017

Einsatzmöglichkeiten

Das Sammeltableau STM 1 ist ein **eigenständiges Gerät**. Es meldet akustisch und optisch eine Sammel-Störmeldung.

Funktionsweise

Das Sammeltableau wird mit Betriebsspannung versorgt. Im Falle einer Störung wird das STM1 durch einen potentialfreien Kontakt angesteuert.

Der eingebaute Summer ertönt und eine LED signalisiert die Störung optisch.

Wird die Taste "Summer aus" betätigt, verstummt der Summer. Die LED leuchtet, solange die Störung ansteht. (Störkontakt geschlossen)



Artikel-Nr.: 100027

* **Standartmäßig in u.P-Ausführung mit Busch-Jäger - Rahmen (SI) oder mit a.P-Zusatzgehäuse**

* Frontplatten für Rahmen anderer Hersteller auf Anfrage

* Für Betriebsspannungen in 12 oder 24 Volt DC lieferbar

Allgemeines

Das **PT 12** wurde für die Anzeige von bis zu 12 Meldungen konzipiert. Die Frontplatte aus natur-eloxiertem Aluminium kann vom Anwender selbst beschriftet werden. In Verbindung mit einem Gleichspannungsnetzteil entsteht eine kleine Störmeldezentrale.

Weitere Leistungsmerkmale:

- * Taster "LP"(Lampen prüfen) und "Summer aus"
- * Mehrere Geräte vernetzbar
- * Für 12 V oder 24 V lieferbar
- * Für positive oder negative Ansteuerung lieferbar
- * auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster

Technische Daten

Betriebsspannung	: 12 V oder 24 V DC
Gehäuse	: Einteiliges Kunststoffgehäuse Frontplatte Aluminium
Schutzart	: IP 40
Abmessungen (BxHxT)	: 159 x 94 x 45 mm



Artikel-Nr.: 5002