

Gehäuse

IP 67 Edelstahl-Kameraschutzgehäuse HSG-CCD-250/MARINE inkl. Heizung, Wandarm und Sonnendach

Produktdaten

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L für den Einsatz im maritimen und industriellen Umfeld
- Schutzklasse IP 67
- inkl. Heizung, Gelenk und Sonnendach
- nutzbarer Innenraum (B x H x T): 80 x 80 x 250 mm
- installationsfreundlich
- Betriebsspannung 230 V/AC



Kurzbeschreibung

Mit dem MARINE Gehäuse bietet VICON ein extrem robustes und widerstandsfähiges und gleichzeitig ansprechendes Kameraschutzgehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L für den Einsatz unter anspruchsvollen Umweltbedingungen im maritimen und industriellen Umfeld.

Das Kameraschutzgehäuse vom Typ MARINE entspricht der Schutzklasse IP 67 und ist für den Einsatz unter extremen Witterungsverhältnissen im industriellen und maritimen Umfeld geeignet sowie überall dort, wo korrosive Einflüsse einen schnellen Verschleiß hervorrufen könnten. Um bestmöglichen Schutz vor Wetter- und atmosphärischen Einflüssen zu gewährleisten, zeichnet sich dieses Gehäuse durch seine besonders gute Versiegelung aus, und ist dank abklappbarer Gehäusevorrichtung zudem sehr montagefreundlich.

Der nutzbare Innenraum entspricht den Maßen 80 mm x 80 mm x 250 mm (B x H x T).

Im Lieferumfang des Gehäuses ist ein Sonnendach enthalten, das eine Blendung der Kamera verhindert und eine sehr starke Aufheizung des Gehäuseinnenraums bei Sonneneinstrahlung vermeidet. Die Thermostat geregelte Heizung des Schutzgehäuses ermöglicht den Einsatz bei Temperaturen von -20°C bis zu max. +50° C und verhindert das Beschlagen der Sichtscheibe bei Wetterwechseln. Der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Wandarm ermöglicht die leichte Montage an der Wand.

Optional erhältlich sind adäquate Edelstahl-Eckmontagehalter EMH-CCD-250/MARINE sowie ein Masthalter MA-CCD-250/MARINE für eine flexible Montage des Gehäuses.

Technische Daten

Typ	HSG-CCD-250/MARINE
Anwendung	CCD-Kameraschutzgehäuse
Montageort	Außenbereich
Schutzart	IP 67
Kamerabefestigung	Montagebühne
Aufbau	Aluminium Strangprofil
Kabeldurchführung	3 x PG Verschraubung
Kabel Management	nein
Betriebstemperatur	-20° C bis +50° C
Montagebefestigung	über mitgelieferten Wandarm
Gewicht	6 kg (mit Heizelement und Sonnendach) Halterung: ca. 1,5 kg
Innenmaße (B x H x T)	80 x 80 x 250 mm
Außenmaße (B x H x T)	140 x 159 x 431 mm
Gehäusematerial	rostfreier Edelstahl AISI 316L
Gehäusefarbe	Alu-/Silberfarben

© VICON Deutschland GmbH, Germany 09/2009
Irrtümer, Änderungen und Auslassungen vorbehalten.