

# TFT-5,6

## Kompakter 5,6" TFT LCD Farb-Servicemonitor

### Produktdaten

- 5,6" TFT LCD Monitor
- 640 (H) x 480 (V) Pixel (VGA; 4:3)
- 2x FBAS Videoeingänge, 1x FBAS Videoausgang
- 1x Audioeingang, 1 Audioausgang
- Lautsprecher 1 W
- Blickwinkel horizontal 140°, Blickwinkel vertikal 120°
- Reaktionszeit 25 ms
- Integrierter Testbildgenerator mit verschiedenen Testbildern (Farbbalken, Gitternetzlinien, Gitternetzpunkte, RGB-Testbild)
- Kontrast 500:1
- Helligkeit 200 cd/m<sup>2</sup>
- PAL/NTSC (automatische Normerkennung)
- Mehrsprachiges On Screen Menü
- Abmessungen (B x H x T) 190 x 126 x 44,5 mm (inkl. Fuß)
- Nettogewicht 1,2 kg
- Inkl. Akku (7,4 V / 2,6 Ah), Adapter für 12 V/DC / 1,5 A
- Leistungsaufnahme max. 20 W
- Inkl. Tragetasche



### Kurzbeschreibung

**W**ichtiges Utensil für jedes Servicefahrzeug: Dieser robuste, kompakte Servicemonitor im Kunststoffgehäuse mit silberner Front ist das optimale Hilfsmittel zur Einstellung von Überwachungskameras direkt am Einsatzort.

**U**nabhängig vom Stromnetz erleichtert er die Kameraeinstellung vor Ort enorm. Dank der mitgelieferten Tragetasche gewährleistet er die Handfreiheit für eine sichere und schnelle Einstellung der Kameras.

© VICON Deutschland GmbH, Germany 04/2010  
Irrtümer, Änderungen und Auslassungen vorbehalten.