

VM-17LCD/PRO

17" TFT LCD Farbmonitor mit (F)BAS-, S-Video-, VGA- und DVI-Eingang im eleganten, robusten Metallgehäuse

Produktdaten

- 17" (43 cm) Bildschirmdiagonale
- 500 TV-Linien, 1280 x 1024 Pixel (SXGA; 5:4)
- 5 Videoeingänge (2x (F)BAS, 1x S-Video, 1x VGA, 1x DVI)
- 3 Durchschleifausgänge
- Bild-im-Bild Funktion (PIP)
Multibild Funktion (POP)
- Multinorm PAL/NTSC
- Kontrast 1000:1, Helligkeit 300 cd/m²
- Reaktionszeit 5 ms
- inkl. Standhalterung



Kurzbeschreibung

Entsprechend den Bedürfnissen nach einem ansprechenden, qualitativ hochwertigen und zugleich preisgünstigen Monitor bietet der TFT LCD Farbmonitor **VM-17LCD/PRO** Top-Technologie für erstklassige Bildqualität und Zuverlässigkeit zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis!

Der Monitor im robusten Kunststoffrahmen hat eine Bildschirmdiagonale von 17" (43 cm). Das Modell ist neben einem (F)BAS (Video) und S-Video Eingang mit einem analogen VGA-Eingang ausgestattet. Die hohe Auflösung von 1280 x 1024 Pixel (SXGA; 5:4) ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten und Erkennen feinsten Bilddetails. Das Display hat eine Helligkeit von 300 cd/m², der Kontrast liegt bei 1000:1.

Die beeindruckend kurze Bildaufbauzeit von 5 ms erleichtert den Umgang mit schnell bewegten Bildern.

Der **VM-17LCD/PRO** Farbmonitor wird über ein mitgeliefertes Netzteil 100-240 V/AC versorgt, und verfügt über automatische Normerkennung (PAL/NTSC), was seinen universellen Einsatz in professionellen Überwachungsanwendungen ermöglicht.

Technische Daten

Typ	VM-17LCD/PRO
LCD Display	17" Matrix Active TFT LCD
Screen Size	17" (43 cm)
Auflösung	1280 x 1024 (SXGA; 5:4), 500 TV-Linien
Display	337,92 mm(H) x 270,34 mm(V); 5:4
Farbe	16,7 M
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Horizontaler Blickwinkel	160°
Vertikaler Blickwinkel	160°
Response Time (ms)	5 ms
Abtastfrequenz	horizontal 31,5 ~ 80 KHz vertikal 56 ~ 75 Hz
Eingänge	2x FBAS, 1x S-Video, 1x VGA, 1x DVI, Audio
Audio	integrierte Lautsprecher
PIP Funktion	ja
POP Funktion	ja
OSD	ja
TV-Norm	PAL/NTSC
Spannung	100 ~ 240 V/AC
Leistungsaufnahme	45 W
Temperatur	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	-20% bis 80%
Abmessungen (BxHxT)	375,0 x 355,0 x 170,0 mm (inkl. Fuß)
Gewicht	5,57 kg
Gehäusematerial/-farbe	Metall / silber
Montage	VESA 75 / VESA 100
Zubehör	Wandhalter (WH-TFT/2 und WH-TFT/3); Deckenhalter (DH-TFT) 19" Rack Mount Kit

© VICON Deutschland GmbH, Germany 04/2010
Irrtümer, Änderungen und Auslassungen vorbehalten.