



Serie 700: Intelligente Brandmelder für Notifier Ringbuszentralen

NOTIFIER Brandmelder bieten neben dem millionenfach bewährten Maximum an Zuverlässigkeit auch ein breites Spektrum an standardmäßigen Leistungen:

Automatische Brandmelder

Merkmale:

- Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7
- Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5
- Extrem flache Bauweise für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluß
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Meßmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Isektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Polaritätswechsel
- Diebstahlsicherung

- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360° Alarmanzeige
- Keine Elektronik im Sockel
- Große Auswahl an verschiedenen Sockeln

Intelligenter optisch-thermisch-CO-IR Multisensorrauchmelder (SMART4) für den Notifier - Ringbus

Technische Daten

VdS-Nummer:	G 207054
Ansprechverhalten	Klasse A1R
Therm.:	
Ruhestrom:	200 µA
Betriebstemperatur:	-20°C bis +55°C
Auslösetemperatur (Tmax):	ca. 58°C
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 90%
Luftgeschwindigkeit:	bis 20 m/s
Maße inkl. Sockel B 501:	Ø 102 x H 66 mm
Gewicht:	102 g

Nur in Verbindung mit Brandmelderzentralen Typ NF 300, NF 3000, NF 500 bzw. NF 5000, ab Firmware V4.33, LIB V11 und E-LIB 4.02 V11.