



**Serie 700: Intelligente Brandmelder für Notifier Ringbuszentralen**

Auch in den Farben reinweiß (FDX-551 REM-WH) und schwarz (FDX-551 REM-BK) erhältlich.

NOTIFIER Brandmelder bieten neben dem millionenfach bewährten Maximum an Zuverlässigkeit auch ein breites Spektrum an standardmäßigen Leistungen:

**Automatische Brandmelder**

**Merkmale:**

- Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5
- Extrem flache Bauweise für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluß
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Meßmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Isektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Polaritätswechsel
- Diebstahlsicherung

- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360° Alarmanzeige
- Keine Elektronik im Sockel
- Große Auswahl an verschiedenen Sockeln

**Intelligenter Thermodifferentialmelder für den Notifier - Ringbus**

**Technische Daten**

VdS-Nummer:	G 200115
Ansprechverhalten:	Klasse A1R
Ruhestrom:	200 µA
Betriebstemperatur:	-20°C bis +50°C
Auslösetemperatur (Tmax):	ca. 58°C
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 93%
max.	7,5 m
Überwachungshöhe:	
Maße inkl. Sockel B 501:	Ø 102 x H 51 mm
Gewicht:	78 g